ХЛЕБОРЕЗКИ
СЕРИИ MI52



Модель MI52 автоматическая промышленная, предназначена для интенсивного использования. Автоматическая регулировка высоты нарезки и скорости движения ленты. В качестве опции на машину может быть установлена система съемных рамок.

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Изготовлены из стали с окрашиванием в белый цвет
- Толщина нарезки варьируется от 9 до 20 мм
- Модель на колесах
- Автоматический непрерывный режим нарезки
- Боковая/ задняя загрузка
- Верхний конвейер с электрической регулировкой
- Регулировка скорости конвейерной ленты с инвертором
- Соответствуют последним нормам безопасности ЕС

ОПЦИИ / АКСЕССУАРЫ

- Роздув пакетов для хлеборезок
- Система смазки

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД СЕРИИ MI52

Модель	Номинальная ширина нарезки	MAX высота хлеба	Толщина нарезки	Вес	Мощность	Габариты		
						Длина	Ширина	Высота
	мм	мм	мм	кг	кВт	мм	мм	мм
MI52 9мм	520	165	9	347	0,75	677	2271	1281
MI52 10мм	520	165	10	347	0,75	677	2271	1281
MI52 11мм	520	165	11	347	0,75	677	2271	1281
MI52 12мм	520	165	12	347	0,75	677	2271	1281
MI52 13мм	520	165	13	347	0,75	677	2271	1281
MI52 14мм	520	165	14	347	0,75	677	2271	1281
MI52 15мм	520	165	15	347	0,75	677	2271	1281
MI52 16мм	520	165	16	347	0,75	677	2271	1281
MI52 17мм	520	165	17	347	0,75	677	2271	1281
MI52 18мм	520	165	18	347	0,75	677	2271	1281
MI52 19мм	520	165	19	347	0,75	677	2271	1281
MI52 20мм	520	165	20	347	0,75	677	2271	1281

BREAD SLICERS

MI52 SERIES



Automatic industrial model MI52 suitable for heavy use. Electrically adjustable cutting height and conveyor speed. As an option, the machine can be fitted with a removable frame system.

STANDART EQUIPMENT

- Steel powder painted body
- Slice thickness ranges from 9 to 20 mm
- Models on wheels
- Automatic continuous cut
- Lateral/ rear loading
- Electrically adjustable upper conveyor
- Conveyor belt speed regulation with inverter
- With compliance to the latest European safety standards

OPTIONS / ACESSORIES

- Forced air bag blower for packaging sliced or whole bread
- Oiling system

THE LINEUP MI52 SERIES								
Model	**Nominal width cut**	**Loaf MAX height**	**Blade pitches**	**Weight**	**Power**	**Dimensions**		
						Length	**Width**	**Height**
	mm	**mm**	**mm**	**kg**	**kW**	**mm**	**mm**	**mm**
MI52 9mm	520	165	9	347	0,75	677	2271	1281
MI52 10mm	520	165	10	347	0,75	677	2271	1281
MI52 11mm	520	165	11	347	0,75	677	2271	1281
MI52 12mm	520	165	12	347	0,75	677	2271	1281
MI52 13mm	520	165	13	347	0,75	677	2271	1281
MI52 14mm	520	165	14	347	0,75	677	2271	1281
MI52 15mm	520	165	15	347	0,75	677	2271	1281
MI52 16mm	520	165	16	347	0,75	677	2271	1281
MI52 17mm	520	165	17	347	0,75	677	2271	1281
MI52 18mm	520	165	18	347	0,75	677	2271	1281
MI52 19mm	520	165	19	347	0,75	677	2271	1281
MI52 20mm	520	165	20	347	0,75	677	2271	1281