

- Тропическое исполнение среднетемпературных столов гарантирует эксплуатацию при температуре окружающей среды до +43 °С
- Цельнозаливной корпус обеспечивает минимальные хладопотери и жесткость конструкции
- Принудительная вентиляция обеспечивает быстрое и равномерное охлаждение внутреннего объема
- Облегченный доступ к агрегату обеспечивает удобство сервисного обслуживания
- Эргономичная панель управления
- Компрессоры ведущих мировых производителей
- Электронный блок управления
- Регулируемые по высоте ножки
- Доводчики дверей

СТОЛЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ

С БОКОВЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ АГРЕГАТА



GN 1 / SN 1



GN 11 / SN 11 / BN 11



GNG 11 / SNG 11 / BNG 11



GN 13 / SN 13 / BN 13



GN 123 / SN 123 / BN 123 гранит



GN 1111 / SN 1111 / BN 1111



Столы холодильные

Модель	Габариты, мм	Объём, л	Т, °С	Мощность, Вт	Особенности модели
GN 1/TN	900x700x850	150	-2...+10	150	1 распашная дверь
GN 11/TN	1390x700x850	350	-2...+10	220	2 распашные двери
GN 111/TN	1835x700x850	505	-2...+10	460	3 распашные двери
GN 1111/TN	2280x700x850	660	-2...+10	480	4 распашные двери
SN 1/TN	900x600x850	130	-2...+10	150	1 распашная дверь
SN 11/TN	1390x600x850	300	-2...+10	220	2 распашные двери
SN 111/TN	1835x600x850	435	-2...+10	460	3 распашные двери
SN 1111/TN	2280x600x850	570	-2...+10	480	4 распашные двери
BN 11/TN	1390x500x850	240	-2...+10	220	2 распашные двери
BN 111/TN	1835x500x850	350	-2...+10	460	3 распашные двери
BN 1111/TN	2280x500x850	460	-2...+10	480	4 распашные двери

Столы морозильные

Модель	Габариты, мм	Объём, л	Т, °С	Мощность, Вт	Особенности модели
GN 1/BT	900x700x850	150	-10...-18	255	1 распашная дверь
GN 11/BT	1390x700x850	350	-10...-18	575	2 распашные двери
GN 111/BT	1835x700x850	505	-10...-18	600	3 распашные двери
GN 1111/BT	2280x700x850	660	-10...-18	750	4 распашные двери
SN 1/BT	900x600x850	130	-10...-18	255	1 распашная дверь
SN 11/BT	1390x600x850	300	-10...-18	575	2 распашные двери
SN 111/BT	1835x600x850	435	-10...-18	600	3 распашные двери
SN 1111/BT	2280x600x850	570	-10...-18	750	4 распашные двери
BN 11/BT	1390x500x850	240	-10...-18	255	2 распашные двери
BN 111/BT	1835x500x850	350	-10...-18	460	3 распашные двери
BN 1111/BT	2280x500x850	460	-10...-18	480	4 распашные двери

СТОЛЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ

ОПЦИИ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ СТОЛОВ

С БОКОВЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ АГРЕГАТА

Двери и ящики



Распашная глухая дверь



Выдвижная секция



Секция из двух выдвижных ящиков



Секция из трех выдвижных ящиков



Распашная стеклянная дверь

Столешницы



Нержавеющая сталь с бортом
Возможно усиленное исполнение



Нержавеющая сталь без борта
Возможно усиленное исполнение



Гранит с бортом



Гранит без борта



Полипропилен с бортом



Полипропилен без борта



Прочие опции



Замки на двери и ящики



Нейтральная секция с рукомойником



Колеса



Стандартное исполнение



Исполнение со сплошной задней стенкой



СТОЛЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ

УВЕЛИЧЕННОГО ОБЪЕМА

С БОКОВЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ АГРЕГАТА



GN 1 BR2 / SN 1 BR2



GN 1111 BR2 / SN 1111 BR2 / BN 1111 BR2



GN 11 BR2 / SN 11 BR2 / BN 11 BR2



GN 133 BR2 / SN 133 BR2 / BN 133 BR2



GNG 111 BR2 / SNG 111 BR2 / BNG 111 BR2



GNG 11111 BR2 / SNG 11111 BR2



Столы холодильные

Модель	Габариты, мм	Объём, л	Т, °С	Мощность, Вт	Особенности модели
GN 1 BR2 TN	900x700x850	175	-2...+10	150	1 распашная дверь
GN 11 BR2 TN	1505x700x850	405	-2...+10	220	2 распашные двери
GN 111 BR2 TN	1950x700x850	590	-2...+10	460	3 распашные двери
GN 1111 BR2 TN	2395x700x850	775	-2...+10	480	4 распашные двери
GN 111111 BR2 TN	2840x700x850	960	-2...+10	480	5 распашных дверей
SN 1 BR2 TN	900x600x850	150	-2...+10	150	1 распашная дверь
SN 11 BR2 TN	1505x600x850	350	-2...+10	220	2 распашные двери
SN 111 BR2 TN	1950x600x850	510	-2...+10	460	3 распашные двери
SN 1111 BR2 TN	2395x600x850	665	-2...+10	480	4 распашные двери
SN 111111 BR2 TN	2840x600x850	825	-2...+10	480	5 распашных дверей
BN 11 BR2 TN	1390x500x850	280	-2...+10	220	2 распашные двери
BN 111 BR2 TN	1835x500x850	405	-2...+10	460	3 распашные двери
BN 1111 BR2 TN	2280x500x850	530	-2...+10	480	4 распашные двери

Столы морозильные

Модель	Габариты, мм	Объём, л	Т, °С	Мощность, Вт	Особенности модели
GN 1 BR2 BT	900x700x850	175	-10...-18	255	1 распашная дверь
GN 11 BR2 BT	1505x700x850	405	-10...-18	575	2 распашные двери
GN 111 BR2 BT	1950x700x850	590	-10...-18	600	3 распашные двери
GN 1111 BR2 BT	2395x700x850	775	-10...-18	750	4 распашные двери
GN 111111 BR2 BT	2840x700x850	960	-10...-18	760	5 распашных дверей
SN 1 BR2 BT	900x600x850	150	-10...-18	255	1 распашная дверь
SN 11 BR2 BT	1505x600x850	350	-10...-18	575	2 распашные двери
SN 111 BR2 BT	1950x600x850	510	-10...-18	600	3 распашные двери
SN 1111 BR2 BT	2395x600x850	665	-10...-18	750	4 распашные двери
SN 111111 BR2 BT	2840x600x850	825	-10...-18	760	5 распашных дверей
BN 11 BR2 BT	1390x500x850	280	-10...-18	575	2 распашные двери
BN 111 BR2 BT	1835x500x850	405	-10...-18	600	3 распашные двери
BN 1111 BR2 BT	2280x500x850	530	-10...-18	750	4 распашные двери

СТОЛЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ

ОПЦИИ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ СТОЛОВ УВЕЛИЧЕННОГО ОБЪЕМА

Двери и ящики



Распашная глухая дверь



Выдвижная секция



Секция из двух выдвижных ящиков



Секция из трех выдвижных ящиков



Распашная стеклянная дверь


Столешницы



Нержавеющая сталь с бортом
Возможно усиленное исполнение



Нержавеющая сталь без борта Возможно усиленное исполнение



Гранит с бортом



Гранит без борта



Полипропилен с бортом



Полипропилен без борта



Прочие опции



Возможность установки замков на двери и ящики



Секция с рукомойником



Стандартное исполнение



Исполнение со сплошной задней стенкой



СТОЛЫ ХОЛОДИЛЬНО-МОРОЗИЛЬНЫЕ

С БОКОВЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ АГРЕГАТА



GN 1/TN-1/BT
SN 1/TN-1/BT
BN 1/TN-1/BT



GN 11/TN-1/BT
SN 11/TN-1/BT
BN 11/TN-1/BT



GN 111/TN-1/BT
SN 111/TN-1/BT
BN 111/TN-1/BT



GN 1/TN-1/BT BR2
SN 1/TN-1/BT BR2
BN 1/TN-1/BT BR2



GN 11/TN-1/BT BR2
SN 11/TN-1/BT BR2
BN 11/TN-1/BT BR2



GN 111/TN-1/BT BR2
SN 111/TN-1/BT BR2
BN 111/TN-1/BT BR2



Столы холодильно-морозильные

Модель	Габариты, мм	Объём, л	T, °C	Мощность, Вт	Особенности модели
GN 1/TN-1/BT	1390x700x850	350	-2...+10 / -10...-18	575	1 холодильная и 1 морозильная секции
GN 1/TN-11/BT	1835x700x850	505	-2...+10 / -10...-18	600	1 холодильная и 2 морозильные секции
GN 11/TN-1/BT	1835x700x850	505	-2...+10 / -10...-18	600	2 холодильные и 1 морозильная секции
GN 1/TN-111/BT	2280x700x850	660	-2...+10 / -10...-18	750	1 холодильная и 3 морозильные секции
GN 11/TN-11/BT	2280x700x850	660	-2...+10 / -10...-18	750	2 холодильные и 2 морозильные секции
SN 1/TN-1/BT	1390x600x850	300	-2...+10 / -10...-18	575	1 холодильная и 1 морозильная секции
SN 1/TN-11/BT	1835x600x850	435	-2...+10 / -10...-18	600	1 холодильная и 2 морозильные секции
SN 11/TN-1/BT	1835x60x850	435	-2...+10 / -10...-18	600	2 холодильные и 1 морозильная секции
SN 1/TN-111/BT	2280x600x850	570	-2...+10 / -10...-18	750	1 холодильная и 3 морозильные секции
SN 11/TN-11/BT	2280x600x850	570	-2...+10 / -10...-18	750	2 холодильные и 2 морозильные секции
BN 1/TN-1/BT	1390x500x850	240	-2...+10 / -10...-18	575	1 холодильная и 1 морозильная секции
BN 1/TN-11/BT	1835x500x850	350	-2...+10 / -10...-18	600	1 холодильная и 2 морозильные секции
BN 11/TN-1/BT	1835x50x850	350	-2...+10 / -10...-18	600	2 холодильные и 1 морозильная секции
BN 1/TN-111/BT	2280x500x850	460	-2...+10 / -10...-18	750	1 холодильная и 3 морозильные секции
BN 11/TN-11/BT	2280x500x850	460	-2...+10 / -10...-18	750	2 холодильные и 2 морозильные секции

Столы холодильно-морозильные увеличенного объёма

Модель	Габариты, мм	Объём, л	T, °C	Мощность, Вт	Особенности модели
GN 1/TN-1/BT BR2	1505x700x850	405	-2...+10 / -10...-18	575	1 холодильная и 1 морозильная секции
GN 1/TN-11/BT BR2	1950x700x850	590	-2...+10 / -10...-18	600	1 холодильная и 2 морозильные секции
GN 11/TN-1/BT BR2	1950x700x850	590	-2...+10 / -10...-18	600	2 холодильные и 1 морозильная секции
GN 1/TN-111/BT BR2	2395x700x850	775	-2...+10 / -10...-18	755	1 холодильная и 3 морозильные секции
GN 11/TN-11/BT BR2	2395x700x850	775	-2...+10 / -10...-18	755	2 холодильные и 2 морозильные секции
SN 1/TN-1/BT BR2	1505x600x850	350	-2...+10 / -10...-18	575	1 холодильная и 1 морозильная секции
SN 1/TN-11/BT BR2	1950x600x850	510	-2...+10 / -10...-18	600	1 холодильная и 2 морозильные секции
SN 11/TN-1/BT BR2	1950x600x850	510	-2...+10 / -10...-18	600	2 холодильные и 1 морозильная секции
SN 1/TN-111/BT BR2	2395x600x850	665	-2...+10 / -10...-18	755	1 холодильная и 3 морозильные секции
SN 11/TN-11/BT BR2	2395x600x850	665	-2...+10 / -10...-18	755	2 холодильные и 2 морозильные секции
BN 1/TN-1/BT BR2	1505x500x850	280	-2...+10 / -10...-18	575	1 холодильная и 1 морозильная секции
BN 1/TN-11/BT BR2	1950x500x850	405	-2...+10 / -10...-18	600	1 холодильная и 2 морозильные секции
BN 11/TN-1/BT BR2	1950x500x850	405	-2...+10 / -10...-18	600	2 холодильные и 1 морозильная секции
BN 1/TN-111/BT BR2	2395x500x850	530	-2...+10 / -10...-18	750	1 холодильная и 3 морозильные секции
BN 11/TN-11/BT BR2	2395x500x850	530	-2...+10 / -10...-18	750	2 холодильные и 2 морозильные секции

СТОЛЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ

С НИЖНИМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ АГРЕГАТА



GNE 1 / SNE 1 камень



GNE 2 / SNE 2



GNE 1 / SNE 1 BOX



GNE 11 / SNE 11



GNE 112 / SNE 112 без борта



GNE 1111 / SNE 1111



Столы холодильные

Модель	Габариты, мм	Объём, л	T, °C	Мощность, Вт	Особенности модели
GNE 1/TN	565x700x850	110	-2...+10	150	1 распашная дверь
GNE 11/TN	1000x700x850	245	-2...+10	150	2 распашные двери
GNE 111/TN	1485x700x850	375	-2...+10	220	3 распашные двери
GNE 1111/TN	1970x700x850	505	-2...+10	460	4 распашные двери
SNE 1/TN	565x600x850	95	-2...+10	150	1 распашная дверь
SNE 11/TN	1000x600x850	210	-2...+10	150	2 распашные двери
SNE 111/TN	1485x600x850	320	-2...+10	220	3 распашные двери
SNE 1111/TN	1970x600x850	430	-2...+10	460	4 распашные двери

Столы морозильные

Модель	Габариты, мм	Объём, л	T, °C	Мощность, Вт	Особенности модели
GNE 1/BT	565x700x850	110	-10...-18	240	1 распашная дверь
GNE 11/BT	1000x700x850	245	-10...-18	255	2 распашные двери
GNE 111/BT	1485x700x850	375	-10...-18	575	3 распашные двери
GNE 1111/BT	1970x700x850	505	-10...-18	660	4 распашные двери
SNE 1/BT	565x600x850	95	-10...-18	240	1 распашная дверь
SNE 11/BT	1000x600x850	210	-10...-18	255	2 распашные двери
SNE 111/BT	1485x600x850	320	-10...-18	575	3 распашные двери
SNE 1111/BT	1970x600x850	430	-10...-18	660	4 распашные двери

СТОЛЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ

ОПЦИИ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ СТОЛОВ

С НИЖНИМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ АГРЕГАТА

Двери и ящики



Распашная глухая дверь



Выдвижная секция



Секция из двух выдвижных ящиков


Столешницы



Нержавеющая сталь с бортом
Возможно усиленное исполнение



Нержавеющая сталь без борта
Возможно усиленное исполнение



Гранит с бортом



Гранит без борта



Полипропилен с бортом




Полипропилен без борта



Прочие опции



Замки на двери и ящики



Стандартное исполнение



Исполнение со сплошной задней стенкой



СТОЛЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ

С КОРПУСОМ ИЗ МЕТАЛЛА С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ



GN 1 W / SN 1 W



GN 11 W / SN 11 W



GN 111 W / SN 111 W



GNE 1 W / SNE 1 W



GNE 11 W / SNE 11 W



GNE 111 W / SNE 111 W



Столы холодильные/морозильные с боковым расположением агрегата

Модель	Габариты, мм	Объём, л	T, °C	Мощность, Вт	Особенности модели
GN 1/TN W	900x700x850	150	-2...+10	150	1 распашная дверь
GN11/TN W	1390x700x850	350	-2...+10	255	2 распашные двери
GN 111/TN W	1835x700x850	505	-2...+10	460	3 распашные двери
GN 1111/TN W	2280x700x850	660	-2...+10	480	4 распашные двери
SN 1/TN W	900x600x850	130	-2...+10	150	1 распашная дверь
SN 11/TN W	1390x600x850	300	-2...+10	220	2 распашные двери
SN 111/TN W	1835x600x850	435	-2...+10	460	3 распашные двери
SN 1111/TN W	2280x600x850	570	-2...+10	480	4 распашные двери
GN 1/BT W	900x700x850	150	-10...-18	255	1 распашная дверь
GN 11/BT W	1390x700x850	350	-10...-18	575	2 распашные двери
GN 111/BT W	1835x700x850	505	-10...-18	600	3 распашные двери
GN 1111/BT W	2280x700x850	660	-10...-18	750	4 распашные двери
SN 1/BT W	900x600x850	130	-10...-18	255	1 распашная дверь
SN 11/BT W	1390x600x850	300	-10...-18	575	2 распашные двери
SN 111/BT W	1835x600x850	435	-10...-18	600	3 распашные двери
SN 1111/BT W	2280x600x850	570	-10...-18	750	4 распашные двери

Столы холодильные/морозильные с нижним расположением агрегата

Модель	Габариты, мм	Объём, л	T, °C	Мощность, Вт	Особенности модели
GNE 1/TN W	565x700x850	110	-2...+10	150	1 распашная дверь
GNE 11/TN W	1000x700x850	245	-2...+10	150	2 распашные двери
GNE 111/TN W	1485x700x850	375	-2...+10	220	3 распашные двери
GNE 1111/TN W	1970x700x850	500	-2...+10	460	4 распашные двери
SNE 1/TN W	565x600x850	95	-2...+10	150	1 распашная дверь
SNE 11/TN W	1000x600x850	210	-2...+10	150	2 распашные двери
SNE 111/TN W	1485x600x850	320	-2...+10	220	3 распашные двери
SNE 1111/TN W	1970x600x850	430	-2...+10	460	4 распашные двери
GNE 1/BT W	565x700x850	110	-10...-18	240	1 распашная дверь
GNE 11/BT W	1000x700x850	245	-10...-18	255	2 распашные двери
GNE 111/BT W	1485x700x850	375	-10...-18	575	3 распашные двери
GNE 1111/BT W	1970x700x850	500	-10...-18	660	4 распашные двери
SNE 1/BT W	565x600x850	95	-10...-18	240	1 распашная дверь
SNE 11/BT W	1000x600x850	210	-10...-18	255	2 распашные двери
SNE 111/BT W	1485x600x850	320	-10...-18	575	3 распашные двери
SNE 1111/BT W	1970x600x850	430	-10...-18	660	4 распашные двери

СТОЛЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ

ПОД ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ХЛАДОСНАБЖЕНИЕ



GN 11 P / SN 11 P



GN 111 P / SN 111 P



GN 1111 P / SN 1111 P



GNG 11 P / SNG 11 P



GNG 111 P / SNG 111 P



GNG 1111 P / SNG 1111 P



Столы холодильные

Модель	Габариты, мм	Объём, л	Т, °С	Мощность, Вт	Особенности модели
GN 11/TN P	1055x700x850	350	-2...+10	19	2 распашные двери
GN 111/TN P	1500x700x850	505	-2...+10	19	3 распашные двери
GN 1111/TN P	1945x700x850	660	-2...+10	38	4 распашные двери
SN 11/TN P	1055x600x850	300	-2...+10	19	2 распашные двери
SN 111/TN P	1500x600x850	435	-2...+10	19	3 распашные двери
SN 1111/TN P	1945x600x850	570	-2...+10	38	4 распашные двери

Столы морозильные

Модель	Габариты, мм	Объём, л	Т, °С	Мощность, Вт	Особенности модели
GN 11/BT P	1055x700x850	350	-10...-18	60	2 распашные двери
GN 111/BT P	1500x700x850	505	-10...-18	80	3 распашные двери
GN 1111/BT P	1945x700x850	660	-10...-18	120	4 распашные двери
SN 11/BT P	1055x600x850	300	-10...-18	60	2 распашные двери
SN 111/BT P	1500x600x850	435	-10...-18	80	3 распашные двери
SN 1111/BT P	1945x600x850	570	-10...-18	120	4 распашные двери

Столы холодильные со стеклянными дверями

Модель	Габариты, мм	Объём, л	Т, °С	Мощность, Вт	Особенности модели
GNG 11 HT P	1055x700x850	350	+2...+10	35	2 распашные двери, подсветка
GNG 111 HT P	1500x700x850	505	+2...+10	50	3 распашные двери, подсветка
GNG 1111 HT P	1945x700x850	660	+2...+10	85	4 распашные двери, подсветка
SNG 11 HT P	1055x600x850	300	+2...+10	35	2 распашные двери, подсветка
SNG 111 HT P	1500x600x850	435	+2...+10	50	3 распашные двери, подсветка
SNG 1111 HT P	1945x600x850	570	+2...+10	85	4 распашные двери, подсветка

СТОЛЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ

СКВОЗНЫЕ



GNT 11 / SNT 11



GNT 111 / SNT 111



GNT 1111 / SNT 1111



SL2 T 11



SL2 T 111



SL2 T 1111

Столы холодильные

Модель	Габариты, мм	Объём, л	T, °C	Мощность, Вт	Особенности модели
GNT 11 HT	1390x700x850	300	+2...+10	220	4 распашные двери
GNT 111 HT	1835x700x850	435	+2...+10	460	6 распашных дверей
GNT 1111 HT	2280x700x850	570	+2...+10	480	8 распашных дверей
SNT 11 HT	1390x600x850	240	+2...+10	220	4 распашные двери
SNT 111 HT	1835x600x850	350	+2...+10	460	6 распашных дверей
SNT 1111 HT	2280x600x850	460	+2...+10	480	8 распашных дверей
SL2 T-11SN	1390x600x850	240	+2...+10	220	4 распашные двери
SL2 T-111SN	1835x600x850	350	+2...+10	460	6 распашных дверей
SL2 T-1111SN	2280x600x850	460	+2...+10	480	8 распашных дверей
SL2 T-11GN	1390x700x850	300	+2...+10	220	4 распашные двери
SL2 T-111GN	1835x700x850	435	+2...+10	460	6 распашных дверей
SL2 T-1111GN	2280x700x850	570	+2...+10	480	8 распашных дверей





Столы с охлаждаемой поверхностью

Модель	Габариты, мм	Т, °С	Мощность, Вт
SO-10/6	1000x600x850	+2...+7	150
SO-11/6	1100x600x850	+2...+7	150
SO-12/6	1200x600x850	+2...+7	150
SO-13/6	1300x600x850	+2...+7	150
SO-14/6	1400x600x850	+2...+7	150
SO-15/6	1500x600x850	+2...+7	150
SO-10/7	1000x700x850	+2...+7	150
SO-11/7	1100x700x850	+2...+7	150
SO-12/7	1200x700x850	+2...+7	150
SO-13/7	1300x700x850	+2...+7	150
SO-14/7	1400x700x850	+2...+7	150
SO-15/7	1500x700x850	+2...+7	150





СТОЛЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ ДЛЯ ПИЦЦЫ

СО ВСТРОЕННОЙ ВИТРИНОЙ



PZ1-1 / PZ2-1



PZ1-11 / PZ2-11



PZ1-111 / PZ2-111 гранит



PZE1-11 / PZE2-11



PZE1-111 / PZE2-111



PZE1-1111 / PZE2-1111



Столы холодильные с боковым расположением агрегата

Модель	Габариты, мм	Объём, л	Т, °С	Мощность, Вт	Вместимость, GN	Особенности модели
PZ1-1/GN	900x700x1000 (850 до стол.)	150	+2...+10	150	4 x 1/3	1 распашная дверь
PZ2-1/GN	900x700x1000 (850 до стол.)	150	+2...+10	150	4 x 1/6	1 распашная дверь
PZ1-11/GN	1390x700x1000 (850 до стол.)	350	+2...+10	320	7 x 1/3	2 распашные двери
PZ2-11/GN	1390x700x1000 (850 до стол.)	350	+2...+10	320	8 x 1/6	2 распашные двери
PZ1-111/GN	1835x700x1000 (850 до стол.)	505	+2...+10	410	10 x 1/3	3 распашные двери
PZ2-111/GN	1835x700x1000 (850 до стол.)	505	+2...+10	410	11 x 1/6	3 распашные двери
PZ1-1111/GN	2280x700x1000 (850 до стол.)	660	+2...+10	510	12 x 1/3	4 распашные двери
PZ2-1111/GN	2280x700x1000 (850 до стол.)	660	+2...+10	510	13 x 1/6	4 распашные двери

Столы холодильные с нижним расположением агрегата

Модель	Габариты, мм	Объём, л	Т, °С	Мощность, Вт	Вместимость, GN	Особенности модели
PZE1-11/GN	1000x700x990 (850 до стол.)	245	+2...+10	150	5 x 1/3	2 распашные двери
PZE2-11/GN	1000x700x990 (850 до стол.)	245	+2...+10	150	5 x 1/6	2 распашные двери
PZE1-111/GN	1485x700x990 (850 до стол.)	375	+2...+10	220	8 x 1/3	3 распашные двери
PZE2-111/GN	1485x700x990 (850 до стол.)	375	+2...+10	220	8 x 1/6	3 распашные двери
PZE1-1111/GN	1970x700x990 (850 до стол.)	505	+2...+10	460	10 x 1/3	4 распашные двери
PZE2-1111/GN	1970x700x990 (850 до стол.)	505	+2...+10	460	10 x 1/6	4 распашные двери

СТОЛЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ ДЛЯ ПИЦЦЫ

С ОТДЕЛЬНОЙ ВИТРИНОЙ



PZ3 11



PZ3 111



PZ4 111



PZE3 11



PZE3 111



PZE3 1111



Столы холодильные с боковым расположением агрегата

Модель	Габариты, мм	Объём, л	Т, °С	Мощность, Вт	Вместимость, GN	Особенности модели
PZ3-11/GN	1390x700x1050 (850 до стол.)	350	+2...+10	220	6 x 1/3	2 распашные двери
PZ3-111/GN	1835x700x1050 (850 до стол.)	505	+2...+10	460	7 x 1/3 + 1 x 1/2	3 распашные двери
PZ3-1111/GN	2280x700x1050 (850 до стол.)	660	+2...+10	480	11 x 1/3	4 распашные двери
PZ3-11/SN	1390x600x1050 (850 до стол.)	300	+2...+10	220	6 x 1/3	2 распашные двери
PZ3-111/SN	1835x600x1050 (850 до стол.)	435	+2...+10	460	7 x 1/3 + 1 x 1/2	3 распашные двери
PZ3-1111/SN	2280x600x1050 (850 до стол.)	570	+2...+10	480	11 x 1/3	4 распашные двери

Столы холодильные с боковым расположением агрегата и нейтральной секцией

Модель	Габариты, мм	Объём, л	Т, °С	Мощность, Вт	Вместимость, GN	Особенности модели
PZ4-1/GN 6R	1425x700x1050 (850 до стол.)	350	+2...+10	150	6 x 1/3	1 распаш. двери, доп.модуль «пицца» с 6 секциями.
PZ4-11/GN 6R	1915x700x1050 (850 до стол.)	505	+2...+10	220	7 x 1/3 +1 x 1/2	2 распаш. двери, доп.модуль «пицца» с 6 секциями.
PZ4-111/GN 6R	2360x700x1050 (850 до стол.)	660	+2...+10	460	10 x 1/3 + 1 x 1/2	3 распаш. двери, доп.модуль «пицца» с 6 секциями.

Столы холодильные с нижним расположением агрегата

Модель	Габариты, мм	Объём, л	Т, °С	Мощность, Вт	Вместимость, GN	Особенности модели
PZE3-11/GN	1000x700x1050 (850 до стол.)	245	+2...+10	150	2 x 1/3, 1 x 1/2	2 распашные двери
PZE3-111/GN	1485x700x1050 (850 до стол.)	375	+2...+10	220	5 x 1/3, 1 x 1/2	3 распашные двери
PZE3-1111/GN	1970x700x1050 (850 до стол.)	505	+2...+10	460	9 x 1/3	4 распашные двери
PZE3-11/SN	1000x600x1050 (850 до стол.)	210	+2...+10	150	2 x 1/3, 1 x 1/2	2 распашные двери
PZE3-111/SN	1485x600x1050 (850 до стол.)	320	+2...+10	220	5 x 1/3, 1 x 1/2	3 распашные двери
PZE3-1111/SN	1970x600x1050 (850 до стол.)	430	+2...+10	460	9 x 1/3	4 распашные двери

СТОЛЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ ДЛЯ ПИЦЦЫ

ОПЦИИ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ СТОЛОВ (ПИЦЦА)

Двери и ящики



Распашная глухая дверь



Выдвижная секция



Секция из двух выдвижных ящиков




**Секция из трех выдвижных ящиков



*Распашная стеклянная дверь


Столешницы ***




Нержавеющая сталь
Гастроемкость GN 1/6




Нержавеющая сталь
Гастроемкость GN 1/3



Гранит
Гастроемкость GN 1/6



Гранит
Гастроемкость GN 1/3



Гранит с бортом с трех сторон

* Только для столов PZ3 и PZ4
** Только для столов с боковым агрегатом
*** Возможно исполнение со стеклянной витриной



Прочие опции



Возможность установки замков на двери и ящики



Колеса



Стандартное исполнение






Исполнение со сплошной задней стенкой

*Вариант исполнения с нижним агрегатом см. на странице 9




СТОЛЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ ДЛЯ ПИЦЦЫ

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГАСТРОЕМКОСТЕЙ

	МОДЕЛЬ	GN 1/3		GN 1/6		GN 1/3 - GN 1/6	
	PZ1 (1/3)	1/3 1/3 1/3 1/3	4				
	PZ2 (1/6)			1/6 1/6 1/6 1/6	4		
	PZ1 (1/3)	1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3	7				
	PZ2 (1/6)	1/3 1/3 1/3 1/3	4	1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6	8	1/3 1/3 1/6 1/6 1/6 1/6	2+4
	PZ1 (1/3)	1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3	10				
	PZ2 (1/6)			1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6	11	1/3 1/3 1/3 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6	3+5
	PZ1 (1/3)	1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3	12				
	PZ2 (1/6)			1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6	13	1/3 1/3 1/3 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6	3+7

	МОДЕЛЬ	GN 1/3		GN 1/6		GN 1/1 - GN 1/3	
	PZE1 (1/3)	1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3	5			1/1 1/3 1/3	1+2
	PZE2 (1/6)			1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6	5		
	PZE1 (1/3)	1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3	8			1/1 1/1 1/3 1/3	2+2
	PZE2 (1/6)			1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6	8		
	PZE1 (1/3)	1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3	10			1/1 1/1 1/3 1/3	2+2
	PZE2 (1/6)			1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6	10		









СТОЛЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ ДЛЯ САЛАТОВ

С ОТВЕРСТИЕМ ПОД GN 1/6 И GN 1/3



SL1-11 / SL2-11



SLE1-11 / SLE2-11



SL1-111 / SL2-111



SLE1-111 / SLE2-111



SL1-1111 / SL2-1111



SLE1-1111 / SLE2-1111



Столы холодильные с боковым расположением агрегата

Модель	Габариты, мм	Объём, л	Т, °С	Мощность, Вт	Вместимость, GN	Размер отв. в столешнице, мм	Особенности модели
SL1-11GN (1/3)	1390x700x850	350	+2...+10	220	5 x 1/3	860x300	2 расп. двери
SL1-111GN (1/3)	1835x700x850	505	+2...+10	460	8 x 1/3	1384x300	3 расп. двери
SL1-1111GN (1/3)	2280x700x850	660	+2...+10	480	10 x 1/3	1734x300	4 расп. двери
SL2-11GN (1/6)	1390x700x850	350	+2...+10	220	5 x 1/6	790x156	2 расп. двери
SL2-111GN (1/6)	1835x700x850	505	+2...+10	460	8 x 1/6	1280x156	3 расп. двери
SL2-1111GN (1/6)	2280x700x850	660	+2...+10	480	11 x 1/6	1770x156	4 расп. двери
SL1-11SN (1/3)	1390x600x850	300	+2...+10	220	5 x 1/3	860x300	2 расп. двери
SL1-111SN (1/3)	1835x600x850	435	+2...+10	460	8 x 1/3	1384x300	3 расп. двери
SL1-1111SN (1/3)	2280x600x850	570	+2...+10	480	10 x 1/3	1734x300	4 расп. двери
SL2-11SN (1/6)	1390x600x850	300	+2...+10	220	5 x 1/6	790x156	2 расп. двери
SL2-111SN (1/6)	1835x600x850	435	+2...+10	460	8 x 1/6	1280x156	3 расп. двери
SL2-1111SN (1/6)	2280x600x850	575	+2...+10	480	11 x 1/6	1770x156	4 расп. двери

Столы холодильные с нижним расположением агрегата

Модель	Габариты, мм	Объём, л	Т, °С	Мощность, Вт	Вместимость, GN	Размер отв. в столешнице, мм	Особенности модели
SLE1-11GN (1/3)	1000x700x850	245	+2...+10	150	5 x 1/3	860x300	2 расп. двери
SLE1-111GN (1/3)	1485x700x850	375	+2...+10	220	8 x 1/6	1384x300	3 расп. двери
SLE1-1111GN (1/3)	1970x700x850	505	+2...+10	460	10 x 1/3	1734x300	4 расп. двери
SLE2-11GN (1/6)	1000x700x850	245	+2...+10	150	5 x 1/6	790x156	2 расп. двери
SLE2-111GN (1/6)	1485x700x850	375	+2...+10	220	8 x 1/6	1280x156	3 расп. двери
SLE2-1111GN (1/6)	1970x700x850	505	+2...+10	460	11 x 1/6	1770x156	4 расп. двери
SLE1-11SN (1/3)	1000x600x850	210	+2...+10	150	5 x 1/3	860x300	2 расп. двери
SLE1-111SN (1/3)	1485x600x850	320	+2...+10	220	8 x 1/6	1384x300	3 расп. двери
SLE1-1111SN (1/3)	1970x600x850	430	+2...+10	460	10 x 1/3	1734x300	4 расп. двери
SLE2-11SN (1/6)	1000x600x850	210	+2...+10	150	5 x 1/6	790x156	2 расп. двери
SLE2-111SN (1/6)	1485x600x850	320	+2...+10	220	8 x 1/6	1280x156	3 расп. двери
SLE2-1111SN (1/6)	1970x600x850	430	+2...+10	460	11 x 1/6	1770x156	4 расп. двери

СТОЛЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ ДЛЯ САЛАТОВ

С ОТВЕРСТИЕМ ПОД GN 1/1



SLE3-2



SLE3-1111 высокое стекло



SLE3-111



SLE3-1 низкое стекло



SLE3-11 пропилен



SLE3-111 низкое стекло





Столы холодильные

Модель	Габариты, мм	Объём, л	Т, °С	Мощность, Вт	Вместимость, GN	Размер отв. в столешнице, мм	Особенности модели
SLE3-1GN	565x700x850	150	+2...+10	150	1 x 1/1 + 3 x 1/9	465x508	1 распашная дверь
SLE3-11GN	1000x700x850	245	+2...+10	150	2 x 1/1 + 3 x 1/6	785x508	2 распашные двери
SLE3-111GN	1485x700x850	375	+2...+10	220	4 x 1/1	1279x508	3 распашные двери
SLE3-1111GN	1970x700x850	505	+2...+10	460	5 x 1/1 + 3 x 1/6	1766x508	4 распашные двери

СТОЛЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ ДЛЯ САЛАТОВ

ОПЦИИ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ СТОЛОВ (САЛАТ)

Двери и ящики



Распашная глухая дверь



Выдвижная секция



Секция из двух выдвижных ящиков



*Секция из трех выдвижных ящиков




Распашная стеклянная дверь

Столешницы **



Нержавеющая сталь с бортом для столов с боковым расположением агрегата.
Гастроемкость GN 1/6.
Возможно исполнение с крышкой.



Нержавеющая сталь без борта для столов с боковым расположением агрегата.
Гастроемкость GN 1/3.
Возможно исполнение с крышкой.



Нержавеющая сталь с бортом для столов с нижним расположением агрегата.
Гастроемкость GN 1/6.
Возможно исполнение с крышкой.



Нержавеющая сталь без борта для столов с нижним расположением агрегата.
Гастроемкость GN 1/3.
Возможно исполнение с крышкой.



Нержавеющая сталь для столов с нижним расположением агрегата.
Гастроемкость GN 1/1.
Возможно исполнение с крышкой.

* Только для столов с боковым расположением агрегата
** Возможно исполнение с крышкой, без крышки, со стеклянной витриной.



Прочие опции



Возможность установки замков на двери и ящики



Колеса



Стандартное исполнение






Исполнение со сплошной задней стенкой

*Вариант исполнения с нижним агрегатом см. на странице 9




СТОЛЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ ДЛЯ САЛАТОВ

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГАСТРОЕМКОСТЕЙ

	МОДЕЛЬ	GN 1/3	GN 1/6	GN 1/3 - GN 1/6
	SL1 (SN GN)	1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 * * — 5		
	SL2 (SN GN)		1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 * * — 5	1/3 1/3 1/6 * * — 2+1
	SL1 (SN GN)	1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 * * — 8		
	SL2 (SN GN)	— 4	1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 * * — 8	1/3 1/3 1/3 1/6 1/6 * * — 3+2
	SL1 (SN GN)	1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 * — 10		
	SL2 (SN GN)		1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 * * — 11	1/3 1/3 1/3 1/6 1/6 1/6 1/6 * * — 3+5

	МОДЕЛЬ	GN 1/3	GN 1/6	GN 1/3 - GN 1/6	GN 1/1	GN 1/1 - GN 1/3	GN 1/1 - GN 1/6
	SLE3		1/6 1/6 1/2 1/6 1/6 1/2 1/6 1/6 1/2 — 9				
	SLE2 (1/6)		1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 — 5	1/3 1/3 1/6 — 2+1			
	SLE1 (1/3)	1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 — 5				1/1 1/3 1/3 — 1+2	
	SLE3						1/1 1/1 1/6 1/6 1/6 — 2+3
	SLE2 (1/6)	1/3 1/3 1/3 1/3 — 4	1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 — 8				
	SLE1 (1/3)	1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 — 8					
	SLE3				1/1 1/1 1/1 1/1 — 4		
	SLE2 (1/6)		1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 — 11				
	SLE1 (1/3)	1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 — 10					
	SLE3						1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/6 1/6 1/6 — 5+3





СТОЛЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ

ПОД ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

С БОКОВЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ АГРЕГАТА



GN 11 LT / SN 11 LT



GN 22 LT / SN 22 LT



GN 111 LT /SN 111 LT



GN 211 LT Sh / SN 211 LT Sh



GN 1111 LT / SN 1111 LT



GN 2211 LT Sh / SN 2211 LT Sh



Столы холодильные

Модель	Габариты, мм	Объём, л	T, °C	Мощность, Вт	Особенности модели
GN 1/TN LT	900x700x675	110	-2...+10	150	1 распашные двери
GN 11/TN LT	1390x700x675	255	-2...+10	220	2 распашные двери
GN 111/TN LT	1835x700x675	375	-2...+10	460	3 распашные двери
GN 1111/TN LT	2280x700x675	495	-2...+10	480	4 распашные двери
SN 1/TN LT	900x600x675	110	-2...+10	150	1 распашные двери
SN 11/TN LT	1390x600x675	220	-2...+10	220	2 распашные двери
SN 111/TN LT	1835x600x675	320	-2...+10	460	3 распашные двери
SN 1111/TN LT	2280x600x675	420	-2...+10	480	4 распашные двери
GN 1/TN LT SH	900x700x610	95	-2...+10	150	1 распашные двери
GN 11/TN LT SH	1390x700x610	255	-2...+10	220	2 распашные двери
GN 111/TN LT SH	1835x700x610	375	-2...+10	460	3 распашные двери
GN 1111/TN LT SH	2280x700x610	495	-2...+10	480	4 распашные двери
SN 1/TN LT SH	900x600x610	95	-2...+10	150	1 распашные двери
SN 11/TN LT SH	1390x600x610	220	-2...+10	220	2 распашные двери
SN 111/TN LT SH	1835x600x610	320	-2...+10	460	3 распашные двери
SN 1111/TN LT SH	2280x600x610	420	-2...+10	480	4 распашные двери

Столы морозильные

Модель	Габариты, мм	Объём, л	T, °C	Мощность, Вт	Особенности модели
GN 1/BT LT	900x700x675	110	-10...-18	255	1 распашные двери
GN 11/BT LT	1390x700x675	255	-10...-18	575	2 распашные двери
GN 111/BT LT	1835x700x675	375	-10...-18	575	3 распашные двери
GN 1111/BT LT	2280x700x675	495	-10...-18	660	4 распашные двери
SN 1/BT LT	900x600x675	110	-10...-18	255	1 распашные двери
SN 11/BT LT	1390x600x675	220	-10...-18	575	2 распашные двери
SN 111/BT LT	1835x600x675	320	-10...-18	575	3 распашные двери
SN 1111/BT LT	2280x600x675	420	-10...-18	660	4 распашные двери
GN 1/BT LT SH	900x700x610	95	-10...-18	255	1 распашные двери
GN 11/BT LT SH	1390x700x610	255	-10...-18	575	2 распашные двери
GN 111/BT LT SH	1835x700x610	375	-10...-18	575	3 распашные двери
GN 1111/BT LT SH	2280x700x610	495	-10...-18	660	4 распашные двери
SN 1/BT LT SH	900x600x610	95	-10...-18	255	1 распашные двери
SN 11/BT LT SH	1390x600x610	220	-10...-18	575	2 распашные двери
SN 111/BT LT SH	1835x600x610	320	-10...-18	575	3 распашные двери
SN 1111/BT LT SH	2280x600x610	420	-10...-18	660	4 распашные двери

ХОЛОДИЛЬНЫЕ И МОРОЗИЛЬНЫЕ ШКАФЫ



XW-55



XR-55



BC161 / BD121



SGD150



SGD250



SGD315

Барные холодильные шкафы

Модель	Габариты, мм	Объём, л	T, °C	Мощность, Вт	Вес, кг
XR-55	450x510x510	48	0...+10	215	20
XW-55	450x510x510	52	+8...+14	215	23
XW-85	450x520x680	72	+8...+14	215	29
XW-105	450x520x830	92	+8...+14	215	31
SGD150	600x515x905	142	0...+10	260	80
SGD250SL	920x515x905	227	0...+10	300	92
SGD315SL	1350x515x905	341	0...+10	450	123
BC161	595x628x830	161	0...+10	170	51
BD121	595x628x830	121	-24...-10	130	51



ХОЛОДИЛЬНЫЕ И МОРОЗИЛЬНЫЕ ШКАФЫ



A 30



A 60
A 70
A 80
A 90



A 70
стеклянная дверь



A 120
A 140



A 140
стеклянные двери



Универсальные

Модель	Габариты, мм	Объём, л	T, °C	Мощность, Вт	Тип полки	Тип двери
A30/1N	535 x 715 x 2085	350	0 ... +10	328	GN1/1	глухая
A60/1NE	740 x 715 x 2085	600	0 ... +10	328	полка-решетка 530 x 530 мм	глухая
A60/1ME	740 x 715 x 2085	600	-2 ... +8	328	полка-решетка 530 x 530 мм	глухая
A60/1BE	740 x 715 x 2085	600	-18 ... -22	854	полка-решетка 530 x 530 мм	глухая
A70/1NE	740 x 815 x 2085	700	0 ... +10	328	GN2/1	глухая
A70/1NV	740 x 815 x 2085	700	0 ... +10	328	GN2/1	стеклянная
A70/1ME	740 x 815 x 2085	700	-2 ... +8	328	GN2/1	глухая
A70/1BE	740 x 815 x 2085	700	-18 ... -22	854	GN2/1	глухая
A70/1BV	740 x 815 x 2085	700	-18 ... -22	854	GN2/1	стеклянная
A120/2NE	1480 x 715 x 2085	1200	0 ... +10	653	полка-решетка 530x530 мм	глухая
A120/2ME	1480 x 715 x 2085	1200	-2 ... +8	653	полка-решетка 530x530 мм	глухая
A120/2BE	1480 x 715 x 2085	1200	-18 ... -22	1708	полка-решетка 530x530 мм	глухая
A140/2NE	1480 x 815 x 2085	1400	0 ... +10	653	GN2/1	глухая
A140/2NV	1480 x 815 x 2085	1400	0 ... +10	653	GN2/1	стеклянная
A140/2ME	1480 x 815 x 2085	1400	-2 ... +8	653	GN2/1	глухая
A140/2BES	1480 x 815 x 2085	1400	-18 ... -22	1708	GN2/1	глухая
A140/2BV	1480 x 815 x 2085	1400	-18 ... -22	1564	GN2/1	стеклянная

Кондитерские

Модель	Габариты, мм	Объём, л	T, °C	Мощность, Вт	Тип полки	Тип двери
A80/1M	810 x 715 x 2085	650	-5 ... +10	653	EN60/40	глухая
A80/1B	810 x 715 x 2085	650	-18 ... -22	1066	EN60/40	глухая
A90/1M	810 x 1015 x 2085	900	-5 ... +10	653	EN60/80	глухая
A90/1B	810 x 1015 x 2085	900	-18 ... -22	1066	EN60/80	глухая

Для рыбы

Модель	Габариты, мм	Объём, л	T, °C	Мощность, Вт	Тип полки	Тип двери
A30/1P	535 x 715 x 2085	350	-6 ... +4	328	GN1/1	глухая
A70/1P	740 x 815 x 2085	700	-6 ... +4	486	GN1/1	глухая
A140/2P	1480 x 815 x 2085	1400	-6 ... +4	653	GN1/1	глухая

*Мощность зависит от агрегата. Агрегат в комплект не входит

ШКАФЫ ШОКОВОЙ ЗАМОРОЗКИ



W3TGO



W5TGO
W5TEO



W6TGN
W6TEN



W7TEN
W7TGN



W10TEN
W10TGN



W14TEN
W14TGN



W20TGNR
W20TERN



W20KGNR
W20KERN



W40KGNR
W40KERN



Шкафы шоковой заморозки гастронормированные

Модель	Габариты, мм	Мощность, кВт	Шоковое охлаждение +90...+3 °С, кг	Шоковая заморозка +90 ... –18 °С, кг
W3TGO	625 × 600 × 421	0,363	7	5
W5TGO	710 × 700 × 840	0,886	14	10
W6TGN	710 × 700 × 900	1,088	18	14
W7TGN	710 × 700 × 1080	1,096	25	18
W10TGN	710 × 800 × 1545	3,345	40	28
W14TGN	780 × 800 × 1765	2,2	50	35
W20TGNR	810 × 1015 × 2085	*	*	*
W20KGNR	810 × 1015 × 2115	*	*	*
W40KGNR	1400 × 1298 × 2340	*	*	*

*Мощность зависит от агрегата. Агрегат в комплектность не входит.

Шкафы шоковой заморозки кондитерские

Модель	Габариты, мм	Мощность, кВт	Шоковое охлаждение +90...+3 °С, кг	Шоковая заморозка +90 ... –18 °С, кг
W5TEO	780 × 800 × 840	0,886	14	10
W6TEN	780 × 800 × 840	1,088	18	14
W7TEN	780 × 800 × 1080	1,096	25	18
W10TEN	780 × 800 × 1545	3,345	40	28
W14TEN	780 × 800 × 1765	3,44	50	35
W20TERN	810 × 1015 × 2085	*	*	*
W20KERN	810 × 1015 × 2115	*	*	*
W40KERN	1400 × 1298 × 2340	*	*	*

*Мощность зависит от агрегата. Агрегат в комплектность не входит.

ВИТРИНЫ ОХЛАЖДАЕМЫЕ

ДЛЯ ИНГРЕДИЕНТОВ



VRTU



VRTO



VRTG / VRX

Открытые

Модель	Габариты, мм	Вместимость, GN	T, °C	Мощность, Вт
VRTO 1000	1000 x 385 x 248	2 x 1/3 + 1/2	+2 ... +7	150
VRTO 1390	1390 x 385 x 248	6 x 1/3	+2 ... +7	150
VRTO 1425	1425 x 385 x 248	6 x 1/3	+2 ... +7	150
VRTO 1485	1485 x 385 x 248	5 x 1/3 + 1/2	+2 ... +7	150
VRTO 1835	1835 x 385 x 248	8 x 1/3 + 1/2	+2 ... +7	150
VRTO 1915	1915 x 385 x 248	7 x 1/3 + 1 x 1/2	+2 ... +7	150
VRTO 1970	1970 x 385 x 248	9 x 1/3	+2 ... +7	150
VRTO 2280	2280 x 385 x 248	11 x 1/3	+2 ... +7	150
VRTO 2360	2360 x 385 x 248	10 x 1/3 + 1 x 1/2	+2 ... +7	150

С крышкой

VRTU 1000	1000 x 385 x 279	2 x 1/3 + 1/2	+2 ... +7	150
VRTU 1390	1390 x 385 x 279	6 x 1/3	+2 ... +7	150
VRTU 1425	1425 x 385 x 279	6 x 1/3	+2 ... +7	150
VRTU 1485	1485 x 385 x 279	5 x 1/3 + 1/2	+2 ... +7	150
VRTU 1835	1835 x 385 x 279	8 x 1/3 + 1/2	+2 ... +7	150
VRTU 1915	1915 x 385 x 279	7 x 1/3 + 1 x 1/2	+2 ... +7	150
VRTU 1970	1970 x 385 x 279	9 x 1/3	+2 ... +7	150
VRTU 2280	2280 x 385 x 279	11 x 1/3	+2 ... +7	150
VRTU 2360	2360 x 385 x 279	10 x 1/3 + 1 x 1/2	+2 ... +7	150

Со стеклом

VRTG 1000	1000 x 385 x 459	2 x 1/3 + 1/2	+2 ... +7	150
VRTG 1390	1390 x 385 x 459	6 x 1/3	+2 ... +7	150
VRTG 1425	1425 x 385 x 459	6 x 1/3	+2 ... +7	150
VRTG 1485	1485 x 385 x 459	5 x 1/3 + 1/2	+2 ... +7	150
VRTG 1835	1835 x 385 x 459	8 x 1/3 + 1/2	+2 ... +7	150
VRTG 1915	1915 x 385 x 459	7 x 1/3 + 1 x 1/2	+2 ... +7	150
VRTG 1970	1970 x 385 x 459	9 x 1/3	+2 ... +7	150
VRTG 2280	2280 x 385 x 459	11 x 1/3	+2 ... +7	150
VRTG 2360	2360 x 385 x 459	10 x 1/3 + 1 x 1/2	+2 ... +7	150
VRX 1200	1200 x 385 x 459	4 x 1/3 + 1 x 1/4	+2 ... +7	150
VRX 1400	1400 x 385 x 459	6 x 1/3	+2 ... +7	150
VRX 1500	1500x385x459	6 x 1/3 + 1 x 1/2	+2 ... +7	150
VRX 1600	1600x385x459	7 x 1/3	+2 ... +7	150
VRX 1800	1800x385x459	8 x 1/3	+2 ... +7	150
VRX 2000	2000x385x459	9 x 1/3	+2 ... +7	150



ВИТРИНЫ ОХЛАЖДАЕМЫЕ

НАСТОЛЬНЫЕ



VRS 3 GN
с полкой



VRS 3 GN



VRS 3 SN

Витрины охлаждаемые гастронормированные

Модель	Габариты, мм	Охлаждаемая площадь, м2	T, °C	Мощность, Вт	Размер полки, мм	Вместимость, GN
VRS 2 SN	707x641x407	0.22	+2...+10	150	-	2 x 2/3
VRS 2 GN	707x817x407	0.34	+2...+10	150	-	2 x 1/1
VRS 2 GN с полкой	707x817x407	0.34	+2...+10	150	691x250	2 x 1/1
VRS 3 SN	1032x641x407	0.33	+2...+10	150	-	3 x 2/3
VRS 3 GN	1032x817x407	0.51	+2...+10	150	-	3 x 1/1
VRS 3 GN с полкой	1032x817x407	0.51	+2...+10	150	1016x250	3 x 1/1
VRS 4 SN	1357x641x407	0.45	+2...+10	150	-	4 x 2/3
VRS 4 GN	1357x817x407	0.67	+2...+10	150	-	4 x 1/1
VRS 4 GN с полкой	1357x817x407	0.67	+2...+10	150	1341x250	4 x 1/1



ВИТРИНЫ ОХЛАЖДАЕМЫЕ

НАСТОЛЬНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ



Нержавеющая сталь

Модель	Габариты, мм	Объём, л	T, °C	Мощность, Вт	Размер полок, мм	Особенности модели
VRC 100	485x400x1043	100	+2...+10	220	350x300	распашная дверь с одной стороны
VRC T 100	485x400x1043	100	+2...+10	220	350x300	распашные двери с двух сторон

Шоколадно-коричневый

Модель	Габариты, мм	Объём, л	T, °C	Мощность, Вт	Размер полок, мм	Особенности модели
VRC 100 Brown	485x400x1043	100	+2...+10	220	350x300	распашная дверь с одной стороны
VRC T 100 Brown	485x400x1043	100	+2...+10	220	350x300	распашные двери с двух сторон

Бежевый


Модель	Габариты, мм	Объём, л	T, °C	Мощность, Вт	Размер полок, мм	Особенности модели
VRC 100 Beige	485x400x1043	100	+2...+10	220	350x300	распашная дверь с одной стороны
VRC T 100 Beige	485x400x1043	100	+2...+10	220	350x300	распашные двери с двух сторон

Бронзовый

Модель	Габариты, мм	Объём, л	T, °C	Мощность, Вт	Размер полок, мм	Особенности модели
VRC 100 Bronze	485x400x1043	100	+2...+10	220	350x300	распашная дверь с одной стороны
VRC T 100 Bronze	485x400x1043	100	+2...+10	220	350x300	распашные двери с двух сторон

Чёрный

Модель	Габариты, мм	Объём, л	T, °C	Мощность, Вт	Размер полок, мм	Особенности модели
VRC 100 Black	485x400x1043	100	+2...+10	220	350x300	распашная дверь с одной стороны
VRC T 100 Black	485x400x1043	100	+2...+10	220	350x300	распашные двери с двух сторон



ВИТРИНЫ ОХЛАЖДАЕМЫЕ

НАСТОЛЬНЫЕ - КУПЕ







Нержавеющая сталь

Модель	Габариты, мм	Объём, л	T, °C	Мощность, Вт	Расположение агрегата	Особенности модели
VRL 900 L	900x500x600	128	+2...+10	300	слева	двери-купе с одной стороны
VRL 900 R	900x500x600	128	+2...+10	300	справа	двери-купе с одной стороны
VRL 1100 L	1100x500x600	175	+2...+10	300	слева	двери-купе с одной стороны
VRL 1100 R	1100x500x600	175	+2...+10	300	справа	двери-купе с одной стороны
VRL 1300 L	1300x500x600	220	+2...+10	300	слева	двери-купе с одной стороны
VRL 1300 R	1300x500x600	220	+2...+10	300	справа	двери-купе с одной стороны
VRL T 900 L	900x500x600	128	+2...+10	300	слева	двери-купе с двух сторон
VRL T 900 R	900x500x600	128	+2...+10	300	справа	двери-купе с двух сторон
VRL T 1100 L	1100x500x600	175	+2...+10	300	слева	двери-купе с двух сторон
VRL T 1100 R	1100x500x600	175	+2...+10	300	справа	двери-купе с двух сторон
VRL T 1300 L	1300x500x600	220	+2...+10	300	слева	двери-купе с двух сторон
VRL T 1300 R	1300x500x600	220	+2...+10	300	справа	двери-купе с двух сторон

Шоколадно-коричневый

Модель	Габариты, мм	Объём, л	T, °C	Мощность, Вт	Расположение агрегата	Особенности модели
VRL 900 L Brown	900x500x600	128	+2...+10	300	слева	двери-купе с одной стороны
VRL 900 R Brown	900x500x600	128	+2...+10	300	справа	двери-купе с одной стороны
VRL 1100 L Brown	1100x500x600	175	+2...+10	300	слева	двери-купе с одной стороны
VRL 1100 R Brown	1100x500x600	175	+2...+10	300	справа	двери-купе с одной стороны
VRL 1300 L Brown	1300x500x600	220	+2...+10	300	слева	двери-купе с одной стороны
VRL 1300 R Brown	1300x500x600	220	+2...+10	300	справа	двери-купе с одной стороны
VRL T 900 L Brown	900x500x600	128	+2...+10	300	слева	двери-купе с двух сторон
VRL T 900 R Brown	900x500x600	128	+2...+10	300	справа	двери-купе с двух сторон
VRL T 1100 L Brown	1100x500x600	175	+2...+10	300	слева	двери-купе с двух сторон
VRL T 1100 R Brown	1100x500x600	175	+2...+10	300	справа	двери-купе с двух сторон
VRL T 1300 L Brown	1300x500x600	220	+2...+10	300	слева	двери-купе с двух сторон
VRL T 1300 R Brown	1300x500x600	220	+2...+10	300	справа	двери-купе с двух сторон



Бежевый

Модель	Габариты, мм	Объём, л	T, °C	Мощность, Вт	Расположение агрегата	Особенности модели
VRL 900 L Beige	900x500x600	128	+2...+10	300	слева	двери-купе с одной стороны
VRL 900 R Beige	900x500x600	128	+2...+10	300	справа	двери-купе с одной стороны
VRL 1100 L Beige	1100x500x600	175	+2...+10	300	слева	двери-купе с одной стороны
VRL 1100 R Beige	1100x500x600	175	+2...+10	300	справа	двери-купе с одной стороны
VRL 1300 L Beige	1300x500x600	220	+2...+10	300	слева	двери-купе с одной стороны
VRL 1300 R Beige	1300x500x600	220	+2...+10	300	справа	двери-купе с одной стороны
VRL T 900 L Beige	900x500x600	128	+2...+10	300	слева	двери-купе с двух сторон
VRL T 900 R Beige	900x500x600	128	+2...+10	300	справа	двери-купе с двух сторон
VRL T 1100 L Beige	1100x500x600	175	+2...+10	300	слева	двери-купе с двух сторон
VRL T 1100 R Beige	1100x500x600	175	+2...+10	300	справа	двери-купе с двух сторон
VRL T 1300 L Beige	1300x500x600	220	+2...+10	300	слева	двери-купе с двух сторон
VRL T 1300 R Beige	1300x500x600	220	+2...+10	300	справа	двери-купе с двух сторон

Бронзовый

Модель	Габариты, мм	Объём, л	T, °C	Мощность, Вт	Расположение агрегата	Особенности модели
VRL 900 L Bronze	900x500x600	128	+2...+10	300	слева	двери-купе с одной стороны
VRL 900 R Bronze	900x500x600	128	+2...+10	300	справа	двери-купе с одной стороны
VRL 1100 L Bronze	1100x500x600	175	+2...+10	300	слева	двери-купе с одной стороны
VRL 1100 R Bronze	1100x500x600	175	+2...+10	300	справа	двери-купе с одной стороны
VRL 1300 L Bronze	1300x500x600	220	+2...+10	300	слева	двери-купе с одной стороны
VRL 1300 R Bronze	1300x500x600	220	+2...+10	300	справа	двери-купе с одной стороны
VRL T 900 L Bronze	900x500x600	128	+2...+10	300	слева	двери-купе с двух сторон
VRL T 900 R Bronze	900x500x600	128	+2...+10	300	справа	двери-купе с двух сторон
VRL T 1100 L Bronze	1100x500x600	175	+2...+10	300	слева	двери-купе с двух сторон
VRL T 1100 R Bronze	1100x500x600	175	+2...+10	300	справа	двери-купе с двух сторон
VRL T 1300 L Bronze	1300x500x600	220	+2...+10	300	слева	двери-купе с двух сторон
VRL T 1300 R Bronze	1300x500x600	220	+2...+10	300	справа	двери-купе с двух сторон

Чёрный

Модель	Габариты, мм	Объём, л	T, °C	Мощность, Вт	Расположение агрегата	Особенности модели
VRL 900 L Black	900x500x600	128	+2...+10	300	слева	двери-купе с одной стороны
VRL 900 R Black	900x500x600	128	+2...+10	300	справа	двери-купе с одной стороны
VRL 1100 L Black	1100x500x600	175	+2...+10	300	слева	двери-купе с одной стороны
VRL 1100 R Black	1100x500x600	175	+2...+10	300	справа	двери-купе с одной стороны
VRL 1300 L Black	1300x500x600	220	+2...+10	300	слева	двери-купе с одной стороны
VRL 1300 R Black	1300x500x600	220	+2...+10	300	справа	двери-купе с одной стороны
VRL T 900 L Black	900x500x600	128	+2...+10	300	слева	двери-купе с двух сторон
VRL T 900 R Black	900x500x600	128	+2...+10	300	справа	двери-купе с двух сторон
VRL T 1100 L Black	1100x500x600	175	+2...+10	300	слева	двери-купе с двух сторон
VRL T 1100 R Black	1100x500x600	175	+2...+10	300	справа	двери-купе с двух сторон
VRL T 1300 L Black	1300x500x600	220	+2...+10	300	слева	двери-купе с двух сторон
VRL T 1300 R Black	1300x500x600	220	+2...+10	300	справа	двери-купе с двух сторон

ВИТРИНЫ ОХЛАЖДАЕМЫЕ

КОНДИТЕРСКИЕ





Нержавеющая сталь

Модель	Габариты, мм	T, °C	Тип полок	Колёса	Цвет рамки
VRC 350	600x600x1915	+2...+10	стационарные	есть	нержавеющая сталь
VRC 350 R	600x600x1915	+2...+10	вращающиеся	есть	нержавеющая сталь
VRC 350 Sh	600x600x1915	+2...+10	стационарные	нет	нержавеющая сталь
VRC 350 R Sh	600x600x1915	+2...+10	вращающиеся	нет	нержавеющая сталь
VRC 350 FR	600x600x1915	+2...+10	стационарные	есть	чёрный
VRC 350 R FR	600x600x1915	+2...+10	вращающиеся	есть	чёрный
VRC 350 Sh FR	600x600x1915	+2...+10	стационарные	нет	чёрный
VRC 350 R Sh FR	600x600x1915	+2...+10	вращающиеся	нет	чёрный

Шоколадно-коричневый

Модель	Габариты, мм	T, °C	Тип полок	Колёса	Цвет рамки
VRC 350 Brown	600x600x1915	+2...+10	стационарные	есть	коричневый
VRC 350 R Brown	600x600x1915	+2...+10	вращающиеся	есть	коричневый
VRC 350 Sh Brown	600x600x1915	+2...+10	стационарные	нет	коричневый
VRC 350 R Sh Brown	600x600x1915	+2...+10	вращающиеся	нет	коричневый
VRC 350 Brown FR	600x600x1915	+2...+10	стационарные	есть	бронзовый
VRC 350 R Brown FR	600x600x1915	+2...+10	вращающиеся	есть	бронзовый
VRC 350 Sh Brown FR	600x600x1915	+2...+10	стационарные	нет	бронзовый
VRC 350 R Sh Brown FR	600x600x1915	+2...+10	вращающиеся	нет	бронзовый

Бежевый

Модель	Габариты, мм	T, °C	Тип полок	Колёса	Цвет рамки
VRC 350 Beige	600x600x1915	+2...+10	стационарные	есть	бежевый
VRC 350 R Beige	600x600x1915	+2...+10	вращающиеся	есть	бежевый
VRC 350 Sh Beige	600x600x1915	+2...+10	стационарные	нет	бежевый
VRC 350 R Sh Beige	600x600x1915	+2...+10	вращающиеся	нет	бежевый
VRC 350 Beige FR	600x600x1915	+2...+10	стационарные	есть	шоколадно-коричневый
VRC 350 R Beige FR	600x600x1915	+2...+10	вращающиеся	есть	шоколадно-коричневый
VRC 350 Sh Beige FR	600x600x1915	+2...+10	стационарные	нет	шоколадно-коричневый
VRC 350 R Sh Beige FR	600x600x1915	+2...+10	вращающиеся	нет	шоколадно-коричневый

Бронзовый

Модель	Габариты, мм	T, °C	Тип полок	Колёса	Цвет рамки
VRC 350 Bronze	600x600x1915	+2...+10	стационарные	есть	бронзовый
VRC 350 R Bronze	600x600x1915	+2...+10	вращающиеся	есть	бронзовый
VRC 350 Sh Bronze	600x600x1915	+2...+10	стационарные	нет	бронзовый
VRC 350 R Sh Bronze	600x600x1915	+2...+10	вращающиеся	нет	бронзовый
VRC 350 Bronze FR	600x600x1915	+2...+10	стационарные	есть	шоколадно-коричневый
VRC 350 R Bronze FR	600x600x1915	+2...+10	вращающиеся	есть	шоколадно-коричневый
VRC 350 Sh Bronze FR	600x600x1915	+2...+10	стационарные	нет	шоколадно-коричневый
VRC 350 R Sh Bronze FR	600x600x1915	+2...+10	вращающиеся	нет	шоколадно-коричневый

Чёрный

Модель	Габариты, мм	T, °C	Тип полок	Колёса	Цвет рамки
VRC 350 Black	600x600x1915	+2...+10	стационарные	есть	чёрный
VRC 350 R Black	600x600x1915	+2...+10	вращающиеся	есть	чёрный
VRC 350 Sh Black	600x600x1915	+2...+10	стационарные	нет	чёрный
VRC 350 R Sh Black	600x600x1915	+2...+10	вращающиеся	нет	чёрный
VRC 350 Black FR	600x600x1915	+2...+10	стационарные	есть	нержавеющая сталь
VRC 350 R Black FR	600x600x1915	+2...+10	вращающиеся	есть	нержавеющая сталь
VRC 350 Sh Black FR	600x600x1915	+2...+10	стационарные	нет	нержавеющая сталь
VRC 350 R Sh Black FR	600x600x1915	+2...+10	вращающиеся	нет	нержавеющая сталь

СТОЛЫ ТЕПЛОВЫЕ



TS



TS без борта



TS сквозной

Столы тепловые

Модель	Габариты, мм	Объём, л	T, °C	Мощность, кВт	Тип
TS 10 SN	1000x600x850	220	+65	1,525	с бортом / без борта / сквозной
TS 10 GN	1000x700x850	250	+65	1,525	с бортом / без борта / сквозной
TS 11 SN	1100x600x850	230	+65	1,525	с бортом / без борта / сквозной
TS 11 GN	1100x700x850	280	+65	1,525	с бортом / без борта / сквозной
TS 12 SN	1200x600x850	260	+65	1,525	с бортом / без борта / сквозной
TS 12 GN	1200x700x850	310	+65	1,525	с бортом / без борта / сквозной
TS 13 SN	1300x600x850	280	+65	1,525	с бортом / без борта / сквозной
TS 13 GN	1300x700x850	350	+65	1,525	с бортом / без борта / сквозной
TS 14 SN	1400x600x850	310	+65	1,525	с бортом / без борта / сквозной
TS 14 GN	1400x700x850	360	+65	1,525	с бортом / без борта / сквозной
TS 15 SN	1500x600x850	340	+65	2,025	с бортом / без борта / сквозной
TS 15 GN	1500x700x850	410	+65	2,025	с бортом / без борта / сквозной
TS 16 SN	1600x600x850	360	+65	2,025	с бортом / без борта / сквозной
TS 16 GN	1600x700x850	450	+65	2,025	с бортом / без борта / сквозной
TS 17 SN	1700x600x850	390	+65	2,025	с бортом / без борта / сквозной
TS 17 GN	1700x700x850	480	+65	2,025	с бортом / без борта / сквозной
TS 18 SN	1800x600x850	420	+65	2,025	с бортом / без борта / сквозной
TS 18 GN	1800x700x850	510	+65	2,025	с бортом / без борта / сквозной




НАСТОЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПОЛКИ



TP2K



TP2



TP1

Настольные тепловые полки

Модель		Длина	Глубина	Высота	Мощность, Вт
TP1	один подогреваемый уровень	от 600 до 1800	300/400	400	от 500 до 2000
TP2	два подогреваемых уровня	от 600 до 1800	300/400	800	от 1000 до 4000
TP2K	один подогреваемый уровень	от 600 до 1835	300/400	800	от 500 до 2000



ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ



ECO 40



ECO 50



ECO 1000

Посудомоечные машины

Модель	Габариты, мм	Мощность, Вт	Размер корзин, мм	Производительность, корзин/ч
ECO 40	480x517x696	2500	400x400	60
ECO 50	575x600x805	2800	500x500	20-60
ECO 1000	630x747x1491 (1980)	9800	500x500	18-60

Столы для купольной посудомоечной машины

Модель	Габариты, мм	Тип
НСДПМ-12/7,4БЛ	1200x735x850	Стол входной левый
НСДПМ-12/7,4БП	1200x735x850	Стол входной правый
НСДПМ-6/7,4БЛ	600x735x850	Стол выходной левый
НСДПМ-6/7,4БП	600x735x850	Стол выходной правый
НСДПМ-6/6,4	600x640x850	Стол выходной фронтальный







МОДУЛЬНЫЕ БАРНЫЕ СТОЙКИ



Широкий выбор функциональных модулей



Каркас обеспечивает удобства монтажа коммуникаций
и декоративных элементов





Модульная конструкция позволяет организовывать ниши для оборудования, в т.ч. для розлива пива



Стандартное исполнение с каркасом



Специальное исполнение с увеличенной столешницей

МОДУЛЬНЫЕ БАРНЫЕ СТОЙКИ



НБМСО



НБМСЗ



НБМСЗК



НБМТ-3

Столы открытые и закрытые

Модель		Длина	Глубина	Высота
НБМСО	стол открытый	от 400 до 1200	250/300/400/500/600/700	850
НБМСЗ	стол с распашными дверцами	от 600 до 800	500/600/700	850
НБМСЗК	стол с дверцами купе	от 700 до 1200	250/300/400/500/600/700	850
НБМТ 3	стол с выдвижными ящиками	от 400 до 600	500/600/700	850





НБМС30М



НБМС30М



НБМБП



НБМС3М



НБМС3М

Столы с моечными ваннами / под блендер

Модель		Длина	Глубина	Высота
НБМС3М	Стол открытый с накладной моечной ванной	400/500	500/600/700	850
НБМС30М	Стол закрытый с накладной моечной ванной	400/500	500/600/700	850
НБМС3М	Стол открытый с вварной моечной ванной	600/700	500/600/700	850
НБМС30М	Стол закрытый с вварной моечной ванной	600/700	500/600/700	850
НБМБП	Стол под блендер	400	500/600/700	850

МОДУЛЬНЫЕ БАРНЫЕ СТОЙКИ



НБМВЛ с крышкой



НБМВЛ с карманом



НБМЛЛ



НБМЛЛ с карманом



НБММБ с вертушкой



НБМДСО



НБММБ

Ванны для льда / ликёрные лестницы / столы под мусорные баки

Модель		Длина	Глубина	Высота
НБМВЛ	Ванна для льда	от 600 до 1000	500/600/700	850
НБМЛЛ	Ликёрная лестница	от 400 до 1000	500/600/700	850
НБММБ	Стол под мусорный бак	400	500/600/700	850
НБМДСО	Стол под мусорный бак с отверстием в столешнице	400	500/600/700	850





НБМКМО-8
НБМКМО-10



НБМКМО-12



НБМКМ-8
НБМКМ-10



НБМКМ-12

Столы под кофемашину

Модель		Длина	Глубина	Высота
НБМКМ	Стол под кофемашину	800/1000	500/600/700	850
НБМКМ	Стол под кофемашину	1200	500/600/700	850
НБМКМО	Стол под кофемашину	800/1000	500/600/700	850
НБМКМО	Стол под кофемашину	1200	500/600/700	850

МОДУЛЬНЫЕ БАРНЫЕ СТОЙКИ



НБМС3УН



НБМСУН



НБМС3КП



НБМКБКП

Столы угловые / под посудомоечную машину

Модель		Длина	Глубина	Высота
НБМСУН	Стол угловой открытый	500/600/700	500/600/700	850
НБМС3УН	Стол угловой с распашной дверцей	900/1000	900/1000	850
НБМС3ОКП	Стол открытый с крылом	1200	500/600/700	850
НБМС3КП	Стол с распашными дверцами с крылом	1200	500/600/700	850
НБМКБКП	Стол для посудомоечных корзин с крылом	1200	500/600/700	850





НБМС3ОКС



НБМС3КСО



НБМПК



НБМКБ

Столы с каплесборником / для кран-пистолетов / для посудомоечных корзин

Модель		Длина	Глубина	Высота
НБМС3ОКС	Стол открытый с каплесборником	700	500/600/700	850
НБМС3КСО	Стол закрытый с каплесборником и ополаскивателем	700	500/600/700	850
НБМПК	Стол с отверстиями для кран-пистолетов	600	500/600/700	850
НБМКБ	Стол для посудомоечных корзин	600	500/600/700	850

МОДУЛЬНЫЕ БАРНЫЕ СТОЙКИ



НБМКС-12



НБМКС-15
НБМКС-16



НБМКС-12
без ящиков



НБМКС-15
НБМКС-16
без ящиков и вертушки

Барные станции закрытые

Модель		Длина	Глубина	Высота
НБМКС	Рукомойник, ванна для льда, полка под блендер, карман	1200	500/600/700	850
НБМКС	Рукомойник, ванна для льда, место под мусорный бак, полка под блендер, карман	1500/1600	500/600/700	850





НКС-10
НКС-12



НКС-14
НКС-15



НКС-10
НКС-12
с полкой под блендер



НКС-14
НКС-15
с полкой под блендер

Барные станции открытые

Модель		Длина	Глубина	Высота
НКС	Рукомойник, ванна для льда, полка под блендер и/или карман	1000/1200	500/600/700	850
НКС	Отверстие для отходов, рукомойник, ванна для льда, полка под блендер и/или карман	1400/1500	500/600/700	850

МОДУЛЬНЫЕ БАРНЫЕ СТОЙКИ

СТОЛЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ БАРНЫЕ



GN 11 V / SN 11 V



GNG 111 V / SNG 111 V



BN 11 HT BAR



BN 111 BR2 HT BAR



BNG 11 HT BAR



BNG 111 BR2 HT BAR



Холодильные столы под бутылки

Модель	Габариты, мм	Объём, л	Т, °С	Мощность, Вт	Особенности модели
GN 11 HT V	1390x700x850	350	+2...+10	220	2 распашные двери
GN 111 HT V	1835x700x850	505	+2...+10	460	3 распашные двери
GN 1111 HT V	2280x700x850	660	+2...+10	480	4 распашные двери
SN 11 HT V	1390x600x850	300	+2...+10	220	2 распашные двери
SN 111 HT V	1835x600x850	435	+2...+10	460	3 распашные двери
SN 1111 HT V	2280x600x850	570	+2...+10	480	4 распашные двери

Холодильные столы с корпусом из пластификата

Модель	Габариты, мм	Объём, л	Т, °С	Мощность, Вт	Особенности модели
BN 11/TN BAR	1390x500x830	240	-2...+10	220	2 распашные двери
BN 111/TN BAR	1835x500x830	350	-2...+10	460	3 распашные двери
BN 1111/TN BAR	2280x500x830	455	-2...+10	480	4 распашные двери
BN 11 BR2 TN BAR	1390x500x830	280	-2...+10	220	2 распашные двери
BN 111 BR2 TN BAR	1835x500x830	405	-2...+10	460	3 распашные двери
BN 1111 BR2 TN BAR	2280x500x830	530	-2...+10	480	4 распашные двери

Холодильные столы с корпусом из пластификата со стеклянными дверями

Модель	Габариты, мм	Объём, л	Т, °С	Мощность, Вт	Особенности модели
BNG 11 HT BAR	1390x500x830	240	+2...+10	230	1 распашная стеклянная дверь
BNG 111 HT BAR	1835x500x830	350	+2...+10	470	2 распашные стеклянные двери
BNG 1111 HT BAR	2280x500x830	455	+2...+10	510	3 распашные стеклянныедвери
BNG 11 BR2 HT BAR	1390x500x830	280	+2...+10	230	1 распашная стеклянная дверь
BNG 111 BR2 HT BAR	1835x500x830	405	+2...+10	470	2 распашные стеклянные двери
BNG 1111 BR2 HT BAR	2280x500x830	530	+2...+10	510	3 распашные стеклянныедвери

Морозильные столы с корпусом из пластификата

Модель	Габариты, мм	Объём, л	Т, °С	Мощность, Вт	Особенности модели
BN 11/BT BAR	1390x500x830	240	-10...-18	575	2 распашные двери
BN 111/BT BAR	1835x500x830	350	-10...-18	600	3 распашные двери
BN 1111/BT BAR	2280x500x830	455	-10...-18	750	4 распашные двери
BN 11 BR2 BT BAR	1390x500x830	280	-10...-18	575	2 распашные двери
BN 111 BR2 BT BAR	1835x500x830	405	-10...-18	600	3 распашные двери
BN 1111 BR2 BT BAR	2280x500x830	530	-10...-18	750	4 распашные двери

МОДУЛЬНЫЕ БАРНЫЕ СТОЙКИ

КЕГЕРАТОРЫ И СТОЛЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ КЕГ



BR - 11 GNK



BR - 111 GNK



BR - 11 GNK W



BR - 111 GNK W



BR1 - 11 GNK



BR1 - 11 GNK L



Кегераторы

Модель	Габариты, мм	Объём, л	T, °C	Мощность, Вт	Особенности
BR-1/GNK	1505x700x850	405	-2...+10	220	1 распашная дверь
BR-11/GNK	1950x700x850	590	-2...+10	460	2 распашные двери
BR-11/GNK L	2395x700x850	775	-2...+10	480	2 распашные двери
BR-111/GNK	2840x700x850	960	-2...+10	480	3 распашные двери
BR-1/SNK	1505x600x850	350	-2...+10	220	1 распашная дверь
BR-11/SNK	1950x600x850	510	-2...+10	460	2 распашные двери
BR-11/SNK L	2395x600x850	665	-2...+10	480	2 распашные двери
BR-111/SNK	2840x600x850	825	-2...+10	480	3 распашные двери

Холодильные столы для хранения пивных кег

Модель	Габариты, мм	Объём, л	T, °C	Мощность, Вт	Особенности
BR1-11/GNK	1835x700x850	505	-2...+10	460	2 распашные двери
BR1-11/GNK L	2280x700x850	660	-2...+10	480	2 распашные двери
BR1-11/SNK	1835x600x850	435	-2...+10	460	2 распашные двери
BR1-11/SNK L	2280x600x850	570	-2...+10	480	2 распашные двери

Кегераторы с корпусом из пластификата

Модель	Габариты, мм	Объём, л	T, °C	Мощность, Вт	Особенности
BR-1/GNK W	1505x700x850	405	-2...+10	220	1 распашная дверь
BR-11/GNK W	1950x700x850	590	-2...+10	460	2 распашные двери
BR-11/GNK L W	2395x700x850	775	-2...+10	480	2 распашные двери
BR-111/GNK W	2840x700x850	960	-2...+10	480	3 распашные двери
BR-1/SNK W	1505x600x850	350	-2...+10	220	1 распашная дверь
BR-11/SNK W	1950x600x850	510	-2...+10	460	2 распашные двери
BR-11/SNK L W	2395x600x850	665	-2...+10	480	2 распашные двери
BR-111/SNK W	2840x600x850	825	-2...+10	480	3 распашные двери

Холодильные столы для хранения пивных кег с корпусом из пластификата

Модель	Габариты, мм	Объём, л	T, °C	Мощность, Вт	Особенности
BR1-11/GNK W	1835x700x850	505	-2...+10	460	2 распашные двери
BR1-11/GNK L W	2280x700x850	660	-2...+10	480	2 распашные двери
BR1-11/SNK W	1835x600x850	435	-2...+10	460	2 распашные двери
BR1-11/SNK L W	2280x600x850	570	-2...+10	480	2 распашные двери

НЕЙТРАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ







НЕЙТРАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



НСО ЭН/ЭЦ
с полкой без борта



НСО с двумя полками



НСО ЭН/ЭЦ

Столы производственные открытые

Модель	Длина	Глубина	Высота	Каркас	Полка	Борт
НСО	от 400 до 2000	600/700	850	нержавеющая труба 40х40 мм	есть/нет	есть/нет
НСО ЭН	от 400 до 1500	600/700	850	нержавеющий уголок 40х40 мм	решётка/сплошная	есть/нет
НСО ЭЦ	от 400 до 1500	600/700	850	оцинкованный уголок 40х40 мм	решётка/сплошная	есть/нет





НС3-6



НС3О



НС3



НС3К

Столы производственные закрытые

Модель	Длина	Глубина	Высота	Двери	Борт
НС3О	от 600 до 1800	600/700	850	нет	есть/нет
НС3	от 700 до 1800	600/700	850	распашные	есть/нет
НС3К	от 800 до 1800	600/700	850	купе	есть/нет

НЕЙТРАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



НСО



НСОК



НСОМ



НСВ



НДСО

Столы производственные специальные / аксессуары для производственных столов

Модель		Длина	Глубина	Высота
НСО	стол угловой	600/700	600/700	850
НСВ	стол-вставка в тепловую линию	от 350 до 800	700/900	850
НСОК	стол кондитерский	1200/1500/1800	800	850
НСОМ	стол для разделки мяса и рыбы	1000/1200/1500	600/700	850
НДСО	стол для сбора отходов	от 600 до 1500	600/700	850
НКЯ	комплект ящиков	500	413/513	603





НСО1М



НСО2М ЭН/ЭЦ



НСО3М

Ванны моечные открытые

Модель	Длина	Глубина	Высота	Каркас	Полка	Кол-во ванн
НСО1М	от 500 до 1800	600/700	850	нержавеющая труба 40х40 мм	нет	1
НСО1М ЭН	от 600 до 1600	600/700	850	нержавеющий уголок 40х40 мм	решётка/сплошная	1
НСО1М ЭЦ	от 600 до 1600	600/700	850	оцинкованный уголок 40х40 мм	решётка/сплошная	1
НСО2М	от 1000 до 1800	600/700	850	нержавеющая труба 40х40 мм	нет	2
НСО2М ЭН	от 1000 до 1600	600/700	850	нержавеющий уголок 40х40 мм	решётка/сплошная	2
НСО2М ЭЦ	от 1000 до 1600	600/700	850	оцинкованный уголок 40х40 мм	решётка/сплошная	2
НСО3М	от 1600 до 1800	600/700	850	нержавеющая труба 40х40 мм	нет	3
НСО3М ЭН	1600	600/700	850	нержавеющий уголок 40х40 мм	решётка/сплошная	3
НСО3М ЭЦ	1600	600/700	850	оцинкованный уголок 40х40 мм	решётка/сплошная	3

НЕЙТРАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



НСЗК1М



НС32М



НСЗК2М



НС33М

Ванны моечные закрытые

Модель	Длина	Глубина	Высота	Двери	Кол-во ванн
НС31М	от 700 до 1800	600/700	850	распашные	1
НСЗК1М	от 800 до 1800	600/700	850	купе	1
НС32М	от 1000 до 1800	600/700	850	распашные	2
НСЗК2М	от 1000 до 1800	600/700	850	купе	2
НС33М	от 1600 до 1800	600/700	850	распашные	3
НСЗК3М	от 1600 до 1800	600/700	850	купе	3





Н1ВМ



НДС01М
правое отверстие



НРМГ



НС01МП
правое крыло



НРМГЗ

Моечные ванны специальные

Модель		Длина	Глубина	Высота
Н1ВМ	ванна моечная сварная	600/700	600/700	850
НДС01М	моечная ванна с отвестием для сбора отходов	1200/1500	600/700	850
НС01МП	моечная ванна с крылом под посудомоечную машину	1200	700	850
НРМГ	рукомойник настенный	450	450	170
НРМГЗ	рукомойник напольный	450	450	850

НЕЙТРАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Н1МКС



Н2МКС



Н3МКС

Котломойки

Модель	Длина	Глубина	Высота	Кол-во ванн
Н1МКС	от 700 до 1400	600/700/800	850	1
Н2МКС	от 1400 до 1600	700/800	850	2
Н3МКС	от 2100 до 2400	700/800	850	3





НСК / НСКУ / НСК Ц



НСК
перфорированные полки




НСКУВ

Стеллажи кухонные

Модель	Длина	Глубина	Высота	Каркас	Нагрузка на полку
НСК	от 600 до 2000	от 300 до 700	1800	нержавеющий уголок 40х40 мм	100 кг
НСКУ	от 600 до 2000	от 300 до 700	1800	нержавеющий уголок 40х40 мм	150 кг
НСК Ц	от 600 до 1800	от 400 до 700	1800	оцинкованный уголок 40х40 мм	100 кг
НСКУВ	от 800 до 1100	от 800 до 1100	1800	нержавеющий уголок 40х40 мм	100 кг

НЕЙТРАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



НПС с перфорацией



НПД



НПО



НПК



НПНК с перфорацией

Полки настенные

Модель		Длина	Глубина	Высота
НПС	полка-косынка	от 600 до 1500	300/400	300
НПД	полка двойнкая	от 600 до 1500	300/400	600
НПНК	полка каскадная	от 800 до 1500	300/400	835
НПО	полка открытая	от 600 до 1500	300/400	600
НПК	полка с дверями купе	от 600 до 1500	300/400	600





НПДСТ



НСДСТ



НПСД

Стеллажи для сушки / полки для сушки

Модель		Длина	Глубина	Высота
НСДСТ	стеллаж для сушки тарелок	от 500 до 1000	400	1600
НПДСТ	полка для сушки тарелок	от 420 до 920	340	277
НПСД	полка для сушки досок	600	360	370

НЕЙТРАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



НППК



НППКР



НПУ



НСО



НПСТ 1



НПСТ 2

Подставки / подтоварники / настольные полки

Модель		Длина	Глубина	Высота
НПУ	подставка универсальная	400/500/600	400/500/600	300/500/700
НППК	подставка под пароконвектомат	900	900	610/900
НППКР	подставка под Rational	850	730	720/900
НСО	подтоварник	от 600 до 1800	600/700	150/200/250
НПСТ1	полка настольная одноуровневая	от 400 до 2000	300/400	400
НПСТ2	полка настольная двухуровневая	от 400 до 2000	300/400	800





НТГ



НШ3



НТШ

Шкафы закрытые / Тележки-шпильки / Грузовая тележка

Модель		Длина	Глубина	Высота
НШ3	шкаф с распашными дверьми	1200/1500	600/700	1800
НШ3К	шкаф с дверьми купе	1200/1500	600/700	1800
НТШ1Т	тележка шпилька (поднос 455х355 мм)	520	720	1700
НТШ2Т	тележка шпилька (EN60x40)	460	610	1700
НТШ3Т	тележка шпилька (GN2/1)	600	650	1700
НТШ4Т	тележка шпилька (GN1/1)	530	390	1700
НТГ	тележка грузовая	1000	600	931





ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



ЗВПОК



ЗВПО



ЗКВПО

Вытяжные зонты пристенные

Модель	Длина	Глубина	Высота
ЗВПО	от 800 до 1500	от 600 до 1000	400
ЗВПОК	от 800 до 1500	от 800 до 1200	400
ЗКВПО	от 800 до 1500	от 900 до 1300	400





3В00К



3В00




3КВ00

Вытяжные зонты острованые


Модель	Длина	Глубина	Высота
3В00	от 800 до 1500	от 600 до 2000	400
3В00К	от 800 до 1500	от 1000 до 2400	400
3КВ00	от 800 до 1500	от 1200 до 2400	400

ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СХЕМА ВОЗДУХОПОТОКОВ






Фланец приточной
вентиляции D-150 мм.
Нержавеющая сталь
Фланец вытяжной
вентиляции D-315 мм.
Нержавеющая сталь

БАКТЕРИЦИДНЫЕ РЕЦИРКУЛЯТОРЫ







Нержавеющая сталь

Модель	Габариты, мм	Мощность, Вт	Производительность, м3/час	Объём*, м3	Особенности модели
ОРБ1 115	120x120x610	25	60	30	1 лампа 15 Вт G13. Корпус из нержавеющей стали.
ОРБ2 215	240x120x610	50	120	50	2 лампы 15 Вт G13. Корпус из нержавеющей стали.
ОРБ1 130	150x150x1220	40	160	60	1 лампа 30 Вт G13. Корпус из нержавеющей стали.
ОРБ2 230	300x150x1220	80	320	90	2 лампы 30 Вт G13. Корпус из нержавеющей стали.

Шоколадно-коричневый

Модель	Габариты, мм	Мощность, Вт	Производительность, м3/час	Объём*, м3	Особенности модели
ОРБ1 115 Коричневый	120x120x610	25	60	30	1 лампа 15 Вт G13. Корпус из пластификата.
ОРБ2 215 Коричневый	240x120x610	50	120	50	2 лампы 15 Вт G13. Корпус из пластификата.
ОРБ1 130 Коричневый	150x150x1220	40	160	60	1 лампа 30 Вт G13. Корпус из пластификата.
ОРБ2 230 Коричневый	300x150x1220	80	320	90	2 лампы 30 Вт G13. Корпус из пластификата.

Белый

Модель	Габариты, мм	Мощность, Вт	Производительность, м3/час	Объём*, м3	Особенности модели
ОРБ1 115 Белый	120x120x610	25	60	30	1 лампа 15 Вт G13. Корпус из пластификата.
ОРБ2 215 Белый	240x120x610	50	120	50	2 лампы 15 Вт G13. Корпус из пластификата.
ОРБ1 130 Белый	150x150x1220	40	160	60	1 лампа 30 Вт G13. Корпус из пластификата.
ОРБ2 230 Белый	300x150x1220	80	320	90	2 лампы 30 Вт G13. Корпус из пластификата.

Серый

Модель	Габариты, мм	Мощность, Вт	Производительность, м3/час	Объём*, м3	Особенности модели
ОРБ1 115 Серый	120x120x610	25	60	30	1 лампа 15 Вт G13. Корпус из пластификата.
ОРБ2 215 Серый	240x120x610	50	120	50	2 лампы 15 Вт G13. Корпус из пластификата.
ОРБ1 130 Серый	150x150x1220	40	160	60	1 лампа 30 Вт G13. Корпус из пластификата.
ОРБ2 230 Серый	300x150x1220	80	320	90	2 лампы 30 Вт G13. Корпус из пластификата.

*Рекомендуемый объём помещения. При превышении объёма необходимо установить несколько устройств.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Столы холодильные с боковым расположением агрегата 2

Столы холодильные увеличенного объема 6

Столы холодильно-морозильные 10

Столы холодильные с нижним расположением агрегата 12

Столы холодильные с полимерным покрытием 16

Столы холодильные под централизованное хладоснабжение . 18

Столы холодильные сквозные 20

Столы холодильные «пицца» 24

Столы холодильные «салат» 34

Столы холодильные под тепловое оборудование 42

Холодильные и морозильные шкафы 44

Шкафы шоковой заморозки 48

Витрины охлаждаемые 50

Столы тепловые 60

Настольные тепловые полки 62

Посудомоечные машины 64

Модульные барные стойки 68

Нейтральное оборудование 82

Вентиляционное оборудование 98

Бактерицидные рециркуляторы 102