PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE *MAIN TECHNICAL FEATURES*	GENIALE M	GENIALE V	DESIDERIO
Gruppo stampato in ottone cromato con camera di infusione caffè verticale e sistema di pressurizzazione *Press-forged groups in chromed brass, with vertical infusion chamber and pressurisation system*	✓	✓	✓
Sistema di circolazione idraulica termosifonica indipendente per ogni gruppo *Independent thermosyphonic circuit each group*	✓	✓	
Caldaia in rame dotata di scambiatore di calore trasversale con iniettori anteriori per ogni gruppo *Boiler in copper equipped with transversal heat exchangers and front injectors for each group*	✓	✓	✓
Display touch screen multifunzione, 5 lingue selezionabili (italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo) *Touch- screen multi-functional display, with 5 selectable languages (Italian, English, French, German, Spanish)*			✓
Controllo temperatura caldaia con sistema PID *Boiler temperature control with PID system*		✓	✓
Controllo temperatura gruppi erogazione con sistema PID *Groups temperature control with PID system*			✓
Programmazione di quattro dosature per ogni gruppo *Four programmable doses for each group*		✓	✓
Pulsante carico manuale acqua in caldaia *Manual boiler water charge button*	✓	✓	✓
Scaldatazze elettrico *Electrical cup-warmer*	✓	✓	✓
Interruttore luminoso scaldatazze *Bright cup-warmer switch*	✓	✓	✓
Dispositivo anti-vuoto *Anti-vacuum valve*	✓	✓	✓
Manometro per il controllo della pressione caldaia *Manometer for the boiler pressure control*	✓	✓	✓
Manometro per il controllo della pressione pompa *Manometer for pump pressure control*	✓	✓	✓
Funzione di pre-infusione *Pre–infusion function*		✓	✓
Autolivello elettronico *Electronic automatic water level*	✓	✓	✓
Vetrolivello per controllo riempimento acqua *Glass water level control*	✓	✓	✓
Due lance vapore snodabili inox *Two flexible stainless steel steam wands*	✓	✓	✓
Rubinetto erogazione acqua calda *Hot water dispenser*	✓	✓	✓
Riscaldamento elettrico con termostato di sicurezza *Electrical heating with safety thermostat*	✓	✓	✓
Elettropompa interna di serie *Internal rotary pump included*	✓	✓	✓
Accensione e spegnimento automatico con timer *Automatic switch-on/off with timer*			✓
Funzione "Eco" (riduzione temperatura caldaia e gruppi dopo tempo impostato inattività macchina) *"Eco" function (decrease of boiler and groups temperature after a set time of idleness)*			✓
Illuminazione zona lavoro barista *Barista lights*		✓	✓
Ciclo lavaggio gruppi automatico *Automatic group cleaning cycle*		✓	✓
Voltaggio: V. 230 – V. 230/3 – V 400/3N (50/60 Hz) *Voltage: V. 230 – V. 230/3 – V 400/3N (50/60 Hz)*			
Resistenza: 2 gruppi 4370 W – 3 gruppi 5465 W *Heating element: 2 groups 4370 W – 3 groups 5465 W*			
Capacità caldaia: 2 gruppi lt 13 – 3 gruppi lt 21 *Boiler capacity: 2 groups 13 L – 3 groups 21 L*			
Colori: Grigio RAL 7021; Bianco RAL 1013 *Colours: Gray RAL 7021; White RAL 1013*			