TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE



CEV425CP 2 LED

Холодильный шкаф

Особенности продукта

- Один из наших лидеров продаж
- Отличная презентация продуктов
- Световое табло
- Идеально подходит для продвижения торговой марки
- Светодиодная подсветка в дверной раме
- Регулируемые полки
- Вентилируемое охлаждение
- Перенавешиваемая дверь



455 301 217 217


Прочная ручка


Светодиодная подсветка изнутри дверной рамы

Наиболее популярный холодильный шкаф с верхней панелью для напитков в бутылках

CEV425CP является одним из наших наиболее популярных лидеров продаж.

Этот холодильный шкаф идеально подходит для хранения холодных напитков — в небольших и крупных магазинах, гастрономах, кафе, ресторанах, столовых, офисах, спортивных залах и т. д.

CEV425CP — это очень презентабельный холодильный шкаф для напитков в бутылках, отлично подходящий для демонстрации товара. Он имеет внутреннее светодиодное освещение, привлекающее внимание к его содержимому. А это идеально подходит для продвижения торговой марки.

Агрегат продается как с верхней панелью, так и без нее. CEV425CP оснащен верхней панелью, которая привлекает повышенное внимание, что делает его абсолютно идеальным для индивидуального продвижения торговой марки.

Конструкция и материал	
Количество дверей	1
Количество и тип дверей	1 распашная стеклянная дверь
Высокопрочное стекло	Да
Перенавешиваемая дверь	Да
Количество полок	4 шт
Количество и тип полок	4 решетчатые белые полки
Цвет полок	Белый
Размеры полок	490 x 360 mm
Тип верхней панели	D-образный

Размеры и содержимое		
Банки 330 мл	шт	455
Банки 500 мл	шт	301
Бутылки 330 мл	шт	217
Бутылки 500 мл ПЭТ	шт	217
Температурный диапазон	°C	От +2 до +10
Климатический класс		4
Вес брутто / нетто	кг	
Общий / полезный объем	л	372 / 347

Охлаждение и функции	
Тип контроллера	Механический
Тип охлаждения	Вентилируемый
Тип разморозки	Вне цикла

Питание и потребление		
Энергетическая классификация		D
Energy Arrow		
Потребляемая энергия	квт/24ч	2,2
Годовое энергопотребление	кВт ч/год	821
Индекс энергоэффективности		49,7
Объем ИЭЭ	л	358
Мощность		
Max Ambient		30°C at 55% RH
Входная мощность	вт	295
Напряжение / Частота	V/Hz	220-240/50
Уровень шума	дб(A)	45

Конструкция и материал

Подсветка верхней панели	LED
Ножки / опоры	2 регулируемые ножки
Ролики	2 ролика
наружная отделка	Белый
внутренняя отделка	Белый
внутренняя подсветка	LED внутри дверной рамы
Замок	Да

Размеры и содержимое

Хладагент		R600a
Количество хладагента	г	70
Термометр		Да
GWP		3

Питание и потребление

Габаритные размеры

	мм	470 x 440 x 1555
Габаритный размер (Ш x Г x В)	мм	595 x 640 x 1980
Размер в упаковке (Ш x Г x В)	мм	665 x 710 x 2015
Кол-во на 40-футовый контейнер	шт	54