Настольные весы
AD/AD-H

- Классическая модель весов общего назначения
- Платформа из нержавеющей стали
- Флуоресцентный дисплей
- Уравновешивание тары
- Взвешивание нестабильных грузов
- Интерфейс RS-232



AD-T
Платформа для младенцев

Весы общего назначения
с флуоресцентным дисплеем





Весы общего назначения в компактном исполнении из нержавеющей стали

Настольные весы
PW

- Компактное исполнение в корпусе из нержавеющей стали
- Платформа из нержавеющей стали
- Жидкокристаллический дисплей
- Уменьшенные габаритные размеры
- Уравновешивание тары
- Взвешивание нестабильных грузов
- Автоматическое отключение
- Работа от батарей

Модификация	AD-2.5	AD-05	AD-10	AD-25	AD-05H	AD-10H	AD-20H	PW-2H	PW-5H	PW-10H
Максимальная нагрузка, Max, кг	2.5	5	10	25	5	10	20	2	5	10
Минимальная нагрузка, Min, г	10	20	40	100	10	20	40	10	20	40
Поверочное деление e, и действительная цена деления, d, e=d, г	0.5	1	2	5	0.5	1	2	0.5	1	2
Диапазон уравновешивания тары	100% Max							50% Max	50% Max	50% Max
Тип дисплея	Флуоресцентный							Жидкокристаллический		
Питание для весов AD, AD-H: от сети Питание для весов PW-H: от сети или от батарей	Напряжение: $220^{+10\%}_{-15\%}$В, частота: 50±1 Гц							Напряжение: $220^{+10\%}_{-15\%}$ В, частота: 50± Гц; 6 x 1.5 В (AA)		
Диапазон рабочих температур, °C	-10 ~ +40							-10 ~ +40		
Размер платформы, мм (ш x г)	340 x 215							220 x 150		
Габариты, мм (ш x г x в)	350 x 325 x 105							239 x 227 x 66		
Масса, кг	4.1							1.95		
Габариты упаковки, мм (ш x г x в)	390 x 510 x 215							285 x 305 x 110		
Масса брутто, кг	4.7							2.7		