R 30

D	
Количество порций	от 100 до 500
Производительность за операцию	от 4 до 17 кг



A ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

Напольный куттер R 30 быстро и качественно измельчит мясо, овощи, тонкие фарши, а также замесит тесто в малых и больших количествах.

B ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Напольный куттер R 30 трёхфазный. Мощность 5400 Вт. 2 скорости: 1500 и 3000 об/мин. Аппарат полностью из нержавеющей стали на трех ножках со съёмными колесиками. Панель управления с цифровым таймером от 0 до 15 минут. Съёмная и наклоняющаяся чаша из нержавеющей стали объёмом 28 л. Поставляется с ножом из нерж. стали низкой посадки с 3 съёмными гладкими лезвиями, регулируемыми по высоте. От 100 до 500 порций.

Все опции указаны на обратной стороне в параграфе F

C ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полезная мощность	5400 Вт
Электрические характеристики	Трёхфазный 400В/50/3 Выключатель: 20 А* Номинальная сила тока: 11,6 А Штепсельная вилка не включена в комплект
Скорости	1500 и 3000 об/мин
Размеры (ДхШхВ)	700 x 600 x 1250 мм
Возможность переработки	95%
Вес-нетто	110 кг
Артикул	52331C

НОРМЫ CE EAC

EN 12100-1 и 2 - 2004, EN 60204-1 - 2006, EN 12852, EN 60529-2000 - IP55 - IP34

E ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

МОТОРНЫЙ БЛОК

- Асинхронный двигатель с прямой передачей (без ремня) предназначен для интенсивного использования.
- Мощность 5400 Вт.
- Куттер целиком из нержавеющей стали. Установлен на трех ножках.
- Вал двигателя из нержавеющей стали.
- Панель управления IP65 с врезными кнопками из нерж. стали и цифровым таймером.
- Магнитная система защиты и тормоз мотора.
- 2 скорости: 1500 и 3000 об/мин
- Импульсное управление для большей точности нарезки

ФУНКЦИЯ КУТТЕР

- Съёмная чаша из нерж. стали объёмом 28 л, наклоняется на 90° для опорожнения и чистки без усилий - эксклюзивное изобретение компании Robot-Coupe.
- Нож низкой посадки из нерж. стали с 3мя гладкими разборными лезвиями, регулируемыми по высоте, для идеальной однородности продуктов даже при работе с небольшими количествами.
- Прозрачная крышка для контроля над процессом приготовления.
- Центральное отверстие крышки предусмотрено для добавления жидкости или ингредиентов во время приготовления.
- три съёмных колесика для легкого перемещения аппарата и его очистки.

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

- 1 нож из нержавеющей стали низкой посадки с 3мя съёмными гладкими лезвиями
- 1 скребок

R 30

F ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

- 1 нож из нерж. стали низкой посадки с 3 съёмными лезвиями с круп. зубцами для измельчения и замешивания теста – арт. 57075
- 1 нож из нерж. стали низкой посадки с 3 съёмными лезвиями с мелк. зубцами для измельчения зелени и специй – арт. 57077



С крупными зубцами



С мелкими зубцами

*ПРИМЕЧАНИЕ

Пусковой ток в несколько раз превышает номинальный ток. «Интенсивность пускового тока должна быть принята во внимание при определении сечения

проводов и при выборе устройств защиты от перенапряжения, чтобы избежать чрезмерного падения напряжения во время запуска и непредусмотренного срабатывания предохранительных устройств.»

Необходимо использовать предохранительные устройства, предназначенные для запуска асинхронных моторов.

В любой ситуации следовать инструкциям по безопасности.

G ЧЕРТЕЖИ







