Dati tecnici Cafè Racer
Cafè Racer Specifications

	2 gruppi 2 groups	3 gruppi 3 groups
capacità caldaia vapore steam boiler capacity	8 lt	10 lt
potenza resistenza caldaia servizi services boiler element power	3.85 kW [230V]	3.85 kW [230V]

	2 gruppi 2 groups	3 gruppi 3 groups
capacità caldaie pre-riscaldamento pre-heating boilers capacity	1 lt	1.5 lt
potenza resistenza caldaie pre-riscaldamento element power pre-heating boilers	1 kW [230V]	1.5 kW [230V]
potenza scaldatazze cup warmer element power	0.16 kW [230V]	0.2 kW [230V]

	2 gruppi 2 groups	3 gruppi 3 groups
larghezza width	877 mm	1057 mm
profondità depth	702 mm	702 mm
altezza height	534 mm	534 mm








	2 gruppi 2 groups	3 gruppi 3 groups
peso netto net weight	75 kg	118,3 kg
peso lordo gross weight	121 kg	171,3 kg

	2 gruppi 2 groups	3 gruppi 3 groups
voltaggio voltage	230/240 1N~ Volt 380/415 3N~ Volt	
potenza assorbita absorbed power	7.03 kW [230V]	8.35 kW [230V]

	2 gruppi 2 groups	3 gruppi 3 groups
capacità caldaia gruppi group-heads capacity	1.0 lt	1.5 lt
potenza resistenza caldaia gruppi element power groups boilers	1.6 kW [230V]	2.4 kW [230V]


Modelli
Models

2 gruppi CR
2 groups CR



2 rubinetti vapore 2 steam taps
1 rubinetto acqua 1 water tap
1 portafiltro una tazza 1 1-cup filter holder
2 portafiltri due tazze 2 2-cup filter holders

3 gruppi CR
3 groups CR



2 rubinetti vapore 2 steam taps
1 rubinetto acqua 1 water tap
1 portafiltro una tazza 1 1-cup filter holder
3 portafiltri due tazze 3 2-cup filter holders

Caratteristiche
Features

acqua calda dosata e miscelata dosed and mixed hot water	●
acqua calda programmabile programmable hot water	●
autospegnimento programmabile programmable auto power off	●
display gruppo multifunzione multifunction group display	●
funzione risparmio energetico energy saving function	●
gruppi inox AISI 316L stainless steel group AISI 316L	●
indicatore LED livello di caldaia LED boiler level indicator	●
indicatore temperatura caldaia vapore steam boiler temperature indicator	●
lancia vapore inox cool touch stainless steel cool touch steam wand	●
pompa volumetrica incorporata built-in volumetric pump	●
pompa volumetrica esterna external volumetric pump	○
portafiltro inox stainless steel filterholder	●
pre infusione elettronica programmabile electronic programmable pre-infusion	●
regolazione temperatura T1 acqua caffè T1 coffee water temperature regulator	●
soft pre infusione attivabile soft pre-infusion activatable	●
temperatura scaldatazze programmabile programmable cup warmer temperature	●
visualizzazione pressione pompa singolo gruppo pressure visualization for each group	●
controllo elettronico della pressione vapore steam pressure electronic control	●
illuminazione piano di lavoro (LED) worktop lighting (LED)	●
conta caffè elettronico (manutenzione programmata per litri o n° di caffè erogati) electronic coffee-counter (schedule maintenance per litre or number of coffees dispensed)	●

di serie
standard ●

a richiesta
on request ○







Colori
Colours

acciaio inox stainless steel	● nero I rosso black I red
nero black	● nero I rosso black I red

SANREMO coffee machines s.r.l. Via G. Bortolan, 52 - 31050 Vascon di Carbonera (TV) - tel. +39 0422 448900 - fax +39 0422 448935
info@sanremomachines.com - www.sanremomachines.com