ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ПЕНЗМАШ

основан в 1941 г.

МАШИНЫ ТЕСТОМЕСИЛЬНЫЕ

ТММ-140 / ТММ-330
ТММ-140.2 / ТММ-330.2









г. Пенза, ул. Баумана, 30/1 | сайт: www. penzmash.ru | e-mail: penzmash@yandex.ru

МАШИНЫ ТЕСТОМЕСИЛЬНЫЕ
ТММ-140, ТММ-330, ТММ-140.2, ТММ-330.2

Предназначены для замешивания теста из пшеничной и ржаной муки влажностью не менее 33% для ТММ-140 и не менее 35% для ТММ-330 в не вращающихся подкатных дежах вместимостью 140,330 литров соответственно.

Машины ТММ-140 , ТММ-330, ТММ-140.2 , ТММ-330.2 оборудованы таймером для отсчета времени замеса теста, кроме того, машины ТММ-330 и ТММ-330.2 имеют устройство для реверсивного вращения месильного органа по окончании работы для снятия с него теста.

Рамочный месильный орган, эффективно охватывает весь объем дежи и обеспечивает качественное промешивание тестовой массы. По окончании замешивания рама автоматически поднимается, освобождая дежу.

Особенностью тестомесов является режим работы и использование бесконтактных датчиков, которые позволяют исключить возможность поломки микропереключателей, контролирующих положение рамы в открытом и закрытом положении, в случае сбоя цикла работы тестомеса. В целом это повышает надежность и безотказность работы тестомеса. Каждая скорость может задаваться потребителем на пульте управления по отдельности, либо в автоматическом режиме переключения работы тестомеса с 1 скорости на 2 скорость. (ТММ-140.2 , ТММ-330.2).

Машина тестомесильная применяется на хлебопекарных предприятиях малой мощности, цехах общественного питания, ресторанах, кафе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ПОКАЗАТЕЛИ	ТММ-140	ТММ-330	ТММ-140.2	ТММ-330.2
Производительность при замесе теста из пропорции муки, кг/ч, не более	50кг муки 500	120 кг муки 1350	50кг муки 500	120 кг муки 1350
Время замешивания теста зависит от влажности теста, мин не более	4	8	4	8
МАКСИМАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ, кВт:				
В режиме замешивания, не более	1,5	4,5	1,5	4,5
Частота вращения месильного органа вокруг своей оси/по периметру дежи, мин-1	52/14	43/12	78/21	70/18
УСТАНОВОЧНЫЕ НОМИНАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ПОД ДЕЖУ, ММ:				
Диаметр обода дежи под крышку, не более:	800	1080	800	1080
Высота дежи, не более:	730	880	730	880
Ширина колеи:	460	780	460	780
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ, НЕ БОЛЕЕ:				
Длина:	1280	1770	1280	1770