РОССИЯ
АО «ЧУВАШТОРГТЕХНИКА»

АППАРАТЫ ПАРОВАРОЧНО-КОНВЕКТИВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КУХОННЫЕ: ПКА 6-2/3В-01, ПКА 10-2/3В-01, ПКА 6-2/3П-01, ПКА 10-2/3П-01

ПАСПОРТ

ЧЕБОКСАРЫ

СОДЕРЖАНИЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ 4
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 5
3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 6
4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 7
5. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ 7
6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 8
7. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ 9
8. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ 9
9. СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ, ТРАНСПОРТИРОВАНИИ 10
10 УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 11

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Аппараты пароварочно-конвективные электрические кухонные типа ПКА (далее - пароконвектоматы) предназначены для приготовления продуктов питания в различных режимах.

Пароконвектоматы используются на предприятиях общественного питания как самостоятельно, так и в составе технологической линии.

Пароконвектоматы соответствуют требованиям Технических регламентов Таможенного Союза:

Сертификат соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств№ ЕАЭС RU C-RU.МХ11.В.00131/22. Срок действия с 28.02.2022 по 27.02.2027г.

Декларация о соответствии требованиям " ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования" ЕАЭС № RU Д-RU.РА02.В.35973/22. Срок действия с 10.03.2022 по 09.03.2027г.

На предприятии действует сертифицированная система менеджмента качества в соответствии требованиям ИСО 9001:2015.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические данные приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметра	Величина параметра			
	ПКА6-2/3_-01		ПКА10-2/3_-01	
	П	В	П	В
1 Номинальное напряжение, В	230		400	
2 Род тока	1N ~		3N ~	
3 Частота тока, Гц	50			
4 Номинальная потребляемая мощность пароконвектомата, кВт, не более	5,2		10,5	
5 Номинальная потребляемая мощность электродвигателя вентилятора, кВт	0,2		2x0,2=0,4	
6 Номинальная потребляемая мощность ТЭН-ов рабочей камеры, кВт	5		10	
7 Количество ТЭН-ов рабочей камеры, шт.	1		2	
8 Номинальная потребляемая мощность ТЭН-ов парогенератора, кВт	4,4	-	6,6	-
9 Количество ТЭН-ов парогенератора, шт.	2	-	3	-
10 Номинальная мощность ламп освещения, Вт	20		2x20=40	
11 Освещенность в камере пароконвектомата, ЛК, не менее	600			
12 Давление воды в водопроводной системе, кПа	от 150 до 600			
13 Расход воды при работе на режиме «Пар», л/час, не более	0,8	1,4	1,6	2,8
14 Время разогрева пароконвектомата до температуры плюс (t)°С, мин., не более: -в режиме «сухого нагрева» (240)°С; -в режиме «Пар» (98)°С;	 10 8	 10 5	 9 12	 9 7
15 Расход электроэнергии для поддержания температуры плюс (t)°С, кВт · ч, не более: -в режиме «сухого нагрева» (240)°С; -в режиме «Пар» (98)°С;	 2 2,6	 2 0,9	 3,2 4	 3,2 1,4
16 Расход воды при мойке, л/час - быстрой; - средней; - большой	 18 18 26		 28 28 39	
17 Расход моющих таблеток на режиме мойки, шт..: - быстрой; - средней; - полной	 1 2 3			
18 Расход ополаскивающего средства на режиме ополаскивания, мл.: - быстрой; - средней; - полной	 3 3 3			
19 Количество термовыключателей, шт.	2	1	2	1
20 Максимальное количество устанавливаемых гастроемкостей, шт.	6		10	
21 Габаритные размеры, мм, не более ширина глубина высота	 553 800 835		 553 800 1095	

22 Масса, кг, не более	75	71	105	100
23 Корректированный по А уровень звуковой мощности, дБА, не более	65			
24 Корректированный уровень общей вибрации на рабочем месте, дБ, не более	80			
25 Средний срок службы пароконвектомата, лет, не менее	12			

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки должен соответствовать таблице 2.

Таблица 2

Наименование	Количество, шт.	
	ПКА10	
	ПКА6-2/3П, В-01	ПКА10-2/3П, В-01
1 Пароконвектомат ПКА	1	
2 Паспорт. Руководство по эксплуатации	1 1	
3 Кронштейн для душевого устройства	1	
4 Винт М4х8 (нерж.)	3	
5 Душевое устройство	1	
6 Манжета 12х26	1	2
7 Пружина замкового механизма	1	
8 Упаковка	1	
9 Пакет из полиэтиленовой пленки	1	
10 Шланг заливной 1,5 м (3/4Г-3/4Г, угловой)	1	
11 Поддон для таблетированных средств	1	
12 Средство моющее таблетированное	2	
13 Средство ополаскивающее таблетированное	1	
14 Подставка (АО «Чувашторгтехника») по отдельному заказу	ПК-6-2/3, ПК-10-2/3	

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Аппарат пароварочно-конвективный электрический кухонный ПКА 6-2/3П-01, ПКА 10-2/3П-01, ПКА 6-2/3В-01, ПКА 10-2/3В-01 (нужное подчеркнуть) заводской номер _____ соответствует ТУ 28.93.15-017-01439034-2003 и признан годным для эксплуатации.

Контроллер _____
№ контроллера

Дата выпуска _____

_____
личные подписи (оттиски личных клейм) должностных лиц предприятия, ответственных за приемку пароконвектомата

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Аппарат пароварочно-конвективный электрический кухонный ПКА 6-2/3П-01, ПКА 10-2/3П-01, ПКА 6-2/3В-01, ПКА 10-2/3В-01 (нужное подчеркнуть), упакован АО «Чувашторгтехника» согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки _____ М. П.
(подпись)

Упаковку произвел _____
(подпись)

Пароконвектомат после упаковки принял _____
(подпись)

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации пароконвектомата - 1 год со дня ввода в эксплуатацию или не более 2 лет от даты выпуска.

Гарантийный срок эксплуатации контроллера - 2 года с даты ввода в эксплуатацию пароконвектомата, но не более 3 лет с даты выпуска пароконвектомата.

Срок службы пароконвектомата – 12 лет.

Заполнение гарантийного талона (**Приложение А**) при вводе в эксплуатацию пароконвектомата обязательно.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель или организация, имеющая договор с АО «Чувашторгтехника» на гарантийное и сервисное обслуживание, производит безвозмездное устранение выявленных дефектов, так же ремонт или замену вышедших из строя составных частей пароконвектомата, произошедших не по вине потребителя, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации пароконвектомата по предъявлению потребителем заполненного гарантийного талона.

ВНИМАНИЕ! При использовании в пароконвектомате воды, не прошедшей фильтрование согласно требованиям руководства по эксплуатации (раздел 4 «ПОРЯДОК УСТАНОВКИ») гарантии предприятия-изготовителя не предоставляется.

Претензии предприятием-изготовителем не принимаются:

- при отсутствии правильно заполненного гарантийного талона;
- в случае нарушения условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации пароконвектомата;
- при нарушении сроков технического обслуживания пароконвектомата, установленных руководством по эксплуатации (РЭ);
- не заполненного раздела паспорта **10 «УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ»**;
- на лампы освещения духовки;
- на повреждение стекла двери;
- на уплотнитель духовки;
- при внесении изменений в оригинальную конструкцию;

Время нахождения пароконвектомата в ремонте в гарантийный срок не включается.

В случае невозможности устранения на месте выявленных дефектов предприятие-изготовитель обязуется заменить дефектный пароконвектомат.

Все детали, узлы и комплектующие пароконвектомата, вышедшие из строя в период гарантийного срока эксплуатации, должны быть возвращены предприятию-изготовителю пароконвектомата для детального анализа причин выхода из строя и своевременного принятия мер для их исключения.

Возврат рекламационных пароконвектоматов или комплектующих должен производиться в индивидуальной упаковке, обеспечивающей сохранность на всем протяжении транспортировки. **В случае нарушения данного требования и возникновения повреждений, связанных с транспортировкой, накладная без цены, выписанная на это комплектующее отписанная изначально по акту рекламации, будет переоформлена на обычную накладную с ценой**.

Рекламация рассматривается только в случае поступления отказавшего узла, детали или комплектующего пароконвектомата с указанием номера пароконвектомата, даты изготовления и ввода в эксплуатацию, копии договора с обслуживающей специализированной организацией, имеющей лицензию и копию удостоверения механика, обслуживающего пароконвектомат.

7. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г., Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ, часть вторая от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от 26.11.2001 г. №146-ФЗ, часть четвертая от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ), а также Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 г. № 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяются требования покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации».

ПО ОБЩИМ ВОПРОСАМ ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ В ОТДЕЛ МАРКЕТИНГА:
Тел./факс: +7 (8352) 56-06-85 / +7 (8352) 56-06-26.
Время работы: с 8.00 до 16.30 по будням (время московское).
e-mail: market@abat.ru.

Горячая линия сервисной службы Abat для клиентов, технических специалистов сервисных служб дилера и авторизованных сервисных центров в случаях возникновения вопросов по работе оборудования, неисправностям или необходимости ремонта оборудования:
Тел**: 8-800-222-20-64.**
Время работы: с 8.00 до 18.00 по будням (время московское).

Гарантийное и постгарантийное сервисное обслуживание оборудования торговой марки Abat осуществляется авторизованными сервисными центрами и официальными дилерами.
С актуальным списком ближайших к Вам авторизованных сервисных центров, дилеров по продаже и сервисному обслуживанию оборудования торговой марки Abat вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте www.abat.ru в соответствующих разделах.

Если Вам необходимо сообщить о неисправности оборудования, то, пожалуйста, заполните форму заявки на нашем сайте в разделе СООБЩИТЬ О НЕИСПРАВНОСТИ:
Главная > Сервис и поддержка > Сообщить о неисправности оборудования.

Техническая поддержка продукции производства АО «Чувашторгтехника»:
e-mail (только для технических специалистов): service@abat.ru.
Время работы: с 8.00 до 16.30 по будням (время московское).

Рекламации и корреспонденции вы можете направить по адресу:
428020 РФ, Чувашская Республика, г. Чебоксары,
Проезд Базовый, дом 28.

8. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

При подготовке и отправке пароконвектомата на утилизацию необходимо разобрать и рассортировать составные части пароконвектомата по материалам, из которых они изготовлены.
Внимание! Конструкция пароконвектомата постоянно совершенствуется, поэтому возможны незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

9. СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ, ТРАНСПОРТИРОВАНИИ

Хранение пароконвектомата должно осуществляться в транспортной таре предприятия изготовителя по группе условий хранения 1 ГОСТ 15150 при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5 °С.

Срок хранения не более 12 месяцев.

Упакованный пароконвектомат следует транспортировать железнодорожным, речным, автомобильным транспортом в соответствии с действующими правилами перевозки на этих видах транспорта. Морской и другие виды транспорта применяются по особому соглашению.

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов – группа 5 по ГОСТ 15150, в части воздействия механических факторов – С по ГОСТ 23170.

Погрузка и разгрузка пароконвектомата из транспортных средств должна производиться осторожно, не допуская ударов и толчков.

ВНИМАНИЕ! Складирование упакованного пароконвектомата для хранения и транспортирования допускается не более чем в два яруса по высоте.

10 УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Таблица 3

Дата	Вид технического обслуживания	Краткое содержание выполненных работ	Наименование предприятия, выполнившего техническое обслуживание	Должность, фамилия и подпись	
				выполнил работу	проверил работу

Корешок талона №1

На гарантийный ремонт аппарата пароварочно-конвективного электрического кухонного, ПКА 6-2/3П-01, ПКА 10-2/3П-01, ПКА 6-2/3В-01, ПКА 10-2/3В-01 (нужное подчеркнуть),

Изъят «____» _____201__г.

Выполнены работы _____

Исполнитель _____ Ф.И.О

подпись М.П.

(Линия отреза)

Приложение А

АО «Чувашторгтехника»

428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 28

ТАЛОН № 1 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

1 Аппарат пароварочно-конвективный электрический кухонный ПКА 6-2/3П-01, ПКА 10-2/3П-01, ПКА 6-2/3В-01, ПКА 10-2/3В-01 (нужное подчеркнуть)

№ _____

_____

месяц, год выпуска

Контроллер _____

№ контроллера

Штамп ОТК

2 _____

[дата продажи (поставки) пароконвектомата продавцом (поставщиком)

М.П. _____

подпись

3_____

дата ввода пароконвектомата в эксплуатацию

М.П. _____

подпись

Выполнены работы _____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Исполнитель Владелец

_____ _____

фамилия, имя, отчество подпись

_____

наименование предприятия, выполнившего ремонт

_____

и его адрес

М.П.

_____

должность и подпись руководителя предприятия, выполнившего ремонт