MACCHINE A CAMPANA

LERICA

C254

Coperchio bombato - Convex lid
Couvercle bombé - Convexa tapa



Pannello comandi digitale
Command board digital
Panneau de contrôle numérique
Panel de control digital

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA
DONNES TECHNIQUES - DATOS TÉCNICOS

Carrozzeria: ACCIAIO INOX
Pannello comandi: digitale - 10 progr.
Dimensioni: mm 357x475x335h
Camera a vuoto: mm 270x352x150h
Barra saldante: mm 250
Tensione di rete: 230 V - 50Hz
Pompa: 4 mc/h a bagno d'olio
Peso: 23,60 kg

Bodywork: STAINLESS STEEL
Command board: digital - 10 prog.
Size: mm 357x475x335h
Vacuum chamber: mm 270x352x150h
Sealing beam: mm 250
Voltage: 230 V - 50Hz
Vacuum pump: 4 mc/h oil-lubricated
Weight: 23,60 kg

Carrosserie: ACIER INOX
Tableaus de commandes: digital - 10 prog.
Dimensions: mm 357x475x335h
Chambre à vide: mm 270x352x150h
Barre de soudure: mm 250
Voltage: 230 V - 50Hz
Pompe à vide: 4 mc/h a à bain d'huile
Poids: 23,60 kg

Carrocería: ACERO INOXIDABLE
Cuadro de mandos: digital - 10 prog.
Medidas: mm 357x475x335h
Cámara de vacío: mm 270x352x150h
Largo de soldadura: mm 250
Tensíon: 230 V - 50Hz
Bomba de vacío: 4 mc/h aceit
Peso: 23,60 kg


Angoli arrotondati della camera a vuoto


Nuovo sistema sollevamento barra


Sistema di sollevamento coperchio

www.lerica.it
email: info@lerica.it

LERICA

LERICA S.R.L. - VIA C.VENDRAMINI,35
37057 S.GIOVANNI LUPATOTO0 (VR)
tel. +39.045/8198224 - fax. +39.045.8198224
C.F. 00447930470 - P.IVA 02057710234