Паспорт.

Вертикальный гриль GR40E, GR60E, GR80E

I. Применение

Оборудование предназначено для профессионального использования и должно обслуживаться квалифицированным персоналом. Применяется для снек- баров, кафе, специализирующихся на приготовлении фастфуд.

II. Технические характеристики.

Модель	Мощност	Напряже	Ток	Размеры	Кол-во мяса
GR 40 E	3.6 *кВт*	*220 В*	*15 А*	*580x660x695*	*15 кг*
GR 60 E	*5.8кВт*	*380 В 3 ф*	*15 А*	*580x660x870*	*25кг*
GR 80 E	*7.2 кВт*	*380 В 3 ф*	*19 А*	*580x660x1045*	*40кг*

III. Установка.

Установка электросоединений должна выполняться квалифицированным техником.

Объяснения по поводу цвета проводов:

Фаза: коричневые или черные Нейтральные: голубые Заземление: желто-зеленые. Подключение для GRE 40.

Ф	**Ф**	**0**	**3**

фаза/фаза/ноль/земля

черн/черн./голуб./желто-зел.

Подключение для GRE 60 Ф

Ф	**Ф**	**Ф**	**0**	**3**

фаза/фаза/фаза/ноль/земля

<u>Обратите внимание!</u> Для подключения аппарата в Вашей электрической сети должен быть предусмотрен контур заземления изолированный от нулевого провода.

IV. Включение

Включение теплонагревательных элементов производится поворотом ручки термостата на 1/2 или 1 оборот и включением клавиши общего выключателя питания.

V. Техническое обслуживание.

Внешние поверхности протираются регулярно мягкой губкой, смоченной в мыльном растворе.

Во избежание повреждения электродеталей не промывайте гриль струёй текущей воды.

Технические требования

Наименование: Вертикальный гриль для шаурмы

Фирма: ROLLER GRILL

Модель: GRE40; GRE60

Электрические параметры:

1. Напряжение: 380В
2. Мощность: . 7,5 кВт
3. Ток потребления по каждой фазе: 20 А

Рекомендации по электропроводке:

1. Рекомендуемое сечение медных подводящих проводов: 3 провода (фаза + нейтраль + земля) сечением 2,5мм^2;
2. Подключение от автомата кабелем в защитном металлорукаве или в металлической трубе и розетку четырехполосную;
3. Защитный автомат должен находиться в распределительном щите, который должен быть заземлен с общим контурным;
4. Помещение должно иметь общее контурное заземление 40м, на которое в обязательном порядке заземляется оборудование.

Требования по вентиляции:

1. Требуется местная вентиляция;
2. Местная вентиляция должна работать в комплексе с общеобменной вентиляцией всего помещения;
3. Рекомендуемые значения вытяжной вентиляции находятся в пределах от 700 до 900 м^{3}ч;
4. Рекомендуемые значения приточной вентиляции находятся в пределах от 300 до 500 м^{3}ч;
5. Габаритные размеры вентиляционного короба в плане должны быть минимум на 150 мм больше габаритных размеров оборудования в плане.

Такелажные параметры:

1. Габаритные размеры без упаковки: высота х длина по фронту х ширина, 435х61Ох900мм
2. Габаритные размеры в упаковке: 500х660х1000мм.

Примечание: требования по электробезопасности и пожаробезопасности должны соответствовать "Международным стандартам" (МЭК) и "Строительным нормам и правилам" (СНиП).