Коммерческое предложение Полуавтоматический запайщик лотков ротационного типа (4 лотка,187*137*120) HVT-450R (нерж.)

№	Наименование	Склад	Наличие	Цена, руб.
1	Полуавтоматический запайщик лотков ротационного типа (4 лотка,187*137*120) HVT-450R (нерж.)	Барнаул	Под заказ	1 511 481,00
2	Полуавтоматический запайщик лотков ротационного типа (4 лотка,187*137*120) HVT-450R (нерж.)	Екатеринбург	Под заказ	1 511 481,00
3	Полуавтоматический запайщик лотков ротационного типа (4 лотка,187*137*120) HVT-450R (нерж.)	Москва	Под заказ	1 511 481,00
4	Полуавтоматический запайщик лотков ротационного типа (4 лотка,187*137*120) HVT-450R (нерж.)	Новосибирск	Под заказ	1 511 481,00
5	Полуавтоматический запайщик лотков ротационного типа (4 лотка,187*137*120) HVT-450R (нерж.)	Ростов	Под заказ	1 511 481,00

Полуавтоматический запайщик лотков ротационного типа (4 лотка,187*137*120) HVT-450R (нерж.)



HVT-450R – Полуавтоматический ротационный запайщик лотков с функцией газонаполнения и вакуумирования.

Для качественного длительного хранения продукции на производствах используются запайщики (трейсилеры) лотков. Одним из актуальных вариантов является полуавтоматический ротационный запайщик лотков с функцией газонаполнения и вакуумирования HVT-450R. Оборудование применяется на предприятиях по производству полуфабрикатов, в сетевых магазинах и компаниях, занимающихся доставкой еды.

Упаковка в лотки имеет высокий спрос. Таким способом упаковываются хлебобулочные изделия, колбасы и колбасные изделия, сыры, полуфабрикаты, свежая еда и пр. Оборудование по запайке контейнеров также применяется для упаковки непродовольственной продукции: запчасти, элементы декора, косметические товары, зоотовары, порошки, жидкости и пр.

Описание

Суть работы устройства состоит в создании герметичной упаковки из лотка и пленки. При этом происходит откачка воздуха с заменой на инертный газ. Это позволяет существенно продлить срок годности продукта с сохранением его первоначальных свойств, так как именно воздух является средой для развития бактерий и причиной порчи продукции.

Полуавтоматический тип запайщика означает, что от оператора требуется только установка лотка, остальные функции устройство выполняет автоматически. Главная особенность: вращающаяся в обе стороны двойная станция.

К преимуществам можно отнести:

1. Высокий процент газозамещения до 99,5%.
2. За счет расположения нижней матрицы на ротационной платформе с двумя станциями и непрерывным циклом упаковки, производительность увеличена на 35-40%.
3. Высокая степень вакуумизации – единое соединение верхней и нижней матриц без трубок и кабелей.
4. Быстрая замена матрицы за 5-10 минут.
5. Пленка имеет удобную систему установки, что обеспечивает точное покрытие лотка, аккуратный и надежный запаечный шов.
6. Возможность выбора функционала: MAP (газомодифицированная среда + вакуумирование + запайка + скин-упаковка (опция) или только запайка.
7. Удобный интерфейс с отображением ошибок, что позволяет оперативно внести правки с целью недопущения брака партий.
8. Двойной режим управления: таймер и отслеживание вакуума на вакууминаторе.
9. Контроль уровня вакуума в лотке (согласно требованиям) и контроль давления спуска воздуха позволяют делать точную и герметичную упаковку под задачи производства.
10. Низкий расход газа. Одинаковое потребление газа, вне зависимости от количества лотков (на 2,4 или 6).
11. Высокопроизводительное, точное и долговечное режущее лезвие.

При использовании полуавтоматического ротационного запайщика лотков (трейсилера) с функцией газонаполнения и вакуумирования HVT-450R вы получаете эстетичную и герметичную упаковку, которую удобно хранить и транспортировать. Прозрачная крышка позволяет визуально оценивать товар, что ускоряет процесс приемки и увеличивает вероятность покупки. Такая упаковка соответствует всем стандартам качества и гигиены. Подходит для средних и крупных производств.





HUALIAN®
MACHINERY RUSSIA





Технические характеристики

Габариты (Д×Ш×В) (мм)	1 380×1 235×1 540
Вес нетто (кг)	700
Давление воздуха (мПа)	0,6-0,8
Вес брутто (кг)	750
Габариты в упаковке (Д×Ш×В) (мм)	1 520×1 400×1 740
Макс. ширина пленки (мм)	450
Напряжение (В/Гц)	380/50
Размер (ДхШхВ) (мм)	1380x1235x1540
Материал корпуса	нерж. сталь SUS 304
Макс. диаметр рулона плёнки (мм)	300
Макс. высота лотка (мм)	120
Тип пленки	Подходит Барьерная, либо простая
Рекомендованная ширина рулона плёнки (мм)	430

О компании Hualian Machinery - Надёжный партнёр для промышленного производства

Hualian Machinery — поставщик упаковочного и пищевого оборудования для бизнеса. Мы помогаем предприятиям запускать, развивать и масштабировать производство, подбирая решения под реальные задачи и объёмы.

HUALIAN MACHINERY - с нами удобно расти!

Есть вещи, которые должны работать без сбоев — как ритм сердца. Hualian Machinery создает именно такие решения — надежные, продуманные и понятные. Наша история — это ваши возможности. За 35 лет китайский завод Hualian Machinery научился предвидеть потребности бизнеса. А мы, работая в России с 2007 года, поняли главное: важно не просто поставлять оборудование, а быть партнером, который всегда рядом. Именно поэтому мы открыли 5 филиалов в России, в Казахстане и Беларуси и создали обширную дилерскую сеть - чтобы быть ближе и доступнее для своих клиентов.

Мы не верим в сложные процессы. Мы верим в простые истины, в доверие и партнерство. Техника должна работать, клиент — улыбаться, а бизнес — расти. Мы делаем для этого всё, вдохновляясь историями наших клиентов, и гордясь вкладом в их успех.

Наши преимущества

НАЛИЧИЕ
Еженедельные поставки из Китая

ТЕСТИРОВАНИЕ
Бесплатное демо по Вашему заданию

ДИЛЕРЫ
В каждом крупном городе

СЕРВИС
Обучение и техническая поддержка

КАЧЕСТВО
Соответствие Евростандарту

РЕШЕНИЕ
Стандартные и индивидуальные