Коммерческое предложение Термоформовочная машина HVR-420A (220*76.8*50 мм; 300*76.8*50 мм; вод.охл., газ., этикетировщик)

№	Наименование	Склад	Наличие	Цена, руб.
1	Термоформовочная машина HVR-420A (220*76.8*50 мм; 300*76.8*50 мм; вод.охл., газ., этикетировщик)	Барнаул	Под заказ	8 593 848,00
2	Термоформовочная машина HVR-420A (220*76.8*50 мм; 300*76.8*50 мм; вод.охл., газ., этикетировщик)	Екатеринбург	Под заказ	8 593 848,00
3	Термоформовочная машина HVR-420A (220*76.8*50 мм; 300*76.8*50 мм; вод.охл., газ., этикетировщик)	Москва	Под заказ	8 593 848,00
4	Термоформовочная машина HVR-420A (220*76.8*50 мм; 300*76.8*50 мм; вод.охл., газ., этикетировщик)	Новосибирск	Под заказ	8 593 848,00
5	Термоформовочная машина HVR-420A (220*76.8*50 мм; 300*76.8*50 мм; вод.охл., газ., этикетировщик)	Ростов	Под заказ	8 593 848,00

Термоформовочная машина HVR-420A (220*76.8*50 мм; 300*76.8*50 мм; вод.охл., газ., этикетировщик)



Автоматическая вакуум термоформовочная упаковочная машина серии HVR-A применяется для автоматического формования и запайки лотков. Машина выполняет автоматический цикл формования лотков из мягких типов плёнки, с последующим вакуумированием и газонаполнением лотка. По завершении цикла выполняется его запайка, маркировка (опционально) и обрезка краёв плёнки. Конструкция машины разработана специально с учётом автоматизации и повышения эффективности производства, удобная настройка параметров, минимальные затраты времени на смену формовочных матриц, а также наличие узла намотки остатков плёнки.

Машина применяется в различных производственных отраслях, подходит для упаковки различной мясной или овощной продукции, а также оборудование используется для упаковки медицинских изделии (шприцы, медицинские наборы и т.д.). Возможность упаковки в безвоздушной среде (а также с последующим газозамещением) позволяет значительно продлевать срок годности продукта.

Удобная панель управления с тонкой настройкой отдельных параметров при помощи сенсорного экрана. Сюда входит настройка температуры запайки и времени формирования плёнки, режим непрерывной работы, включение параметров протяжки плёнки, вакуумирование и т.д. Интуитивно понятный интерфейс (на английском языке) облегчит задачу оператора при регулировке параметров машины

Ширина верхней и нижней плёнки подбирается в зависимости от размеров лотков. Узлы размотки также оснащены сервоприводом для обеспечения контроля скорости, это позволит задавать тот темп работы который необходим на производстве. Процесс замены плёнки устроен максимально просто и не занимает много времени.

Электрический шкаф машины полностью изолирован и оснащён системой охлаждения, чтобы защитить электрические компоненты от перегрева. Также на корпусе шкафа располагаются вакуумметры для контроля степени вакуума в камере формирования плёнки и откачке воздуха из лотка. Это позволит своевременно определять момент замены вакуумного масла.

ПОДРОБНЫЙ СПИСОК УСТАНОВЛЕННЫХ ОПЦИИ:

- Этикеровщик с датером
- Комплект матрицы для лотка 220x76,8x50 (5 лотков за 1 цикл)
- Комплект матрицы для лотка 300x76,8x50 (5 лотков за 1 цикл)
- Водяной охладитель
- Газонаполнение лотка









Технические характеристики

Мощность запайки (Вт)	3500
Напряжение (В)	380
Общая мощность (Вт)	12000
Расчетная производительность (вакуумизация+газонаполнение+запайка) (цикл/мин)	3-4
Размеры камеры (ДхШ) (мм)	384x(200-400)
Тип охлаждения	Водяное
Вес брутто (кг)	1980; 250; 148
Габариты в упаковке (Д×Ш×В) (мм)	5 930×1 440×2 140; 1 000×650×650; 1 050×670×1 050
Ширина верхней пленки (мм)	392
Ширина нижней пленки (мм)	422
Диаметр втулки рулона плёнки (мм)	75
Эффективная ширина запайки (мм)	384
Максимальная высота формирования (мм)	80
Рекомендованное давление воды (Мпа)	≥0.15
Габаритные размеры (с принтером) (ДхШхВ) (мм)	5840x985x1885
Габаритные размеры (без принтера) (ДхШхВ) (мм)	4820x985x1885
Производительность насоса формирования лотка (м3\час)	63
Производительность насоса вакуумирования лотка (м3\час)	200
Мощность насоса формирования лотка (Вт)	1500
Мощность насоса вакуумирования лотка (Вт)	4000
Рекомендованная толщина плёнки (мкм) (верх)	PA - 1.5 / CPP7 - 0.09

Рекомендованная толщина плёнки (мкм) (низ)	PEL / AL / CPP - 0.2
Внешний диаметр рулона плёнки (мм)	До 400

О компании Hualian Machinery - Надёжный партнёр для промышленного производства

Hualian Machinery — поставщик упаковочного и пищевого оборудования для бизнеса. Мы помогаем предприятиям запускать, развивать и масштабировать производство, подбирая решения под реальные задачи и объёмы.

HUALIAN MACHINERY - с нами удобно расти!

Есть вещи, которые должны работать без сбоев — как ритм сердца. Hualian Machinery создает именно такие решения — надежные, продуманные и понятные. Наша история — это ваши возможности. За 35 лет китайский завод Hualian Machinery научился предвидеть потребности бизнеса. А мы, работая в России с 2007 года, поняли главное: важно не просто поставлять оборудование, а быть партнером, который всегда рядом. Именно поэтому мы открыли 5 филиалов в России, в Казахстане и Беларуси и создали обширную дилерскую сеть - чтобы быть ближе и доступнее для своих клиентов.

Мы не верим в сложные процессы. Мы верим в простые истины, в доверие и партнерство. Техника должна работать, клиент — улыбаться, а бизнес — расти. Мы делаем для этого всё, вдохновляясь историями наших клиентов, и гордясь вкладом в их успех.

Наши преимущества

НАЛИЧИЕ
Еженедельные поставки из Китая

ТЕСТИРОВАНИЕ
Бесплатное демо по Вашему заданию

ДИЛЕРЫ
В каждом крупном городе

СЕРВИС
Обучение и техническая поддержка

КАЧЕСТВО
Соответствие Евростандарту

РЕШЕНИЕ
Стандартные и индивидуальные