CUBETTO CAVO: Cubetto cavo con un'ampia superficie di scambio. Indicato per raffreddare rapidamente le bevande a consumo immediato.
SISTEMA A PALETTE: L'evaporatore è formato da peduncoli immersi in una vaschetta d'acqua. Le palette muovono l'acqua per rendere più limpido possibile il ghiaccio. I cubetti vengono staccati riscaldando per un breve periodo l'evaporatore. Sistema di produzione ideale per acque molto pesanti.
UNDERCOUNTER: Apparecchi "universali" destinati a soddisfare tutti gli usi (da quelli residenziali a quelli commerciali) e moltissime situazioni. Produttore automatico di ghiaccio in cubetti vuoti ideali per drinks, cocktails, long drinks, sistema a paletta. Si caratterizzano per un facile trasporto (max 48 kg), una pratica e veloce installazione e una grande adattabilità all'arreda- mento esistente.

HOLLOW ICE CUBE: The hollow ice cubes have a large surface of cold exchange. Suitable for the rapid cooling of the drink for an immediate use.
PADDLE SYSTEM MACHINES: The evaporator is composed of fingers immersed in a water tank. The paddles move the water to produce a crystal-clear hollow ice cubes. Once ready, the hot gas allow the single cubes to fall down in the tank. Ideal system for ice production in place where water is really hard for calc.
UNDERCOUNTER: Small "universal" machines right for all uses from residential to commercial, for low daily request of ice: hollow cube right for drinks, cocktails, long drinks. Perfect for outdoor stands, hotels and for the various discotheque bar areas. Easy transport (max kg 48), rapid installation and really adaptable to the design of the furnishing.

GLAÇON CREUX : Glaçon creux avec une vaste surface d'échange. Indiqué pour refroidir rapidement les boissons à consommer immédiatement.
SYSTÈME À PALETTES : L'évaporateur est constitué de pédoncules plongés dans une cuvette d'eau. Les palettes mettent en mouvement l'eau pour rendre le glaçon le plus limpide possible. Les glaçons se détachent après le réchauffement bref de l'évaporateur. Système de production idéal pour les eaux très lourdes.
UNDERCOUNTER : Appareils "universels" satisfaisant tous les usages (résidentiels et commerciaux) et de très nombreuses situations. Producteur automatique de glace en glaçons creux idéals pour drinks, cocktails, long drinks, système à palette. Ils sont caractérisés par un transport facile (max. 48 kg), une installation pratique et rapide, et une grande adaptabilité à l'aménagement existant.

CUBITO HUECO: Cubito hueco con una amplia superficie de intercambio. Adecuados para el enfriamiento rápido de bebidas para su consumo inmediato.
SISTEMA DE PALETA: El evaporador se compone de una serie de terminales que se van cubriendo de agua impulsada por varias paletas. Los cubos son eliminados por el calentamiento del evaporador durante un corto período de tiempo. Sistema de producciòn ideal para el agua dura.
DEBAJO DEL MOSTRADOR: Dispositivos "universales" para cumplir con todos los usos (de doméstica a comercial) y un montòn de situaciones. Fabricador automàtico de hielo en cubo vacío ideal para las bebidas, cocteles, copas, sistema de paleta. Se caracterizan por su fàcil transporte (de hasta 48 kg), una instalaciòn ràpida y sencilla y con gran capacidad de adap- taciòn en lugares ya existentes.






21 gr HOLLOW ICE CUBE

Aristarco S.p.A. - Via del Lavoro 30, 31033 Castelfranco Veneto (Treviso) ITALY
Tel. (+39) 0423-425611 - **Fax.** (+39) 0423-425690 -**www.aristarco.it**

ED. 07/2023



TYPE	L	P	H	A	B	C	D
CV 20.5	340 mm	545 mm	620 mm	48 mm	63 mm	128 mm	34 mm
CV 25.7	340 mm	545 mm	690 mm	48 mm	63 mm	128 mm	34 mm
CV 35.12	450 mm	545 mm	690 mm	48 mm	63 mm	128 mm	34 mm
CV 45.16	500 mm	600 mm	690 mm	48 mm	63 mm	128 mm	34 mm

	CV 20.5	CV 25.7	CV 35.12	CV 45.16
Sistema di controllo - Control system	E	E	E	E
Raffreddamento - Cooling system	A / W	A / W	A / W	A / W
Produzione in 24 h - Production in 24 h	20 kg Up to 952 cubes	25 kg Up to 1109 cubes	35 kg Up to 1666 cubes	45 kg Up to 2143 cubes
Produzione per ciclo - Production per cycle	15 ice cubes	15 ice cubes	20 ice cubes	35 ice cubes
Contenitore - Storage	5 kg Approx 238 cubes	7 kg Approx 333 cubes	12 kg Approx 371 cubes	16 kg Approx 762 cubes
Voltaggio standard – Voltage standard	V 230 ~ 50Hz	V 230 ~ 50Hz	V 230 ~ 50Hz	V 230 ~ 50Hz
Potenza assorbita - Power consumption	220 W	200 W	230 W	240 W
Tipo di refrigerante – Type of refrigerant	R 290	R 290	R 290	R 290
Dimensioni (LxPxHZ) - Dimensions (WxDxH)	340x545x620 mm	340x545x690 mm	450x545x690 mm	500x600x690 mm
Piedini – Feet	+ 10 mm	+ 10 mm	+ 10 mm	+ 10 mm
Peso netto - Net Weight	29 kg	30 kg	37 kg	41 kg
Peso lordo - Gross weight	36 kg	37 kg	43 kg	48 kg

M = Mechanical control E = Electronic control W = Water cooled A = Air cooled

TEMPERATURA ACQUA
WATER-TEMPERATURE

	10°C	21°C	32°C	38°C	43°C
38°C	70%	65%	60%	55%	50%
32°C	80%	70%	60%	55%	55%
25°C	90%	80%	70%	60%	60%
15°C	100%	100%	80%	70%	65%
10°C	105%	100%	90%	80%	70%

TEMPERATURA AMBIENTE
AMBIENT-TEMPERATURE

ACCESSORI-
ACCESSORIES:



Pompa scarico - *Drainpump*
- Pompa di scarico esterna per fabbricatore di ghiaccio. Portata massima 8 l/min. Altezza massima pompaggio 5 m.
- *External drain pump for ice maker. Flow max. 8 l/min. Max fitting height 5 m.*



Acido citrico - *Cytric*
- Acido citrico ad uso alimentare per rimozione calcare.
- *Cytric acid for food service to removecalc.*



Dosatore di Sali polifosfati
Powder Dosing unit
Dosatore di Sali polifosfati per prevenire deposito di calcarei.
Powder Dosing unit to prevent scale built-up.

CE

ED. 07/2023

Aristarco S.p.A. - Via del Lavoro 30, 31033 Castelfranco Veneto (Treviso) ITALY
Tel. (+39) 0423-425611 - **Fax.** (+39) 0423-425690 –**www.aristarco.it**