ДЕЖЕОПРОКИДЫВАТЕЛИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ
СЕРИЯ T



При использовании тестомесов с подкатной дежой серии L и L-R упростите свою работу. Apach Bakery Line предлагает гидравлический дежеопрокидыватель серии T. Опрокидывание осуществляется назад на стол или в воронку делителя, а также на любую промежуточную высоту по запросу.
Гидравлический дежеопрокидыватель серии T подходит к подкатным дежам:
L-RC 80/120/160/200/250/300

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Опрокидывание назад
- Прочный корпус из лакированной стали с антивибрационными ножками из нержавеющей стали, предназначенными для фиксации машины к полу
- Подходит для использования на предприятиях среднего размера (2 смены в день)
- Стандартное подключение: 400 В / 50 Гц / 3 Ф
- В наличии две стандартные высоты выгрузки
  - на стол 1400 мм
  - в воронку делителя 1900 мм
- Промежуточная высота опрокидывания возможна по запросу

Модель	Объем дежи	Мощность	Вес	Габариты		
				Длина	Ширина	Высота выгрузки
	кг	кВт	кг	мм	мм	мм
T1400	80	1,5	655	1900	1380	1540 (2800)*
	120	1,5	655	1900	1380	1540 (2800)*
	160	1,5	655	2000	1380	1540 (2880)*
	200	1,5	655	2000	1380	1540 (2850)*
	250	1,5	655	2200	1380	1540 (3000)*
	300	1,5	655	2200	1380	1540 (3000)*
T1900	80	1,5	805	1900	1380	2050 (3300)*
	120	1,5	805	1900	1380	2050 (3300)*
	160	1,5	805	2000	1380	2050 (3380)*
	200	1,5	805	2000	1380	2050 (3360)*
	250	1,5	805	2200	1380	2050 (3500)*
	300	1,5	805	2200	1380	2050 (3500)*

* - максимальная величина при выгрузке

HUDRAULIC BOWL LIFTERS
T SERIES



Simplify your job when using spiral mixers with removable bowl L/L-R series. Apach Bakery Line offers the hudraulic bowl lifter T series. Discharge is carried out backwards onto table or into the divider, as well as to any intermediate height on request.
Hudraulic bowl lifter T series suitable for:
L-RC 80/120/160/200/250/300 bowl-trolleys

STANDART EQUIPMENT

- Discharge backwards
- Sturdy construction in painted steel fitted with stainless steel anti-vibrating feet designed for fastening to the floor
- Conceived for a semi-industrial use (2 shift per day)
- Standart voltage: 400 Volt / 50 Hz / 3 Ph
- Two standart discharge heights available:
  - Onto table at 1400 mm
  - Into divider at 1900 mm
- Intermediate discharge heights: available upon request

Model	Bowl volume	Power	Weight	Dimensions		
				Length	Width	Max overall height
	kg	kW	kg	mm	mm	mm
T1400	80	1,5	655	1900	1380	1540 (2800)*
	120	1,5	655	1900	1380	1540 (2800)*
	160	1,5	655	2000	1380	1540 (2880)*
	200	1,5	655	2000	1380	1540 (2850)*
	250	1,5	655	2200	1380	1540 (3000)*
	300	1,5	655	2200	1380	1540 (3000)*
T1900	80	1,5	805	1900	1380	2050 (3300)*
	120	1,5	805	1900	1380	2050 (3300)*
	160	1,5	805	2000	1380	2050 (3380)*
	200	1,5	805	2000	1380	2050 (3360)*
	250	1,5	805	2200	1380	2050 (3500)*
	300	1,5	805	2200	1380	2050 (3500)*

* - Height with open head