Коммерческое предложение Роликовый конвейерный запайщик FR-980III SS (нерж.)

№	Наименование	Склад	Наличие	Цена, руб.
1	Роликовый конвейерный запайщик FR-980III SS (нерж.)	Барнаул	Под заказ	68 038,00
2	Роликовый конвейерный запайщик FR-980III SS (нерж.)	Екатеринбург	Под заказ	68 038,00
3	Роликовый конвейерный запайщик FR-980III SS (нерж.)	Москва	Под заказ	68 038,00
4	Роликовый конвейерный запайщик FR-980III SS (нерж.)	Новосибирск	Под заказ	68 038,00
5	Роликовый конвейерный запайщик FR-980III SS (нерж.)	Ростов	Под заказ	68 038,00

Роликовый конвейерный запайщик FR-980III SS (нерж.)



Роликовый запайщик FR-980III SS – версия модели конвейерного запайщика FR-980III, выполненная в корпусе из нержавеющей стали.

Пакеты подаются слева направо в горизонтальном положении (плашмя). Для запайки пакетов с жидким или сыпучим содержимым рекомендуем использовать модель с вертикальной запайкой FR-980II.

Роликовый запайщик FR-980III SS особенности

Запайщики данной серии адаптированы к работе с самыми разнообразными термосвариваемыми материалами, в том числе достаточно плотными и запыленными – PE, BOPP и пр.

Аппарат прост в управлении и настройках. Подача пакетов осуществляется оператором вручную, все остальные функции автоматизированы.

Скорость движения конвейера и температура нагрева запаечных планок регулируются. Это позволяет подобрать оптимальный режим запайки с учетом плотности и толщины пленки. Электронный температурный контроллер поддерживает температуру запаечных планок на установленном уровне, что обеспечивает одинаковые параметры запайки для всей партии.

После запайки пакет поступает в зону охлаждения, где шву придается необходимая прочность.

Возможно проставление даты в зоне запаечного шва. Для этого используется специальное стальное колесо с наборными литерами. Дата проставляется методом выдавливания, что не требует использования дополнительных расходных материалов.



Технические характеристики

Ширина запаечного шва (мм)	10
Мощность запайки (Вт)	300×2
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	954×555×900
Напряжение (В)	220
Вес нетто (кг)	35
Температурный диапазон (°C)	0-300
Скорость запайки (м/мин)	0-16 (0-24)
Расстояние от центра запайки до стола конвейера (мм)	10-40
Размер конвейерного стола (Д×Ш) (мм)	954×153
Макс. нагрузка из расчета на один пакет (кг)	≤3-3.5
Общая нагрузка на конвейер (кг)	≤10
Вес брутто (кг)	43
Габариты в упаковке (Д×Ш×В) (мм)	985×440×375
Расстояние от горловины пакета до центра запайки (мм)	до 21
Расстояние от опорной плиты до внутр.части конвейера (мм)	65-85

О компании Hualian Machinery - Надёжный партнёр для промышленного производства

Hualian Machinery — поставщик упаковочного и пищевого оборудования для бизнеса. Мы помогаем предприятиям запускать, развивать и масштабировать производство, подбирая решения под реальные задачи и объёмы.

HUALIAN MACHINERY - с нами удобно расти!

Есть вещи, которые должны работать без сбоев — как ритм сердца. Hualian Machinery создает именно такие решения — надежные, продуманные и понятные. Наша история — это ваши возможности. За 35 лет китайский завод Hualian Machinery научился предвидеть потребности бизнеса. А мы, работая в России с 2007 года, поняли главное: важно не просто поставлять оборудование, а быть партнером, который всегда рядом. Именно поэтому мы открыли 5 филиалов в России, в Казахстане и Беларуси и создали обширную дилерскую сеть - чтобы быть ближе и доступнее для своих клиентов.

Мы не верим в сложные процессы. Мы верим в простые истины, в доверие и партнерство. Техника должна работать, клиент — улыбаться, а бизнес — расти. Мы делаем для этого всё, вдохновляясь историями наших клиентов, и гордясь вкладом в их успех.

Наши преимущества

НАЛИЧИЕ
Еженедельные поставки из Китая

ТЕСТИРОВАНИЕ
Бесплатное демо по Вашему заданию

ДИЛЕРЫ
В каждом крупном городе

СЕРВИС
Обучение и техническая поддержка

КАЧЕСТВО
Соответствие Евростандарту

РЕШЕНИЕ
Стандартные и индивидуальные