Коммерческое предложение Запайщик конвейерный горизонтального типа FRD-750I

№	Наименование	Склад	Наличие	Цена, руб.
1	Запайщик конвейерный горизонтального типа FRD-750I	Барнаул	Под заказ	31 865,00
2	Запайщик конвейерный горизонтального типа FRD-750I	Екатеринбург	В наличии	31 865,00
3	Запайщик конвейерный горизонтального типа FRD-750I	Москва	В наличии	31 865,00
4	Запайщик конвейерный горизонтального типа FRD-750I	Новосибирск	В наличии	31 865,00
5	Запайщик конвейерный горизонтального типа FRD-750I	Ростов	В наличии	31 865,00

Запайщик конвейерный горизонтального типа FRD-750I



Роликовый запайщик конвейерного типа FRD-750I относится к серии запайщиков нового поколения FRD с горизонтальной подачей. Для более точной и стабильной запайки в моделях данной серии используется программируемый цифровой регулятор температуры. Регулируемые диапазон температуры запайки (от 0 до 300°С) позволяет подобрать оптимальный режим запайки для конкретных параметров упаковки.

Скорость конвейера также регулируемая, диапазон регулировки 0 –12 (0 –16) м/мин.

Основные сферы применения – пищевая, химическая, фармацевтическая отрасли. Непрерывный режим работы позволяет эксплуатировать запайщик в составе производственных технологических линий.

Расстояние от центра запайки до стола конвейера 10-40 мм. Максимальный вес пакета – до 1 кг, максимальная нагрузка на конвейер – до 3 кг.

Скорость конвейера регулируется в диапазоне 0 –16 под заказ 0 –24 м/мин. Диапазон температуры запайки – от 0 до 300°С.

Комплект с литерами и наборным колесом приобретается отдельно, и не входит в базовую стоимость машины

Из других особенностей и модификаций модели можно отметить следующие:

- добавлено устройство для быстрой смены тефлонового ремня;
- удлиненная конструкция блока охлаждения;
- нагревательный блок выполнен из специального материала, сокращающего износ тефлонового ремня;
- низкий уровень шума в процессе работы;
- раздельные мотор и редуктор заменены на единый мотор-редуктор, что позволило упростить конструкцию и облегчить проведение сервисных и ремонтных работ.

Заказать конвейерный запайщик FRD-750I вы можете как непосредственно на сайте, так и обратившись к менеджерам компании по указанным на сайте контактам.









Технические характеристики

Мощность двигателя (Вт)	20
Ширина запаечного шва (мм)	10
Мощность запайки (Вт)	300x2
Напряжение (В)	220
Температурный диапазон (°C)	0-300
Скорость запайки (м/мин)	0-16 (0-24 Опция)
Расстояние от центра запайки до стола конвейера (мм)	10-40
Размер конвейерного стола (Д×Ш) (мм)	844x153
Макс. нагрузка из расчета на один пакет (кг)	≤1
Общая нагрузка на конвейер (кг)	≤3
Вес брутто (кг)	70
Габариты в упаковке (Д×Ш×В) (мм)	910×425×350
Габаритные размеры (ДхШхВ) (мм)	844x375x320
Метод печати	Тиснение

О компании Hualian Machinery - Надёжный партнёр для промышленного производства

Hualian Machinery — поставщик упаковочного и пищевого оборудования для бизнеса. Мы помогаем предприятиям запускать, развивать и масштабировать производство, подбирая решения под реальные задачи и объёмы.

HUALIAN MACHINERY - с нами удобно расти!

Есть вещи, которые должны работать без сбоев — как ритм сердца. Hualian Machinery создает именно такие решения — надежные, продуманные и понятные. Наша история — это ваши возможности. За 35 лет китайский завод Hualian Machinery научился предвидеть потребности бизнеса. А мы, работая в России с 2007 года, поняли главное: важно не просто поставлять оборудование, а быть партнером, который всегда рядом. Именно поэтому мы открыли 5 филиалов в России, в Казахстане и Беларуси и создали обширную дилерскую сеть - чтобы быть ближе и доступнее для своих клиентов.

Мы не верим в сложные процессы. Мы верим в простые истины, в доверие и партнерство. Техника должна работать, клиент — улыбаться, а бизнес — расти. Мы делаем для этого всё, вдохновляясь историями наших клиентов, и гордясь вкладом в их успех.

Наши преимущества

НАЛИЧИЕ
Еженедельные поставки из Китая

ТЕСТИРОВАНИЕ
Бесплатное демо по Вашему заданию

ДИЛЕРЫ
В каждом крупном городе

СЕРВИС
Обучение и техническая поддержка

КАЧЕСТВО
Соответствие Евростандарту

РЕШЕНИЕ
Стандартные и индивидуальные