EX2

ТРАДИЦИОННАЯ ЭСПРЕССО-МАШИНА

EX2

Версии

- EX2 MINI 1GR CONTROL
- EX2 MINI 2GR CONTROL
- EX2 2GR CONTROL

EX2

Особенности







EX2 превосходно сочетает наследие традиционных эспрессо-машин CREM и современный дизайн линейки EX.

Его оптимизированный, но прочный корпус оснащен хорошо известной, надежной гидравликой Expobar, позволяющей предлагать широкий ассортимент напитков на основе эспрессо. В этом смысле EX2 — лучший выбор для тех компаний, которые ищут разумный баланс между бюджетом и производительностью.

EX2 выпускается в трех версиях - **2gr, Mini 2gr и Mini 1gr** - подходящих для любых заведений.

Основные преимущества

- Оптимизированная и надежная конструкция
- Знаменитая гидравлическая система Expobar
- 1/2 поворотные ручки
- Электронное предсмачивание и камера предсмачивания головки варочной группы
- Эргономичность и удобство для бариста
- Улучшенная подставка для чашек
- Легкая в обслуживании

CREM Tech inside



Опции & Дополнения

- Версия для высоких стаканов
- Подсветка бариста
- Дополнительный стимер для версий 2GR


Технические характеристики





	EX2 2GR	EX2 MINI 2GR	EX2 MINI 1GR
Высота, ширина, глубина	460, 735, 575 мм	460, 515, 575 мм	460, 515, 575 мм
Вес	57 кг	48 кг	45 кг
Подключение и мощность	220-240В 1N~ 3350Вт 50-60Гц	220-240В 1N~ 2800Вт 50-60Гц	220-240В 1N~ 2800Вт 50-60Гц
Объем бойлера	11.5 л	6 л	6 л
Рабочее давление	0.8 - 1.2 бар	0.8 - 1.2 бар	0.8 - 1.2 бар
Контроль давления	✓	✓	✓
PID-контроллер	-	-	-
Подключение к воде	3/8" внутренняя резьба	3/8" внутренняя резьба	3/8" внутренняя резьба
Высота группы	STD / TA (O)	STD / TA (O)	STD / TA (O)
Дозирование объема (5-кнопочная клавиатура)	✓	✓	✓
Дозирование объема + дисплей группы	-	-	-
Кнопка промывки группы	✓	✓	✓
Стимер + кран горячей воды	1+1	1+1	1+1
Дополнительный стимер	O	-	-
Автоматическое дозирование горячей воды	O	-	-
½ поворотные ручки	✓	✓	✓
Рычаги подачи пара	-	-	-
Холодные стимеры	-	-	-
Встроенные роторный насос	✓	✓	✓
Предсмачивание группы	✓	✓	✓
Электронное предсмачивание	✓	✓	✓
Размер выпускного отверстия	STD высота группы: 3.5 / 2.5 мм (O) TA группа: 2.5 мм	STD высота группы: 3.5 / 2.5 мм (O) TA группа: 2.5 мм	STD высота группы: 3.5 / 2.5 мм (O) TA группа: 2.5 мм
Монометр	60 мм одинарный	60 мм одинарный	60 мм одинарный
Высокие ножки / Скрытые ножки	-	-	-
Цвет	Светло-серый	Светло-серый	Светло-серый
Отделка ручек	Черный	Черный	Черный
Покрытие корпуса	-	-	-
Подсветка бариста	O	O	O
Автоматическая промывка группы	✓	✓	✓
ECO режим	-	-	-
Автоматичское вкл./выкл.	-	-	-
Доп. кабель питания (стандарт страны)	STD: тип F (1ф) O: 1Ph (Type I AUS 15A, 16A BareW)	STD: тип F O:1ф (тип I AUS 10A, Type G 13A)	STD: тип F O: 1ф (тип I AUS 10A, Type G 13A)
Одинарный+Двойной портафильтр	1+2	1+2	1+1
Дополнительные портафильтры	-	-	-

Важно: сверяйтесь с региональным прайсом по доступным версиям, опциям и артикулам
Установка: пожалуйста, следуйте техническим инструкциям и руководству пользователя.



Welbilt reserves the right to make changes to the design or specifications without prior notice.