Коммерческое предложение Высокоскоростной термоусадочный тоннель BS-5030X

№	Наименование	Склад	Наличие	Цена, руб.
1	Высокоскоростной термоусадочный тоннель BS-5030X	Барнаул	Под заказ	542 489,00
2	Высокоскоростной термоусадочный тоннель BS-5030X	Екатеринбург	Под заказ	542 489,00
3	Высокоскоростной термоусадочный тоннель BS-5030X	Москва	Под заказ	542 489,00
4	Высокоскоростной термоусадочный тоннель BS-5030X	Новосибирск	Под заказ	542 489,00
5	Высокоскоростной термоусадочный тоннель BS-5030X	Ростов	Под заказ	542 489,00

Высокоскоростной термоусадочный тоннель BS-5030X



Высокоскоростной термоусадочный тоннель BS-5030X — оборудование относится к серии автоматических аппаратов и не требует постоянного контроля со стороны оператора. Машина используется для быстрого нагрева товара, упакованного термоусадочную плёнку. Во время его прохождения через термотуннель, под воздействием высокой температуры упаковочная плёнка нагревается и усаживается, плотно облегая продукт. Оборудование подходит для усадки таких типов плёнок как ПОФ, ПВХ и ПЭ.

Особенности и преимущества высокоскоростного термоусадочного тоннеля BS-5030X

- Один мощный двигатель обдува, равномерно распределяющий горячий воздух;
- Терморегулятор с цифровым дисплеем с отображением установленной и текущей температуры внутри тоннеля;
- Продуманная конструкция машины - удобна в обслуживании, а также эффективно удерживает тепло, снижая производственные энергозатраты;
- Защита от перегрева;
- Возможность ручной регулировки воздушного потока внутри тоннеля, путём перемещения ручек, расположенных в передней и задней части термотоннеля;
- Совместимость с автоматическими и полуавтоматическими производственными линиями упаковки;

Это важно! Оборудование подходит для работы высокоскоростной линии HWS-50C. У нас можно заказать производственную линию «под ключ».

Высокоскоростной термоусадочный тоннель BS-5030X — это надежное решение для упаковочной индустрии, обеспечивающее высокую производительность и качество упаковки. Благодаря правильному распределению горячего воздуха и возможности регулировки температуры, устройство способно эффективно работать с разными

типами пленки и на практике применяется предприятиями с разными потребностями.









Технические характеристики

Габариты (Д×Ш×В) (мм)	1 900×990×1 300
Напряжение (В)	380
Вес нетто (кг)	390
Вес брутто (кг)	529
Габариты в упаковке (Д×Ш×В) (мм)	2 050×1 210×1 640
Макс. нагрузка на конвейер (кг)	до 25
Высота конвейера от пола (мм)	800 +/- 50
Фото для привязки к разделу	11908437
Скорость конвейера (м/мин)	0-30 (Регулируемая)
Общая мощность (кВт)	15,3
Размер проходного окна (ШхВ) (мм)	400x250
Габариты туннеля (ДхШхВ) (мм)	1550x500x300

О компании Hualian Machinery - Надёжный партнёр для промышленного производства

Hualian Machinery — поставщик упаковочного и пищевого оборудования для бизнеса. Мы помогаем предприятиям запускать, развивать и масштабировать производство, подбирая решения под реальные задачи и объёмы.

HUALIAN MACHINERY - с нами удобно расти!

Есть вещи, которые должны работать без сбоев — как ритм сердца. Hualian Machinery создает именно такие решения — надежные, продуманные и понятные. Наша история — это ваши возможности. За 35 лет китайский завод Hualian Machinery научился предвидеть потребности бизнеса. А мы, работая в России с 2007 года, поняли главное: важно не просто поставлять оборудование, а быть партнером, который всегда рядом. Именно поэтому мы открыли 5 филиалов в России, в Казахстане и Беларуси и создали обширную дилерскую сеть - чтобы быть ближе и доступнее для своих клиентов.

Мы не верим в сложные процессы. Мы верим в простые истины, в доверие и партнерство. Техника должна работать, клиент — улыбаться, а бизнес — расти. Мы делаем для этого всё, вдохновляясь историями наших клиентов, и гордясь вкладом в их успех.

Наши преимущества

НАЛИЧИЕ
Еженедельные поставки из Китая

ТЕСТИРОВАНИЕ
Бесплатное демо по Вашему заданию

ДИЛЕРЫ
В каждом крупном городе

СЕРВИС
Обучение и техническая поддержка

КАЧЕСТВО
Соответствие Евростандарту

РЕШЕНИЕ
Стандартные и индивидуальные