












# KOGAST 700

## Štedilniki




| Skica | Šifra | Tip | Opis | Masa / Kg |
|---|---|---|---|---|
|  | 55822 | ES-T27/P | **ELEKTRIČNI ŠTEDILNIK S POLNIMA PLOŠČA**<br>dim. 400/700/900<br>2 plošči 300x300 mm (s temperaturnim omejilnikom)<br>moč grelnih plošč: 2x2,5 kW<br>priključna moč: 5 kW<br>priključna napetost: 400V 2N AC | 48/65 |
|  | 55823 | ESK-T27/P | **ELEKTRIČNI ŠTEDILNIK**<br>dim. 400/700/900<br>2 plošči 220x220 mm (s temperaturnim omejilnikom)<br>moč grelnih plošč: 2x2 kW<br>priključna moč: 4 kW<br>priključna napetost: 400V 2N AC | 34/51 |
|  | 50966 | ESI-T27/PB | **INDUKCIJSKI ŠTEDILNIK**<br>dim. 400/700/900<br>2 grelna polja Ø 220 mm<br>moč grelnih polj: 2x5 kW<br>priključna moč: 10 kW<br>priključna napetost: 400V 3N AC | 44/61 |
|  | 55824 | ES-T47/P | **ELEKTRIČNI ŠTEDILNIK S POLNIMI PLOŠČAMI**<br>dim. 800/700/900<br>4 plošče 300x300 mm (s temperaturnim omejilnikom)<br>moč grelnih plošč: 4x2,5 kW<br>priključna moč: 10 kW<br>priključna napetost: 400V 3N AC | 81/101 |
|  | 55825 | ESK-T47/P | **ELEKTRIČNI ŠTEDILNIK**<br>dim. 800/700/900<br>4 plošče 220x220 mm (s temperaturnim omejilnikom)<br>moč grelnih plošč: 4x2 kW<br>priključna moč: 8 kW<br>priključna napetost: 400V 3N AC | 59/83 |
|  | 55826 | ESC-T47/P | **ELEKTRIČNI ŠTEDILNIK S STEKLOKERAMIČNO PLOŠČO**<br>dim. 800/700/900<br>4 grelna polja Ø 250 mm<br>(s temperaturnim omejilnikom)<br>moč grelnih polj: 4x2,5 kW<br>priključna moč: 10 kW<br>priključna napetost: 400V 3N AC | 43/63 |
|  | 50967 | ESI-T47/PB | **INDUKCIJSKI ŠTEDILNIK**<br>dim. 800/700/900<br>4 grelna polja Ø 220 mm<br>moč grelnih polj: 4x5 kW<br>priključna moč: 20 kW<br>priključna napetost: 400V 3N AC | 75/95 |
|  | 55827 | ES-T47/1 | **ELEKTRIČNI ŠTEDILNIK S POLNIMI PLOŠČAMI**<br>dim. 800/700/900<br>4 polne plošče 300x300 mm<br>(s temperaturnim omejilnikom)<br>1 pečica za GN 1 1/2<br>dim. pečice: 540x530x300<br>moč grelnih plošč: 4x2,5 kW<br>moč el. pečice: 4,5 kW<br>priključna moč: 14,5 kW<br>priključna napetost: 400V 3N AC | 130/150 |

# KOGAST 700

## Štedilniki





| Skica | Šifra | Tip | Opis | Masa / Kg |
|---|---|---|---|---|
|  | 55828 | ESK-T47/1 | **ELEKTRIČNI ŠTEDILNIK**<br>dim. 800/700/900<br>4 plošče 220x220 mm (s temperaturnim omejilnikom)<br>1 pečica za GN 1 1/2<br>dim. pečice: 540x530x300<br>moč grel. plošč: 4x2 kW<br>moč el. pečice: 4,5 kW<br>priključna moč: 12,5 kW<br>priključna napetost: 400V 3N AC | 122/146 |
|  | 55829 | ESC-T47/1 | **ELEKTRIČNI ŠTEDILNIK S STEKLOKERAMIČNO PLOŠČO**<br>dim. 800/700/900<br>4 grelna polja Ø 250 mm<br>(s temperaturnim omejilnikom)<br>1 pečica za GN 1 1/2<br>dim. pečice: 540x530x300<br>moč grel. polj: 4 x 2,5 kW<br>moč el. pečice: 4,5 kW, priključna moč: 14,5 kW<br>priključna napetost: 400V 3N AC | 93/115 |
|  | 55830 | ES-T47/1K | **ELEKTRIČNI ŠTEDILNIK S POLNIMI PLOŠČAMI**<br>dim. 800/700/900<br>4 polne plošče 300x300 mm<br>(s temperaturnim omejilnikom)<br>1 konvekcijska pečica za GN 1 1/2<br>dim. pečice: 540x480x300<br>moč grelnih plošč: 4x2,5 kW<br>moč konv. pečice: 6,7 kW<br>priključna moč: 16,7 kW<br>priključna napetost: 400V 3N AC | 132/152 |
|  | 55831 | ESK-T47/1K | **ELEKTRIČNI ŠTEDILNIK**<br>dim. 800/700/900<br>4 plošče 220x220 mm (s temperaturnim omejilnikom)<br>1 konvekcijska pečica za GN 1 1/2<br>dim. pečice: 540x480x300<br>moč grelnih plošč: 4x2 kW<br>moč konv. pečice: 6,7 kW<br>priključna moč: 14,7 kW<br>priključna napetost: 400V 3N AC | 121/145 |
|  | 55832 | ESC-T47/1K | **ELEKTRIČNI ŠTEDILNIK S STEKLOKERAMIČNO PLOŠČO**<br>dim. 800/700/900<br>4 grelna polja Ø 250 mm<br>(s temperaturnim omejilnikom)<br>1 konvekcijska pečica za GN 1 1/2<br>dim. pečice: 540x480x300<br>moč grelnih polj: 4 x 2,5 kW<br>moč konv. pečice: 6,7 kW<br>priključna moč: 16,7 kW<br>priključna napetost:400V 3N AC | 96/125 |
|  | 55833 | ES-T67/P | **ELEKTRIČNI ŠTEDILNIK S POLNIMI PLOŠČAMI**<br>dim. 1200/700/900<br>6 plošč 300x300 mm (s temperaturnim omejilnikom)<br>moč grelnih plošč: 6x2,5 kW<br>priključna moč: 15 kW<br>priključna napetost: 400V 3N AC | 115/140 |

# Štedilniki

| Skica | Šifra | Tip | Opis | Masa / Kg |
|---|---|---|---|---|
|  | 55834 | ES-T67/1-O | **ELEKTRIČNI ŠTEDILNIK S POLNIMI PLOŠČAMI**<br>dim. 1200/700/900<br>6 polnih plošč 300x300 mm<br>(s temperaturnim omejilnikom)<br>1 pečica za GN 1 1/2 + nevtralna omarica<br>dim. pečice: 540x530x300<br>moč grelnih plošč: 6x2,5 kW<br>moč el. pečice: 4,5 kW<br>priključna moč: 19,5 kW<br>priključna napetost: 400V 3N AC | 169/194 |
|  | 55835 | ES-T67/1K-0 | **ELEKTRIČNI ŠTEDILNIK S POLNIMI PLOŠČAMI**<br>dim. 1200/700/900<br>6 polnih plošč 300x300 mm<br>(s temperaturnim omejilnikom)<br>1 konvek. pečica za GN 1 1/2 + nevtralna omarica<br>dim. pečice: 540x480x300<br>moč grelnih plošč: 6x2,5 kW<br>moč konv. pečice: 6,7 kW<br>priključna moč: 21,7 kW<br>priključna napetost: 400V 3N AC | 170/195 |
|  | 55836 | PS-T27/P | **PLINSKI ŠTEDILNIK**<br>dim. 400/700/900<br>2 odprta gorilnika<br>moč gorilnikov: 1x3,5 kW+1x5,5 kW<br>priključna moč: 9,0 kW<br>poraba plina: 0,71 kg/h (U.N.P.), 0,95 m3/h (zem. plin)<br>priključek plina: R 3/4 " | 36/53 |
|  | 55750 | PS-T47/P | **PLINSKI ŠTEDILNIK**<br>dim. 800/700/900<br>4 odprti gorilniki<br>moč gorilnikov: 2x3,5 kW+1x5,5 kW+1x7,0 kW<br>priključna moč: 19,5 kW<br>poraba plina: 1,54 kg/h (U.N.P.), 2,06 m3/h (zem. plin)<br>priključek plina: R 3/4" | 59/79 |
|  | 55837 | PS-T47/1 | **PLINSKI ŠTEDILNIK**<br>dim. 800/700/900<br>4 odpt. gorilniki, 1 plinska pečica za GN 1 1/2<br>dim. pečice: 540x570x300<br>moč gorilnikov: 2x3,5 kW+1x5,5 kW+1x7,0 kW<br>moč goril. pečice: 6,5 kW; priklj. moč: 26,0 kW<br>poraba plina: 2,05 kg/h (U.N.P.), 2,75 m3/h (zem.plin)<br>priključek plina: R 3/4 " | 123/143 |
|  | 55838 | PS-T67/P | **PLINSKI ŠTEDILNIK**<br>dim. 1200/700/900<br>6 odprtih gorilnikov<br>moč gorilnikov: 3x3,5 kW+2x5,5 kW+1x7,0 kW<br>priključna moč: 28,5 kW<br>poraba plina: 2,26 kg/h (U.N.P.), 3,01 m3/h (zem.plin)<br>priključek plina: R 3/4" | 85/110 |








# KOGAST 700

## Štedilniki

| Skica | Šifra | Tip | Opis | Masa / Kg |
|---|---|---|---|---|
|  | 55839 | PS-T67/1-0 | **PLINSKI ŠTEDILNIK**<br>dim. 1200/700/900<br>6 odprt. gorilnikov<br>1 pečica pl. za GN 1 1/2+ nevtralna omarica<br>dim. pečice: 540x570x300<br>moč gorilnikov: 3x3,5 kW+2x5,5 kW+1x7,0 kW<br>moč goril. pečice: 6,5 kW; priključna moč: 35 kW<br>poraba plina: 2,76 kg/h (U.N.P.), 3,70 m3/h (zem.plin)<br>priključek plina: R 3/4" | 161/186 |
|  | 55840 | KS-T47/1 | **KOMBINIRANI ŠTEDILNIK**<br>dim. 800/700/900<br>4 odpr. gorilniki + 1 el. pečica za GN 1 1/2<br>dim. pečice:m540x530x300<br>moč gorilnikov: 2x3,5kW+1x5,5 kW+1x7,0 kW<br>moč el. peči: 4,5 kW<br>priključ. moč plina: 19,5 kW, elektrike: 4,5 kW<br>poraba plina: 1,54 kg/h (U.N.P.), 2,06 m3/h (zem. plin)<br>priključ. plina: R 3/4 "<br>priključna nap.: 400V 2N AC | 118/138 |
|  | 55841 | KS-T47/1K | **KOMBINIRANI ŠTEDILNIK**<br>dim. 800/700/900<br>4 odp. goril. + 1 konv. pečica za GN 1 1/2<br>dim. pečice: 540x480x300<br>moč goril.: 2x3,5 kW+1x5,5 kW+1x7,0 kW<br>moč konv. peč.: 6,7 kW<br>priklj. moč plina: 19,5 kW, elektrike: 6,7 kW<br>poraba plina: 1,54 kg/h (U.N.P.), 2,06 m3/h (zem. plin)<br>priključek plina:R 3/4 "<br>priključna napetost: 400V 3N AC | 117/137 |
|  | 55842 | KS-T(2+2)7/P | **KOMBINIRANI ŠTEDILNIK**<br>dim. 800/700/900<br>2 odp. gorilnika + 2 el. plošči<br>moč gorilnikov: 1x3,5 kW+1x5,5 kW<br>moč kuh. plošč: 2x2 kW<br>priključna moč plina: 9 kW, elektrike: 4 kW<br>poraba plina: 0,71 kg/h (U.N.P.), 0,95 m3/h (zem. plin)<br>priklj. plina: R 3/4 "<br>priključna napetost: 400V 2N AC | 64/84 |
|  | 55843 | KS-T(2+2)7/1 | **KOMBINIRANI ŠTEDILNIK**<br>dim. 800/700/900<br>2 odp. gorilnika + 2 el.plošči + 1 el. pečica za GN 1 1/2<br>dim. pečice: 540x530x300<br>moč goril.: 1x3,5 kW+1x5,5 kW, kuh. plošč: 2x2 kW,<br>el. peč.: 4,5kW; prik. moč plina: 9kW, elek.: 8,5kW<br>poraba plina: 0,71 kg/h (U.N.P.), 0,95 m3/h (zem. plin)<br>priklju. plina: R 3/4"<br>prikl. napetost: 400V 3N AC | 115/135 |
|  | 55844 | KS-T(2+2)7/1K | **KOMBINIRANI ŠTEDILNIK**<br>dim. 800/700/900<br>2 odp. gorilnika + 2 el. plošči + 1 kon. pečica za GN 1 1/2<br>dim. pečice: 540x480x300<br>moč goriln.: 3,5 kW + 5,5 kW; kuh. plošč: 2x2 kW,<br>kon. peč.: 6,7 kW; prik. moč plina: 9 kW, el.:10,7 kW<br>poraba plina: 0,71 kg/h (U.N.P.), 0,95 m3/h (zem. plin)<br>priklj. plina: R 3/4"<br>prikl. napetost: 400V 3N AC | 111/135 |









# KOGAST 700

## Štedilniki









| Skica | Šifra | Tip | Opis | Masa / Kg |
|---|---|---|---|---|
|  | 55845 | KS-T67/1-0 | **KOMBINIRANI ŠTEDILNIK**<br>dim. 1200/700/900<br>6 odp. gorilnikov<br>1 el. pečica za GN 1 1/2 + nevtr. omarica<br>dim. pečice: 540x530x300<br>moč gor.: 3x3,5 kW+2x5,5 kW+1x7,0 kW<br>moč el. peč.: 4,5 kW<br>prikl. moč plina: 28,5 kW, elektrike: 4,5 kW<br>poraba plina: 2,26 kg/h (U.N.P.),3,01 m3/h(zem.plin)<br>priklj. plina: R 3/4"<br>prikl. napetost: 400V 3N AC | 147/176 |
|  | 55846 | KS-T67/1K-0 | **KOMBINIRANI ŠTEDILNIK**<br>dim. 1200/700/900<br>6 odp. gorilnikov + 1 kon. pečica GN 1 1/2+ neutr.omarica<br>dim. pečice: 540x480x300<br>moč goril.: 3x3,5 kW+2x5,5 kW+1x7,0 kW<br>kon. pečica: 6,7 kW; priklj.moč plina: 28,5 kW<br>elektrike: 10,7 kW<br>poraba plina: 2,26 kg/h (U.N.P.), 3,01 m3/h (zem.plin)<br>prik.plina: R 3/4"<br>priključna napetost: 400V 3N AC | 147/176 |
|  | 03107 | NR | **NASTAVEK REŠETKE** | 0,2 |
|  | 51657 | PZR-T7 | **ZAPRTA RAVNA PLOŠČA ZA PLINSKO KUHALIŠČE**<br>dim. 390/576/53<br>za dva gorilnika | 11 |
|  | 56419<br><br>52289 | PL-7/T30<br><br>PL-7/T80 | **PLADENJ ZA ELEKTRIČNO IN PLINSKO PEČICO 700**<br>dim. 530/480/30<br>nerjavna pločevina<br>dim. 530/480/80<br>nerjavna pločevina | |
|  | 56406 | R-7 | **REŠETKA ZA ELEKTRIČNO IN PLINSKO PEČICO 700**<br>dim. 536/480/14<br>kromirana | |
|  | 51707<br>56459 | DIM-T400<br>DIM-T800 | **DIMNIK**<br>dim. 400/60/190<br>dim. 800/60/190 | |
|  | 28123 | COK-150 | **PREKRIV REGULACIJSKIH NOGIC**<br>tekoči meter - višina 150 mm | 1,4 |

# KOGAST 700

## Žar plošče in žari






| Skica | Šifra | Tip | Opis | Masa / Kg |
|---|---|---|---|---|
|  | 55847 | EZ-T47/P-L | **ELEKTRIČNA ŽAR PLOŠČA**<br>dim. 400/700/900<br>ravna - siva litina<br>priključna moč: 6 kW<br>priključna napetost: 400V 3N AC | 56/73 |
|  | 55848 | EZ-T47/P-K | **ELEKTRIČNA ŽAR PLOŠČA**<br>dim. 400/700/900<br>ravna - trdi krom<br>priključna moč: 6 kW<br>priključna napetost: 400V 3N AC | 58/75 |
|  | 55849 | EZ-T47/P-J | **ELEKTRIČNA ŽAR PLOŠČA**<br>dim. 400/700/900<br>ravna - jeklo<br>priključna moč: 6 kW<br>priključna napetost: 400V 3N AC | 58/75 |
|  | 55850 | EZ-T87/P-L | **ELEKTRIČNA ŽAR PLOŠČA**<br>dim. 800/700/900<br>1/2 ravna + 1/2 rebrasta - siva litina<br>priključna moč: 12 kW<br>priključna napetost: 400V 3N AC | 102/122 |
|  | 55851 | EZ-T87/P-K | **ELEKTRIČNA ŽAR PLOŠČA**<br>dim. 800/700/900<br>ravna - trdi krom<br>priključna moč: 12 kW<br>priključna napetost: 400V 3N AC | 106/126 |
|  | 55852 | EZ-T87/P-J | **ELEKTRIČNA ŽAR PLOŠČA**<br>dim. 800/700/900<br>ravna - jeklo<br>priključna moč: 12 kW<br>priključna napetost: 400V 3N AC | 98/122 |
|  | 55853 | EZ-T87/P-KR | **ELEKTRIČNA ŽAR PLOŠČA**<br>dim. 800/700/900<br>1/2 ravna + 1/2 rebrasta - trdi krom<br>priključna moč: 12 kW<br>priključna napetost: 400V 3N AC | 98/118 |
|  | 55854 | PZ-T47/P-L | **PLINSKA ŽAR PLOŠČA**<br>dim. 400/700/900<br>ravna - siva litina<br>priključna moč: 6,5 kW<br>poraba plina: 0,50 kg/h (U.N.P.); 0,65 m3/h (zem.plin)<br>priključek plina: R 3/4" | 60/77 |
|  | 55855 | PZ-T47/P-K | **PLINSKA ŽAR PLOŠČA**<br>dim. 400/700/900<br>ravna - trdi krom<br>priključna moč: 6,5 kW<br>poraba plina: 0,51 kg/h (U.N.P.); 0,69 m3/h (zem.plin)<br>priključek plina: R 3/4" | 62/79 |

# Žar plošče in žari










| Skica | Šifra | Tip | Opis | Masa / Kg |
|---|---|---|---|---|
|  | 55856 | PZ-T47/P-J | **PLINSKA ŽAR PLOŠČA**<br>dim. 400/700/900<br>ravna - jeklo<br>priključna moč: 6,5 kW<br>poraba plina: 0,51 kg/h (U.N.P.); 0,69 m3/h (zem.plin)<br>priključek plina: R 3/4" | 63/80 |
|  | 55857 | PZ-T87/P-L | **PLINSKA ŽAR PLOŠČA**<br>dim. 800/700/900<br>1/2 ravna + 1/2 rebrasta - siva litina<br>priključna moč: 13,0 kW<br>poraba plina: 1,03 kg/h (U.N.P.), 1,38 m3/h (zem.plin)<br>priključek plina: R 3/4" | 108/128 |
|  | 55858 | PZ-T87/P-K | **PLINSKA ŽAR PLOŠČA**<br>dim. 800/700/900<br>ravna - trdi krom<br>priključna moč: 13 kW<br>poraba plina: 1,03 kg/h (U.N.P.), 1,38 m3/h (zem.plin)<br>priključek plina: R 3/4" | 105/125 |
|  | 55859 | PZ-T87/P-J | **PLINSKA ŽAR PLOŠČA**<br>dim. 800/700/900<br>ravna - jeklo<br>priključna moč: 13 kW<br>poraba plina: 1,03 kg/h (U.N.P.), 1,38 m3/h (zem.plin)<br>priključek plina: R 3/4" | 105/125 |
|  | 55860 | PZ-T87/P-KR | **PLINSKA ŽAR PLOŠČA**<br>dim. 800/700/900<br>1/2 ravna + 1/2 rebrasta - trdi krom<br>priključna moč: 13,0 kW<br>poraba plina: 1,03 kg/h (U.N.P.); 1,38 m3/h (zem.plin)<br>priključek plina: R 3/4" | 113/137 |
|  | 55861 | PZ-T87/LG | **PLINSKI ŽAR Z VULKANSKIM KAMENJEM**<br>dim. 800/700/900<br>priključna moč: 19,0 kW<br>poraba plina: 1,58 kg/h (U.N.P.), 2,11 m3/h (zem.plin)<br>priključek plina: R 3/4" | 72/92 |
|  | 87872 | LK-3,5 | **VULKANSKO KAMENJE**<br>pakiranje: 3,5 kg (vreča)<br><br>* Za prvo polnjenje žara PZ-T87/LG<br>potrebujemo 10,5 kg vulkanskega kamenja.<br><br>* Za prvo polnjenje žara PZ-T89/LG<br>potrebujemo 14 kg vulkanskega kamenja. | 3,5 |
|  | 53370 | EZ-T47/VZ | **ELEKTRIČNI VODNI ŽAR**<br>dim. 400/700/900<br>dim. grelne površine: 270x430 mm<br>priklj. moč: 4080 W<br>priklj. napetost: 400V 3N 50Hz | 31 |

# KOGAST 700






## Žar plošče in žari

| Skica | Šifra | Tip | Opis | Masa / Kg |
|---|---|---|---|---|
|  | **51707**<br>**56459** | **DIM-T400**<br>**DIM-T800** | **DIMNIK**<br>dim. 400/60/190<br>dim. 800/60/190 | |
|  | **28123** | **COK-150** | **PREKRIV REGULACIJSKIH NOGIC**<br>tekoči meter - višina 150 mm | **1,4** |
|  | **27752** | **C9X-R** | **LOPATICA ZA ČIŠČENJE**<br>zgornje površine žar plošč - trdi krom<br>vključno z 10 rezili | **0,4** |
|  | **35825**<br>**35934** | **ST79KR**<br>**ST79LR** | **LOPATICA ZA ČIŠČENJE**<br>zgornje rebraste površine žar plošč - trdi krom<br>zgornje rebraste površine žar plošč - siva litina | **0,5/1**<br>**0,5/1** |
|  | **51656** | **KV-T400** | **KRILNA VRATA - SESTAV**<br>dim. 394/479/37 | |

# Friteze









| Skica | Šifra | Tip | Opis | Masa / Kg |
|---|---|---|---|---|
|  | 55862 | EF-T7/14 | **ELEKTRIČNA FRITEZA**<br>dim. 400/700/900<br>1 bazen: 13-15 l (olja)<br>priključna moč: 11,1 kW<br>priključna napetost: 400V 3N AC | 40/57 |
|  | 55863 | EF-T7/28 | **ELEKTRIČNA FRITEZA**<br>dim. 800/700/900<br>2 bazena: 2 x 13-15 l (olja)<br>priključna moč: 22,2 kW<br>priključna napetost: 400V 3N AC | 68/88 |
|  | 55864 | PF-T7/14 | **PLINSKA FRITEZA**<br>dim. 400/700/900<br>1 bazen: 14 l (olja)<br>priključna moč: 11,2 kW<br>poraba plina: 0,88 kg/h (U.N.P.), 1,18 m3/h (zem. plin)<br>priključek plina: R 3/4" | 53/70 |
|  | 55865 | PF-T7/28 | **PLINSKA FRITEZA**<br>dim. 800/700/900<br>2 bazena: 2 x 14 l (olja)<br>priključna moč: 22,4 kW<br>poraba plina: 1,76 kg/h (U.N.P.), 2,36 m3/h (zem. plin)<br>priključek plina: R 3/4" | 96/116 |
|  | 45386 | K-EF | **KOŠARA ZA ELEKTRIČNO FRITEZO EF**<br>dim. 230/405/120 | 1/2 |
|  | 45385 | K-PF | **KOŠARA ZA PLINSKO FRITEZO PF**<br>dim. 230/345/120 | 1/2 |
|  | 51707<br>56459 | DIM-T400<br>DIM-T800 | **DIMNIK**<br>dim. 400/60/190<br>dim. 800/60/190 | |
|  | 40839 | PLO | **POSODA ZA OLJE**<br>dim. 255/610/180<br>prostornina max. 16 l | 4,5 |
|  | 28123 | COK-150 | **PREKRIV REGULACIJSKIH NOGIC**<br>tekoči meter - višina 150 mm | 1,4 |

# Vodne kopeli

| Skica | Šifra | Tip | Opis | Masa / Kg |
|---|---|---|---|---|
|  | **55868** | **EVK-T47/P** | **ELEKTRIČNA VODNA KOPEL**<br>dim. 400/700/900<br>z bazenom za GN 1/1-200 (30 l)<br>- brez posod<br>priključna moč: 1,0 kW<br>priključna napetost: 230V AC | **29/46** |
|  | **55869** | **EVK-T87/P** | **ELEKTRIČNA VODNA KOPEL**<br>dim. 800/700/900<br>z bazenom za GN 2/1-200 (60 l)<br>- brez posod<br>priključna moč: 2,0 kW<br>priključna napetost: 230V AC | **43/63** |
|  | **51707**<br>**56459** | **DIM-T400**<br>**DIM-T800** | **DIMNIK**<br>dim. 400/60/190<br>dim. 800/60/190 | |
|  | **28123** | **COK-150** | **PREKRIV REGULACIJSKIH NOGIC**<br>tekoči meter - višina 150 mm | **1,4** |
|  | **51656** | **KV-T400** | **KRILNA VRATA - SESTAV**<br>dim. 394/479/37 | |






# KOGAST 700

## Kuhala za testenine

| Skica | Šifra | Tip | Opis | Masa / Kg |
|---|---|---|---|---|
|  | **55870** | **EKT-T47/V** | **ELEKTRIČNO KUHALO ZA TESTENINE**<br>dim. 400/700/900<br>z dovodom vode in odvajanjem odvečnega škroba<br>kapaciteta bazena: 2 x GN 1/3 ali 4 x GN 1/6<br>brez perforiranih posod<br>priključna moč: 6 kW<br>priključna napetost: 400V 3N AC | **38/55** |
|  | **52129** | **EKT-T47/V-T** | **ELEKTRIČNO KUHALO ZA TESTENINE**<br>dim. 400/700/900<br>s termostatsko regulacijo<br>brez perforiranih posod<br>kapaciteta bazena: 3 x GN 1/3 ali 6 x GN 1/6<br>priključna moč: 4,5 kW<br>priključna napetost: 400V 3N AC | **35/52** |
|  | **49428**<br><br>**49429** | **K-EKT 1/3**<br><br>**K-EKT 1/6** | **PERFORIRANI VLOŽEK ZA KUHALO TESTENIN**<br>dim. 290/160/200<br>GN 1/3<br>dim. 140/140/200<br>GN 1/6 | **1,3**<br><br>**0,7** |
|  | **52249** | **Z-EKT 2/3** | **ZAŠČITA ZA DNO KUHALA TESTENIN GN 2/3** | |
|  | **52277** | **Z-EKT 1/1** | **ZAŠČITA ZA DNO KUHALA TESTENIN GN 1/1** | |
|  | **51707**<br>**56459** | **DIM-T400**<br>**DIM-T800** | **DIMNIK**<br>dim. 400/60/190<br>dim. 800/60/190 | |
|  | **51656** | **KV-T400** | **KRILNA VRATA - SESTAV**<br>dim. 394/479/37 | |
|  | **28123** | **COK-150** | **PREKRIV REGULACIJSKIH NOGIC**<br>tekoči meter - višina 150 mm | **1,4** |









# KOGAST 700

## Kotli za kuhanje

| Skica | Šifra | Tip | Opis | Masa / Kg |
|---|---|---|---|---|
|  | 55871 | EK-T7/80-P | **ELEKTRIČNI KOTEL ZA KUHANJE 80 L S PRAVOKOTNO POSODO**<br>dim. 800/700/900<br>dim. posode: 540x440x400<br>priključna moč: 14,1 kW<br>priključna napetost: 400V 3N AC<br>* indirektno gretje | 108/128 |
|  | 55872 | EK-T7/80-O | **ELEKTRIČNI KOTEL ZA KUHANJE 80 L Z OKROGLO POSODO**<br>dim. 800/700/900<br>dim. posode: Ø 500x470<br>priključna moč: 14,1 kW<br>priključna napetost: 400V 3N AC<br>* indirektno gretje | 91/111 |
|  | 55873 | PK-T7/80-P | **PLINSKI KOTEL ZA KUHANJE 80 L S PRAVOKOTNO POSODO**<br>dim. 800/700/900<br>dim posode: 540x440x400<br>priključna moč: 20 kW<br>poraba plina: 1,56 kg/h (U.N.P.), 2,12 m3/h (zem. plin)<br>priključek plina: R 3/4"<br>* indirektno gretje | 138/158 |
|  | 55874 | PK-T7/60-O | **PLINSKI KOTEL ZA KUHANJE 60 L Z OKROGLO POSODO**<br>dim. 800/700/900<br>dim posode: Ø 400x510<br>priključna moč: 15,5 kW<br>poraba plina: 1,11 kg/h (U.N.P.), 1,49 m3/h (zem. plin)<br>priključek plina: R 3/4"<br>* indirektno gretje | 104/124 |
|  | 51854 | PIK-1 | **IZLIVNA CEV IZPUSTNEGA VENTILA** | 4,7 |
|  | 28123 | COK-150 | **PREKRIV REGULACIJSKIH NOGIC**<br>tekoči meter - višina 150 mm | 1,4 |
|  | 49903 | DIM-PK | **VISOKI DIMNIK ZA PRAVOKOTNE PLINSKE KOTLE**<br>dim. 217/177/945<br>PK-T7/80-P<br>PK-T9/100-P<br>PK-T9/150-P | 6/7 |




# KOGAST 700

## Prekucne in večnamenske ponve






| Skica | Šifra | Tip | Opis | Masa / Kg |
|---|---|---|---|---|
|  | 55875 | EB-T47/P | **ELEKTRIČNA VEČNAMENSKA KUHINJSKA PONEV**<br>dim. 400/700/900<br>ponev GN 1/1<br>dim. ponve: 310x510x110 (15 l)<br>brez pokrova nad bazenom in<br>brez zbirne posode pod bazenom<br>priključna moč: 5 kW<br>priključna napetost: 400V 3N 50Hz | 50/67 |
|  | 55876 | EB-T87/P | **ELEKTRIČNA VEČNAMENSKA KUHINJSKA PONEV**<br>dim. 800/700/900<br>ponev GN 2/1<br>dim. ponve: 630x510x110 (30 l)<br>brez pokrova nad bazenom in<br>brez zbirne posode pod bazenom<br>priključna moč: 9 kW<br>priključna napetost: 400V 3N 50Hz | 85/105 |
|  | 55877 | EKP-T7/60 | **ELEKTRIČNA KUHINJSKA PREKUCNA PONEV 60 L**<br>dim. 800/700/900<br>dim. ponve: 710x430x235<br>ponev iz nerjavnega jekla, na dno privijačeni aluminijasti segmenti z vgrajenimi grelci<br>priključna moč: 6 kW<br>priključna napetost: 400V 3N AC | 118/138 |
|  | 55878 | EKP-T7/40SL | **ELEKTRIČNA KUHINJSKA PREKUCNA PONEV 40 L**<br>dim. 800/700/900<br>ponev: siva litina<br>dim. ponve: 710x430x210<br>priključna moč: 6,5 kW<br>priključna napetost: 400V 3N AC | 168/188 |
|  | 55879 | PKP-T7/60 | **PLINSKA KUHINJSKA PREKUCNA PONEV 60 L**<br>dim. 800/700/900<br>dim. ponve: 710x430x235<br>ponev izdelana iz nerjavnega jekla<br>priključna moč: 10,5 kW<br>poraba plina: 0,74 kg/h (U.N.P.), 1,10 m3/h (zem. plin)<br>priključek plina: R 3/4 " | 121/141 |
|  | 55880 | PKP-T7/40SL | **PLINSKA KUHINJSKA PREKUCNA PONEV 40 L**<br>dim. 800/700/900<br>ponev: siva litina<br>dim. ponve: 710x430x210<br>priključna moč: 10,5 kW<br>poraba plina: 0,74 kg/h (U.N.P.), 1,10 m3/h (zem. plin)<br>priključek plina: R 3/4 " | 178/198 |
|  | 46522 | GN-B 1/1-150 | **ZBIRNA GN POSODA Z UNIVERZALNIMI ROČAJI**<br>dim. 530/325/150<br>za večnamenske ponve | |
|  | 46425 | GN 1/1 PR | **POKROVKA GN 1/1 Z IZREZI ZA GIBLJIVE ROČAJE**<br>za večnamenske ponve | 1,1 |

# KOGAST 700






## Prekucne in večnamenske ponve

| Skica | Šifra | Tip | Opis | Masa / Kg |
|---|---|---|---|---|
|  | **51707**<br>**56459** | **DIM-T400**<br>**DIM-T800** | **DIMNIK**<br>dim. 400/60/190<br>dim. 800/60/190 | |
|  | **28123** | **COK-150** | **PREKRIV REGULACIJSKIH NOGIC**<br>tekoči meter - višina 150 mm | **1,4** |
|  | **51656** | **KV-T400** | **KRILNA VRATA - SESTAV**<br>dim. 394/479/37 | |

# Nevtralni elementi

| Skica | Šifra | Tip | Opis | Masa / Kg |
|---|---|---|---|---|
|  | 55739 | BM-T47/PR | **BLOK MIZA S PREDALOM**<br>dim. 400/700/900 | 30/47 |
|  | 55952 | BM-T47/V | **BLOK MIZA Z VRATI**<br>dim. 400/700/900 | 26/43 |
|  | 55953 | BM-T87/PR | **BLOK MIZA S PREDALOM**<br>dim. 800/700/900 | 44/64 |
|  | 55951 | BM-T87/V | **BLOK MIZA Z VRATI**<br>dim. 800/700/900 | 42/62 |
|  | 55954 | BM-T47/PRB | **BLOK MIZA S PREDALOM IN POVIŠANO MEŠALNO BATERIJO**<br>dim. 400/700/900 | 34/51 |
|  | 28123 | COK-150 | **PREKRIV REGULACIJSKIH NOGIC**<br>tekoči meter - višina 150 mm | 1,4 |

# Zaključne letve

| Skica | Šifra | Tip | Opis | Masa / Kg |
|---|---|---|---|---|
|  | **52293** | **L-T700D** | **ZAKLJUČNA LETEV - DESNA**<br>dim. 25/700/60 | **2,5** |
|  | **52294** | **L-T700L** | **ZAKLJUČNA LETEV- LEVA**<br>dim. 25/700/60 | **2,5** |
|  | **52297** | **L-T1400** | **ZAKLJUČNA LETEV**<br>dim. 25/1400/60 | **5,5** |
|  | **52298** | **L-T1600D** | **ZAKLJUČNA LETEV - DESNA**<br>dim. 25/1600/60 | **6** |
|  | **52299** | **L-T1600L** | **ZAKLJUČNA LETEV - LEVA**<br>dim. 25/1600/60 | **6** |