РОССИЯ

ООО «ФРОСТО»

СТОЛЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ С НИЖНИМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ АГРЕГАТА СХС-60Н, СХС-60Н-01, СХС-60Н-02, СХС-60Н-03, СХС-70Н, СХС-70Н-01, СХС-70Н-02, СХС-70Н-03.

ПАСПОРТ

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Стол холодильный среднетемпературный с нижним расположением агрегата предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов на предприятиях общественного питания и торговли.

Стол используется как самостоятельно, так и в составе технологической линии в торговых помещениях и предприятиях общественного питания.

Эксплуатация холодильного стола допускается при температуре окружающего воздуха до плюс 42°С, относительной влажности от 40 до 70%.

Климатический класс изделия – 5 ($t_{ов}$=40°С / 40%).

Столы холодильные с нижним расположением агрегата соответствуют требованиям технических регламентов Таможенного Союза:

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU C-RU.MX11.B.00206/22 от 31.08.2022 по 30.08.2027 требованиям ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования" и требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

На предприятии-изготовителе действует сертифицированная система менеджмента качества в соответствии с требованиями ISO 9001:2015. Регистрационный номер №31100427 QM15 действителен до 19.07.2024.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические данные приведены в таблицах 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. 1.5, 1.6, 1.7, 1.8.

Таблица 1.1 Параметры и характеристики столов холодильных СХС-60Н-К*** А* (В**)

№ п/п	Наименование параметров		Значение параметров			
			СХС-60Н-К*** А* (В**)			
			дверь	1 ящик	2 ящика	дверь-стекло
1.	Объем камеры, л, не менее		100			
2.	Полезный объем одного отсека, л, не менее		57	52	38	57
3.	Температура воздуха полезного объема, ˚С		от плюс 1 до плюс 8			
4.	Потребление электроэнергии за сутки, кВт•ч, не более		2,8			
5.	Род тока		переменный, однофазный			
6.	Напряжение, В		230			
7.	Частота, Гц		50			
8.	Номинальный потребляемый ток в установившемся режиме, А, не более					
	8.1	всего изделия:	1,5			1,503
	8.2	мотор-компрессора:	1,1			

	8.3	электродвигателей воздухо-охладителя:	0,06*2=0,12			
	8.4	электродвигателя конденсато-ра:	0,25			
	8.5	лампы освещения:	-			0,027
9.	Тип хладагента		R404A****			
10.	Общая масса заправленного хлада-гента, кг, не более		0,4			
11.	Габаритные размеры мм, не более: **столешница с бортом** - длина (ширина) - глубина - высота (высота до столешницы) **столешница без борта** - длина (ширина) - глубина - высота **без столешницы** - длина (ширина) - глубина - высота		 597 600 900 (860) 597 625 860 592 598 847			
12.	Масса, кг, не более: - со столешницей - без столешницы		55 50	61 56	66 61	60 55
13.	Корректированный по А уровень звуковой мощности, дБА, не более		65			
14.	Максимально допустимая нагрузка на полку-решетку, кг, не более		25	-		25
15.	Максимально допустимая нагрузка на один ящик, кг, не более		-	18		-
16.	Размеры применяемой полки-решетки, мм, не более: ширина глубина		 325 430	-		 325 430
17.	Максимальное количество загружа-емых полок-решеток		7	-		7
18.	Внутренние размеры ящика, мм, не более ширина глубина высота		-	303 475 290	303 458 128	-

Таблица 1.2 Параметры и характеристики столов холодильных СХС-60Н-01-К*** А* (В**, С**)

№ п/п	Наименование параметров		Значение параметров			
			СХС-60Н-01-К*** А* (В**, С**)			
			дверь	1 ящик	2 ящика	дверь-стекло
1.	Объем камеры, л, не менее		192			
2.	Полезный объем одного отсека, л, не менее		57	52	38	57
3.	Температура воздуха полезного объема, ˚С		от плюс 1 до плюс 8			
4.	Потребление электроэнергии за сутки, кВт•ч, не более		3,0			
5.	Род тока		переменный, однофазный			
6.	Напряжение, В		230			
7.	Частота, Гц		50			
8.	Номинальный потребляемый ток в установившемся режиме, А, не более					
	8.1	всего изделия:	1,6			1,65
	8.2	мотор-компрессора:	1,2			
	8.3	электродвигателей воздухоохладителя:	0,06*2=0,12			
	8.4	электродвигателя конденсатора:	0,25			
	8.5	лампы освещения:	-			0,027x2= 0,054
9.	Тип хладагента		R404A****			
10.	Общая масса заправленного хладагента, кг, не более		0,4			
11.	Габаритные размеры мм, не более: **столешница с бортом** - длина (ширина) - глубина - высота (высота до столешницы) **столешница без борта** - длина (ширина) - глубина - высота **без столешницы** - длина (ширина) - глубина - высота		 1070 600 900 (860) 1070 625 860 1065 598 847			
12.	Масса, кг, не более: - со столешницей - без столешницы		77 65	88 76	100 88	82 70
13.	Корректированный по А уровень звуковой мощности, дБА, не более		65			
14.	Максимально допустимая нагрузка на полку-решетку, кг, не более		25	-		25
15.	Максимально допустимая нагрузка на один ящик, кг, не более		-	18		-

16.	Размеры применяемой полки-решетки, мм, не более: ширина глубина	 325 430	-		 325 430
17.	Максимальное количество загружаемых полок-решеток	7	-		7
18.	Внутренние размеры ящика, мм, не более ширина глубина высота	-	 303 475 290	 303 458 128	-

Таблица 1.3 Параметры и характеристики столов холодильных СХС-60Н-02-К*** А* (В**, С**, D**)

№ п/п	Наименование параметров		Значение параметров			
			СХС-60Н-02-К*** А* (В**, С**, D**)			
			дверь	1 ящик	2 ящика	дверь-стекло
1.	Объем камеры, л, не менее		290			
2.	Полезный объем одного отсека, л, не менее		57	52	38	57
3.	Температура воздуха полезного объема, ˚С		от плюс 1 до плюс 8			
4.	Потребление электроэнергии за сутки, кВт•ч, не более		3,5			
5.	Род тока		переменный, однофазный			
6.	Напряжение, В		230			
7.	Частота, Гц		50			
8.	Номинальный потребляемый ток в установившемся режиме, А, не более					
	8.1	всего изделия:	1,7			1,71
	8.2	мотор-компрессора:	1,2			
	8.3	электродвигателей воздухоохладителя:	0,06*4=0,24			
	8.4	электродвигателя конденсатора:	0,25			
	8.5	лампы освещения:	-			0,027x3= 0,081
9.	Тип хладагента		R404A****			
10.	Общая масса заправленного хладагента, кг, не более		0,5			

11.	Габаритные размеры мм, не более: **столешница с бортом** - длина (ширина) - глубина - высота (высота до столешницы) **столешница без борта** - длина (ширина) - глубина - высота **без столешницы** - длина (ширина) - глубина - высота				
			1600 600 900 (860) 1600 625 860 1595 598 847		
12.	Масса, кг, не более: - со столешницей - без столешницы	107 90	123 106	140 123	112 95
13.	Корректированный по А уровень звуковой мощности, дБА, не более	65			
14.	Максимально допустимая нагрузка на полку-решетку, кг, не более	25	-		25
15.	Максимально допустимая нагрузка на один ящик, кг, не более	-	18		-
16.	Размеры применяемой полки-решетки, мм, не более: ширина глубина	325 430	-		325 430
17.	Максимальное количество загружаемых полок-решеток	7	-		7
18.	Внутренние размеры ящика, мм, не более ширина глубина высота	-	303 475 290	303 458 128	-

Таблица 1.4 Параметры и характеристики столов холодильных СХС-60Н-03-К*** А* (В**, С**, D**, Е**)

№ п/п	Наименование параметров	Значение параметров			
		СХС-60Н-03-К*** А* (В**, С**, D**, Е**)			
		дверь	1 ящик	2 ящика	дверь-стекло
1.	Объем камеры, л, не менее	387			
2.	Полезный объем одного отсека, л, не менее	57	52	38	57
3.	Температура воздуха полезного объема, ˚С	от плюс 1 до плюс 8			
4.	Потребление электроэнергии за сутки, кВт•ч, не более	3,8			
5.	Род тока	переменный, однофазный			
6.	Напряжение, В	230			
7.	Частота, Гц	50			
8.	Номинальный потребляемый ток в установившемся режиме, А, не более				

	8.1	всего изделия:	1,9			2,1
	8.2	мотор-компрессора:	1,4			
	8.3	электродвигателей воздухо-охладителя:	0,06*4=0,24			
	8.4	электродвигателя конденсато-ра:	0,25			
	8.5	лампы освещения:	-			0,027x4= 0,108
9.	Тип хладагента		R404A****			
10.	Общая масса заправленного хлада-гента, кг, не более		0,55			
11.	Габаритные размеры мм, не более: **столешница с бортом** - длина (ширина) - глубина - высота (высота до столешницы) **столешница без борта** - длина (ширина) - глубина - высота **без столешницы** - длина (ширина) - глубина - высота		 2025 600 900 (860) 2025 625 860 2020 598 847			
12.	Масса, кг, не более: - со столешницей - без столешницы		120 100	142 122	164 144	125 105
13.	Корректированный по А уровень звуковой мощности, дБА, не более		65			
14.	Максимально допустимая нагрузка на полку-решетку, кг, не более		25	-		25
15.	Максимально допустимая нагрузка на один ящик, кг, не более		-	18		-
16.	Размеры применяемой полки-решетки, мм, не более: ширина глубина		 325 430	-		 325 430
17.	Максимальное количество загружа-емых полок-решеток в один отсек		7	-		7
18.	Внутренние размеры ящика, мм, не более ширина глубина высота		-	303 475 290	303 458 128	-

Таблица 1.5 Параметры и характеристики столов холодильных СХС-70Н-К*** А* (В**)

№ п/п	Наименование параметров		Значение параметров			
			СХС-70Н-К*** А* (В**)			
			дверь	1 ящик	2 ящика	дверь-стекло
1	Объем камеры, л, не менее		120			
2.	Полезный объем одного отсека, л, не менее		70	63	47	70
3.	Температура воздуха полезного объема, ˚С		от плюс 1 до плюс 8			
4.	Потребление электроэнергии за сутки, кВт•ч, не более		2,64			
5.	Род тока		переменный, однофазный			
6.	Напряжение, В		230			
7.	Частота, Гц		50			
8.	Номинальный потребляемый ток в установившемся режиме, А, не более					
	8.1	всего изделия:	1,5			1,503
	8.2	мотор-компрессора:	1,1			
	8.3	электродвигателей воздухоохладителя:	0,06*2=0,12			
	8.4	электродвигателя конденсатора:	0,25			
	8.5	лампы освещения:	-			0,027
9.	Тип хладагента		R404A****			
10.	Общая масса заправленного хладагента, кг, не более		0,45			
11.	Габаритные размеры мм, не более: **столешница с бортом** - длина (ширина) - глубина - высота (высота до столешницы) **столешница без борта** - длина (ширина) - глубина - высота **без столешницы** - длина (ширина) - глубина - высота		 597 700 900 (860) 597 725 860 592 698 847			
12.	Масса, кг, не более: - со столешницей - без столешницы		60 55	66 61	71 66	65 60
13.	Корректированный по А уровень звуковой мощности, дБА, не более		65			
14.	Максимально допустимая нагрузка на полку-решетку, кг, не более		25	-		25
15.	Максимально допустимая нагрузка на один ящик, кг, не более		-	17		-

16.	Размеры применяемой полки-решетки, мм, не более: ширина глубина	 325 430	-		 325 430
17.	Максимальное количество загружаемых полок-решеток	7	-		7
18.	Внутренние размеры ящика, мм, не более ширина глубина высота	-	 303 475 290	 303 458 128	-

Таблица 1.6 Параметры и характеристики столов холодильных СХС-70Н-01-К*** А* (В**, С**)

№ п/п	Наименование параметров		Значение параметров			
			СХС-70Н-01-К*** А* (В**, С**)			
			дверь	1 ящик	2 ящика	дверь-стекло
1.	Объем камеры, л, не менее		233			
2.	Полезный объем одного отсека, л, не менее		70	63	47	70
3.	Температура воздуха полезного объема, ˚С		от плюс 1 до плюс 8			
4.	Потребление электроэнергии за сутки, кВт•ч, не более		3,0			
5.	Род тока		переменный, однофазный			
6.	Напряжение, В		230			
7.	Частота, Гц		50			
8.	Номинальный потребляемый ток в установившемся режиме, А, не более					
	8.1	всего изделия:	1,6			1,65
	8.2	мотор-компрессора:	1,2			
	8.3	электродвигателей воздухоохладителя:	0,06*2=0,12			
	8.4	электродвигателя конденсатора:	0,25			
	8.5	лампы освещения:	-			0,027х2= 0,054
9.	Тип хладагента		R404A****			
10.	Общая масса заправленного хладагента, кг, не более		0,52			

11.	Габаритные размеры мм, не более: **столешница с бортом** - длина (ширина) - глубина - высота (высота до столешницы) **столешница без борта** - длина (ширина) - глубина - высота **без столешницы** - длина (ширина) - глубина - высота				
			1070 700 900 (860) 1070 725 860 1065 698 847		
12.	Масса, кг, не более: - со столешницей - без столешницы	83 71	94 82	106 94	88 76
13.	Корректированный по А уровень звуковой мощности, дБА, не более	65			
14.	Максимально допустимая нагрузка на полку-решетку, кг, не более	25	-		25
15.	Максимально допустимая нагрузка на один ящик, кг, не более	-	17		-
16.	Размеры применяемой полки-решетки, мм, не более: ширина глубина	325 430	-		325 430
17.	Максимальное количество загружаемых полок-решеток	7	-		7
18.	Внутренние размеры ящика, мм, не более ширина глубина высота	-	303 475 290	303 458 128	-

Таблица 1.7 Параметры и характеристики столов холодильных СХС-70Н-02-К*** А* (В**, С**, D**)

№ п/п	Наименование параметров	Значение параметров			
		СХС-70Н-02-К*** А* (В**, С**, D**)			
		дверь	1 ящик	2 ящика	дверь-стекло
1.	Объем камеры, л, не менее	350			
2.	Полезный объем одного отсека,л, не менее	70	63	47	70
3.	Температура воздуха полезного объема, ˚С	от плюс 1 до плюс 8			
4.	Потребление электроэнергии за сутки, кВт•ч, не более	1,95			
5.	Род тока	переменный, однофазный			
6.	Напряжение, В	230			
7.	Частота, Гц	50			
8.	Номинальный потребляемый ток в установившемся режиме, А, не более				

	8.1	всего изделия:	3,5			3,51
	8.2	мотор-компрессора:	3,0			
	8.3	электродвигателей воздухо-охладителя:	0,06*4=0,24			
	8.4	электродвигателя конденсато-ра:	0,25			
	8.5	лампы освещения:	-			0,027x3= 0,081
9.	Тип хладагента		R404A****			
10.	Общая масса заправленного хлада-гента, кг, не более		0,35			
11.	Габаритные размеры мм, не более: **столешница с бортом** - длина (ширина) - глубина - высота (высота до столешницы) **столешница без борта** - длина (ширина) - глубина - высота **без столешницы** - длина (ширина) - глубина - высота		 1600 700 900 (860) 1600 725 860 1595 698 847			
12.	Масса, кг, не более: - со столешницей - без столешницы		114 97	130 113	147 130	120 102
13.	Корректированный по А уровень звуковой мощности, дБА, не более		65			
14.	Максимально допустимая нагрузка на полку-решетку, кг, не более		25	-		25
15.	Максимально допустимая нагрузка на один ящик, кг, не более		-	17		-
16.	Размеры применяемой полки-решетки, мм, не более: ширина глубина		 325 430	-		 325 430
17.	Максимальное количество загружа-емых полок-решеток		7	-		7
18.	Внутренние размеры ящика, мм, не более ширина глубина высота		-	303 475 290	303 458 128	-

Таблица 1.8 Параметры и характеристики столов холодильных СХС-70Н-03-К*** А* (В**, С**, D**, Е**)

№ п/п	Наименование параметров	Значение параметров			
		СХС-70Н-03-К*** А* (В**, С**, D**, Е**)			
		дверь	1 ящик	2 ящика	дверь-стекло

1.	Объем камеры, л, не менее	470				
2.	Полезный объем одного отсека, л, не менее	70	63	47	70	
3.	Температура воздуха полезного объема, ˚С	от плюс 1 до плюс 8				
4.	Потребление электроэнергии за сутки, кВт•ч, не более	3,8				
5.	Род тока	переменный, однофазный				
6.	Напряжение, В	230				
7.	Частота, Гц	50				
8.	Номинальный потребляемый ток в установившемся режиме, А, не более					
	8.1	всего изделия:	1,9			2,1
	8.2	мотор-компрессора:	1,4			
	8.3	электродвигателей воздухоохладителя:	0,06*4=0,24			
	8.4	электродвигателя конденсатора:	0,25			
	8.5	лампы освещения:	-			0,027x4= 0,108
9.	Тип хладагента	R404A****				
10.	Общая масса заправленного хладагента, кг, не более	0,45				
11.	Габаритные размеры мм, не более: **столешница с бортом** - длина (ширина) - глубина - высота (высота до столешницы) **столешница без борта** - длина (ширина) - глубина - высота **без столешницы** - длина (ширина) - глубина - высота	 2025 700 900 (860) 2025 725 860 2020 698 847				
12.	Масса, кг, не более: - со столешницей - без столешницы	138 118	160 140	182 162	142 122	
13.	Корректированный по А уровень звуковой мощности, дБА, не более	65				
14.	Максимально допустимая нагрузка на полку-решетку, кг, не более	25	-		25	
15.	Максимально допустимая нагрузка на один ящик, кг, не более	-	17		-	
16.	Размеры применяемой полки-решетки, мм, не более: ширина глубина	 325 430	-		 325 430	
17.	Максимальное количество загружаемых полок-решеток в один отсек	7	-		7	

18.	Внутренние размеры ящика, мм, не более ширина глубина высота	-	 303 475 290	 303 458 128	-

* - Буква «А» обозначает тип столешницы;
** - Буквы «В», «С», «D», «Е» - тип исполнения и наполнение отсеков (В - первый отсек, С – второй отсек, D - третий отсек, Е – четвертый отсек);
ПРИМЕЧАНИЕ: НУМЕРАЦИЯ ОТСЕКОВ ВВЕДЕТСЯ СЛЕВА НАПРАВО:
** - Буква «К» - стол на колесах (данная буква может отсутствовать в случае исполнения стола на опорных ножках);
**** - R404A (R125-44%, R134a-4%, R143a-52%)

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки должен соответствовать таблице 2.

Таблица 2

№ п/п	Наименование	Количество, шт.
1.	Стол холодильный среднетемпературный с нижним расположением агрегата СХС-_____ _____ _____ _	1
2.	Паспорт	1
3.	Руководство по эксплуатации	1
4.	Полка-решетка гастронормированная (под размер GN1/1) (для СХС-70Н, СХС-70Н-01, СХС-70Н-02, СХС-70Н-03) Полка-решетка 325х430 (для СХС-60Н, СХС-60Н-01, СХС-60Н-02, СХС-60Н-03)	____
5.	Пакет полиэтиленовый	1
6.	Упаковка	1

Масса изделия указана на этикетке.

4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стол холодильный среднетемпературный с нижним расположением агрегата СХС-_____
_____
__, заводской номер _____, изготовленный на ООО «ФРОСТО» соответствует ТУ 28.25.13-017-90751075-2022 и признан годным для эксплуатации.

Тип компрессора _____

Номер компрессора_____

Дата выпуска_____
_____
___

_____
личные подписи (оттиски личных клейм) должностных лиц предприятия, отв. за приемку изделия

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

Стол холодильный среднетемпературный с нижним расположением агрегата СХС-_____
_____
__, подвергнут на ООО «ФРОСТО» консервации согласно требованиям, ГОСТ 9.014.

Дата консервации _____

Консервацию произвел _____
подпись

Изделие после консервации принял _____
подпись

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Стол холодильный среднетемпературный с нижним расположением агрегата СХС-_____
_____
__, упакован на ООО «ФРОСТО» согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки _____М. П.
подпись

Упаковку произвел _____
подпись

Изделие после упаковки принял _____
подпись

7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации стола – 1 год со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения – 1 год со дня изготовления.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель производит безвозмездное устранение выявленных дефектов: ремонт или замену вышедших из строя составных частей стола, произошедших не по вине потребителя, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия.

Претензии предприятием-изготовителем не принимаются:

- в случае нарушения условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации стола;

- при нарушении сроков технического обслуживания стола, установленных руководством по эксплуатации (РЭ). Заполнение раздела **11 «УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ»** для работ «Технического обслуживания» и «Текущего ремонта» обязательно.

ВНИМАНИЕ! При возврате по гарантии на завод-изготовитель компрессорно-холодильного агрегата обеспечить транспортировку с жесткой фиксацией в горизонтальном положении!

Время нахождения стола в ремонте в гарантийный срок не включается.

В случае невозможности устранения на месте выявленных дефектов предприятие-изготовитель обязуется заменить дефектный стол.

Все детали, узлы и комплектующие изделия, вышедшие из строя в период гарантийного срока эксплуатации, должны быть возвращены заводу-изготовителю стола для детального анализа причин выхода из строя и своевременного принятия мер для их исключения.

Возврат рекламационных комплектующих должен производиться в индивидуальной упаковке, обеспечивающей сохранность комплектующего на всем протяжении его транспортировки. **В случае нарушения данного требования и возникновения повреждений, связанных с транспортировкой, накладная без цены, выписанная на это комплектующее отписанная изначально по Акту-рекламации, будет переоформлена на обычную накладную с ценой**.

Рекламация рассматривается только в случае поступления отказавшего узла, детали или комплектующего изделия с указанием номера стола, даты изготовления и установки, копии договора с обслуживающей спе-

циализированной организацией, имеющей лицензию и копию удостоверения механика, обслуживающего стола.

Срок службы стола – 10 лет.

Предельное состояние стола - такое техническое состояние, при котором дефекты корпуса изделия не позволяют поддерживать заданный температурный режим и производительность, а устранение этих дефектов, включая потери от простоя, связано с экономическими затратами, сравнимыми на изготовление нового изделия.

Технические вопросы по работе, обслуживанию и сервису оборудования Abat производства ООО «ФРОСТО» Вы можете задать, обратившись в техническую поддержку завода по «горячей линии»:

+7 (8352) 64-04-62, +7 (919) 650-61-15, +7 (919) 650-61-23

e-mail: service@abat-frosto.ru

Время работы горячей линии: пн – пт, с 8.00 до 17.00 МСК

ТОЛЬКО ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА!

ПО ВСЕМ ОСТАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ В ОТДЕЛ МАРКЕТИНГА:

+7 (8352) 56-06-85

e-mail: market@abat.ru

8 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «О защите прав потребителей» от 07.02.1992г., Гражданским кодексом РФ (части первая от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ, вторая от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ, третья от 26.11.2001 г. №146-ФЗ, четвертая от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ), а также Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 г. № 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяются требования покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации».

Рекламации направлять по адресу завода-изготовителя:

428003, РОССИЯ, Чувашская Республика,
г. Чебоксары, Базовый проезд, 8Г
Тел./факс: (8352) 56-06-26, 56-06-85.

С актуальным списком дилеров по продаже и сервисному обслуживанию оборудования торговой марки Abat вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте в соответствующих разделах www.abat.ru

9 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Утилизацию изделия производить по правилам, установленным местным законодательством, с учетом требований по защите окружающей среды. Перед захоронением в объектах размещения отходов, извлечь

хладагент и масло из оборудования. Утилизация теплоизоляционного материала пенополиуретана путем сжигания категорически запрещается, производится захоронением на глубину не менее двух метров на специальной свалке.

ВНИМАНИЕ! Запрещается выпускать холодильный агент в окружающую среду при эксплуатации, ремонте и утилизации изделий!

ВНИМАНИЕ! Запрещается слив масел в почву, канализацию, водоемы, отстойники и т.п.!

10 СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ, ТРАНСПОРТИРОВАНИИ

Хранение стола должно осуществляться в транспортной таре предприятия изготовителя по группе условий хранения 4 ГОСТ 15150 при температуре не ниже плюс 5 °С.

При сроке хранения свыше 12 месяцев владелец стола обязан произвести переконсервацию изделия по ГОСТ 9.014.

Упакованный стол следует транспортировать железнодорожным, речным, автомобильным и воздушным транспортом в соответствии с действующими правилами перевозок на этих видах транспорта. Морской вид транспорта применяется по особому соглашению.

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов – группа 1 по ГОСТ 15150, в части воздействия механических факторов – С по ГОСТ 23170.

Погрузка и разгрузка стола из транспортных средств должна производиться осторожно, не допуская ударов и толчков.

ВНИМАНИЕ! Не допускается складирование упакованных столов по высоте более двух ярусов!

11 УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Таблица 3

Дата	Вид технического обслуживания	Краткое содержание выполненных работ	Наименование предприятия, выполнившего техническое обслуживание	Должность, фамилия и подпись	
				выполнившего работу	проверившего работу