SPH515

Семейство продуктов	Посудомоечная машина
Подсемейство продуктов	Купольная посудомоечная машина
Серия	Easyline
Размеры корзин	500x500 мм
Электрическое подключение	400 V 3N~ / 16 A / 9,7 kW / 50 Hz
Система одновременного нагрева	Да
Ширина изделия (мм)	635 мм
Глубина изделия (мм)	750 мм
Высота изделия (мм)	1510 мм
Максимальная высота с открытым куполом	2102 мм
Высота рабочего проема	470 мм



Дистрибуция

Потенциальные пользователи	Бары/Кафе; Отели; Рестораны/кейтеринг; Мясные лавки; Школы; QSR

Эстетика

Панель управления	Электронный	**Цвет светодиодной подсветки**	Белый

Функции



Функции	GN1/1; Трехступенчатый фильтр; HTR; Высота рабочего проема 470 мм

Программы

Программы

71°C / 60°C -1' 20"	85°C / 60°C - 1' 10"	85°C / 60°C - 2'
85°C / 60°C - 3'	71°C / 60°C - 2' 10"	85°C / 60°C - 4' 10"

Слив и автоматическая мойка бака	Да
Максимальное количество кассет в час	51

Максимальное количество тарелок в час	918

Интерфейс

Интерфейс	Easyline 2016
Дисплей	8 знаков
Индикатор вкл. /выкл.	Да
Индикатор отсутствия ополаскивателя	Да
Индикатор отсутствия моющего средства	Да
Индикация выполнения программы	Да
Индикация окончания цикла	Да
Ручная диагностика	Да

Конструкция

Моечный бак	Цельнотянутый
Конструкция моечного бака	Двойные стенки
Материал моечного бака	Нержавеющая сталь AISI304
Задняя панель	Окрашенная
Фильтр моечного бака	Нержавеющая сталь
Моющий рукав	Нержавеющая сталь
Ополаскивающий рукав	Нержавеющая сталь
Конструкция купола	Двойные стенки
Объем моечного бака	14 л
Объем бойлера	8 л
Уровень шума	59,9 дБ(A)
Класс защиты	IPX4
Вес нетто	122.000 кг
Регулируемые по высоте ножки	95 мм
Максимальная высота точки слива	1000 мм

Подключение и потребление

ТЭН моечного бака	2200 Вт
ТЭН бойлера	9000 Вт
Помпа мойки	700 Вт
Заводская установка	9700 Вт
Вариант электрического соединения	230 V 3~ / 28 A / 9,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 16 A / 3,7 kW / 50 Hz (NC); 230 V~ / 29 A / 6,7 kW / 50 Hz
Потребление воды на цикл мойки	3,2 l
Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию	15°C
Максимальная температура поступающей воды	60°C
Максимальная жесткость воды	12°fH - 7°dH
Давление на входе	1-6 Бар/ 100-600 кПа

Электрическое подключение

Тип электрической вилки	Отсутствует

Инструкции и сертификаты

Сертификат	CE, UKCA

Оборудование

Перистальтический дозатор моющего средства	Электронное управление
Длина шланга моющего средства (красный)	2,2 м
Перистальтический дозатор ополаскивающего средства	Электронное управление
Загрузка моющего средства	1,5 л/ч
Длина шланга ополаскивающего средства (синий)	2,2 м
Загрузка ополаскивающего средства	0,4 л/ч
Плавный старт	Да
Термостоп бойлера	Да
Счетчик циклов	Да
Дозирование средств	г/л
Сливная помпа с тройным динамическим фильтром	Да
Заливная помпа	Да
Система "Break tank"	Да
Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа	Да
Диаметр заливного шланга	16 мм
Диаметр сливного шланга	21,5 мм
Автоматический старт	Да, по умолчанию выключено
Датчик уровня моющего и ополаскивающего средств	Да, включает KITSONLIV
Возможность мойки GN1/1 530x325 мм	Да

Аксессуары в комплекте

Кассета для тарелок	PB50D01
Корзина для столовых приборов	PHOOS02
Кассета с плоским дном	PB50G02
Заливной шланг	Да - 3,0 м
Сливной шланг	Да - 2,0 м

Not included accessories



WT5700SR



WTX51200



PHOOS03




WT5700SL



WT51200SHL



PHOOS01



PB50G02



WTX51200L



WB50G01



PB50D01

WH00C01



WT51200SR



KITSONLIV



WG4646

WH00S01



WTX5700R



WB50T02



WT51200SHR



WT51200SL



WB50G02





WTX51200R



WB50G04



WTX5700



PHOOS02

WB50D01





WB50G03



WTX5700L

Symbols glossary (TT)



ПОДХОДИТ ДЛЯ ГАСТРОЁМКОСТЕЙ



СИСТЕМА ОПОЛАСКИВАНИЯ HTR



СИСТЕМА ЧАСТИЧНОГО ОБНОВЛЕНИЯ ВОДЫ

